



Merknader:
 Stålkvalitet: NS-EN 10025
 Stålet skal inneholde 0.15-0.25% Si
 Toleranser: NS-ISO 2768-1-grov
 Alt stål skal varmforsinkes:
 Fe/Zn klasse B NS 1978
 Sveising: NS 470 Klasse B

Festejern se tegn. E-5339

Nr.	Forandring	Dato	Sign	Kfr.
r.2	Materialer forandret	4/10-08	G. S. Ø. (M)	RE-1
r.1	Stålbetegnelse forandret	3/6-89	RØ.W.	
Nr.	Forandring	Dato	Sign	Kfr.
5	Syrtåd forsinket BWG. nr. 16	Rst. 37.2	006.204.39	
4	Fleittverksduk 830x1330 (Lysåpning)	—	006.601.03	
3	Stålrør 1" innv. Ø Godst. 3.25mm. L=1400	S235J2G3		
2	Stålrør 1" innv. Ø Godst. 3.25mm. L=900	S235J2G3		
1	Flattstål 65x10x65 6 stk.	S235J2G3 NS1902		
Pos	Gjenstand	Material	F.nr.	
		Målestokk:	Dato	Sign.

Beskyttelsesskjerm

1:2,5

Tegn. 10.2.86
Kfr. 3/3-86

TAOR
AR1

Erstatning for: E-5097 og E-2832

Jernbaneverket



E-5338

F.nr.: 250.901.11

Erstatet av: