



Merk!

Utliggere er avhengige av kurveradius, lengde og siksak.
Rørene i stagene varierer derfor slik;
(Se også kuttetabellene og momentberegningene.)

Utførelse A	55	55	42
Utførelse B	55	70	42
Utførelse C	55	55	55
Utførelse D	55	70	55
Rørtype	Strekk- stag Ø	Trykk- stag Ø	Horisontal- stag Ø

① Reduserstykket (del 21) bores felles med rør 18 hhv. 19, og spennhylsen slås inn.

② Montasjedeler velges alt etter masttype og størrelse ifølge tegn. 2-04.54.16-2. Må bestilles i tillegg.

* Tiltrekningsmomentet for bøyler og skruer på rørhylsene er 50 til 60 Nm.

Rør 55-55-42

NSB HOVEDKONTORET				Stykkliste: =435D021	
Tegning nr. E-7193	Godkjent	STANDARD A	Målestokk: 1:10	System 20	
		STANDARD B	2-05.45.01-1		
		Datum 27.4.92	Spesialutligger for plattformer Delvis jordede rør Utf. A		
		Bearb. Neubölske			
		Gepr. Uyanik			
		Norm.	Siemens AG		
Utg.	Endring	Dato			
				Bl.	

(2)E44030-B8862-B-