



Sveising: NS-ISO-10042 klasse C.
 Tilsetningsmateriale: DIN 1732-S-ALSi5.

x) Settes inn med kontaktpasta.

1	5	Mutter M10	NS-EN-ISO 3506-2	A2-80				
1	4	Sekskantskrue M10x25	NS-EN-ISO 3506-1	A2-80				
1	3	Rør 100x10 L=tilpasset	E-7291	EN AW-6082 T6	251.405.25			
1	2	Plate 12x400x200		EN AW-6082 T6				
1	1	Plate 20x450x450		EN AW-6082 T6				
Antall	Pos. nr.	Navn, type, dimensjon	Tegn. nr. / Standard	Materiale	F nr. / Anmerkning			
3		Angivelse av tykkelse på sveis er rettet		19.10.12	HMH	PORMIR TELTOR		
2		Ny stykkliste, NS-EN standarder		21.03.00	ViE			
1		Slisse endret		09.08.94	HMH	TET		
Rev.	Revisjonen gjelder			Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av	
Kontaktledningsanlegg Hengemast i tunell (L<3,6m) System 20 og 25				Målestokk	1:5		Dato	12.10.92
				Tegnet av	HMH			
				Kontrollert av				
				Godkjent av	TET			
				Arkiv bet.	3-04.61.76			
Erstatn. for								
Erstattet av								
Tegning nr				EK.707311-000		Rev	3	

Jernbaneverket



Rev 3