



Jordingsplate

Ankerskinne

Ankerskinne

Tabellen er kun et eksempel

Avstand A fra tunnelaksen (m)	Underlags-skiver h (mm)	Utforing
0,20	17,5	10+5+3
0,30	10,0	10
0,40	5,0	5
0,50	0	0
0,60	5,0	5
0,70	10,0	10
0,80	17,5	10+5+3
0,90	25,0	2x10+5
1,00	32,5	3x10+3
1,10	37,5	3x10+5+3
1,20	42,5	4x10+3

Item	Qty	Description	Standard	Material
12	2	Endemuffe for trykkstag Ø55 med hengetrådhoder	EK.707204-000	
11	1	Jordforbindelse		
9	0	Utliggerkonsoll for hengesøyler av rør Ø80 og Ø100	EK.707220-000	Utf.a 5 stk/utf.b 4 stk.
8	0	Ledd for utliggerkonsoll	EK.707219-000	Utf.a 5 stk/utf.b 4 stk.
7	0	Distansestykke		Antall etter behov.
6	8	Festebolter for innstøpt skinnføring.	EK.707310-000	
4	2	Endestykke med øye for rør Ø55		
3	2	Rør 55x6	EK.707291-000	Lengde etter behov.
2	1	Streverfeste for hengemast	EK.800359-000	
1	1	Hengemast	EK.707311-000	

- Merknader:
- For å beregne lengden på hengemasten må eksakte mål på tunnelvernsnittet benyttes
 - For å oppnå optimal plassering av streverne i forhold til krefter og plassbehov skal det vurderes om streverne skal plasseres i forkant eller bakkant av hengemasten i hvert enkelt tilfelle.

002	Slykkiste påført	27.6.2013	HHH	BOL	JS
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av
Kontaktledningsanlegg		Målestokk:	Frilekst 1		
Hengemast med strever for svingbar utligger i tunnel.		1:10	Frilekst 2		
			Frilekst 3		
Produzent					
Prod.teg.nr.:		2-04.6178			
Erstallet for					
Erstallet av					
Tegningsnummer:		EK.707355-000		Rev: 002	

