



Bemerkninger:

Stålkvalitet : NS-EN 10025

Stålet skal inneholde 0,15-0,25 % Si

Toleranser : NS-ISO 2768-1-GROV

Sveising : NS 470 klasse B

Alt stål skal varmforsinkes : Fe/Zn NS-EN 1461, gjennomsnittlig sinktykkelse 115  $\mu$ m

Hjørner og kanter avrundes/slipes.

Merking: Produktet skal merkes med produsentens firmanavn og produksjonsdato.

Maksimum mastelengde L=3500 mm.

Mastelengder må kontrolleres mot

-avstand sporplan-underkant åk for hvert enkelt spor

Bruksområde: Kun for enkeltutligger. Kan benyttes for system 20, 25 og 35.

| Antall  | Pos. nr. | Navn, type, dimensjon          | Tegn. nr. / Standard | Materiale     | F nr. / Anmerking                          |  |
|---|----------|--------------------------------|----------------------|---------------|--|--|
| 2   | 2        | Flatstål 40x5 l=130            | NS 1902              | S235JRG2      |  |  |
| 1   | 1        | Firkantrør 100x100x6,3         | NS-EN 10210          | S355NH        | Maks L=3500 mm                             |  |
| 000   |          | Ny hengemast. Status godkjent. |                      | 10.2.05       |  |  |
| Rev.  |          | Revisjonen gjelder             |                      | Dato          | Tegnet av<br>Kontrollert av<br>Godkjent av |  |
| Kontaktledningsanlegg<br>Hengemast for enkel utligger<br>Åk type 40 |          |                                |                      | Målestokk     | Dato                                       |  |
|   |          |                                |                      | 1:5           | Tegnet av                                  |  |
|   |          |                                |                      |               | Kontrollert av                             |  |
|   |          |                                |                      |               | Godkjent av                                |  |
|   |          |                                |                      |               | Arkiv bet.                                 |  |
| Erstatn. for  |          |                                |                      |               |  |  |
| Erstattet av  |          |                                |                      |               |  |  |
| <b>Jernbaneverket</b>   |          |                                |                      | Tegning nr    | Rev  |  |
|   |          |                                |                      | EK.800078-000 | 000  |  |