



Material: DIN 1732-S-ALSI5  
 Komposisjon: -  
 Toleranser: NS-ISO 2768 -1-GROV  
 Sveising: NS-ISO 10042, klasse C  
 Ferdigstilling: -  
 Merking: Merkes med produsentens firmanavn og produksjonsdato  
 Behandling: Pos 4 og 5 settes inn med kontaktpasta

Antall	Pos. Nr	Navn, type, dimensjon	Tegn. nr. / Standard	Materiale	F Nr. / Anmerkning
1	5*	Mutter - M10	ISO 4032	A4-80	
1	4*	Skrue - M10 x 25	DIN 933	A4-80	
1	3	Rør 120x12		EN-AW 6082 T6	
1	2	Plate 12x400x200		EN-AW 6082 T6	
1	1	Plate 20x450x450		EN-AW 6082 T6	

002	Tykkelse på rør pos.3 er endret fra 10 mm til 12 mm.			15.11.2016	HMH	PORMIR	TELTOR
001	Tykkelse på rør pos.3 er endret fra 12 mm til 10 mm. 120x10 er lagervare.			02.10.2014	HMH	PORMIR	TELTOR
000	Forsterket variant av hengemast tegning EK.707311-000			30.06.2014	HMH	PORMIR	TELTOR

Rev.:		Revisjonen gjelder		Dato	Tegnet av	Kontroll. av	Godkjent av
Tittel				Format:	Målestokk:	Fritekst 1	
Kontaktledningsanlegg				A3	1:5	Fritekst 2	
Hengemast				Pro. Metode	Produsent	Fritekst 3	
Ø120 mm, lengde maks 3,6 m				Blad	Prod.tegn.nr		
System 20 og 25					1 / 1	Erstatning for	
				Erstattet av			

Tegningsnummer:			EK.800381-000		Rev.:	002
-----------------	--	--	---------------	--	-------	-----

