



Horisontalstag

Trykkstag

L= som nødvendig

Utførelse	Diameter for rør (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
A	Ø42 og Ø55	74	90
B	Ø55 og Ø70	90	118

**Merknader:**

Firkantrør:

Materiale EN AW 6082 (ALSiMgMn) T6 DIN EN 573 og DIN EN 515.

Bøyleskruer:

For feste av rør til firkantrør benyttes bøyleskruer M16 i A2.

Mål er avhengig av rørtype.

Alle dimensjoner uten toleranse iht. NS ISO 2768/nøyaktighetsgrad C.

000 Ny tegning		28.4.2017	HMH	BIOL	
Rev.:	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontroll. av	Godkjent av
Tittel Høyspenning, kontaktledningsanlegg Utliggerkomponenter Firkantrør for horisontalstag for strekkutligger uten vindhenger Detaljtegning	Format:	Målestokk:	Fritekst 1		
	A3	1:1	Fritekst 2		
			Fritekst 3		
	Pro. Metode	Produsent			
		Prod.tegn.nr			
	Blad	Erstatning for			
	1 / 1	Erstattet av			
<b>BANE NOR</b>		Tegningsnummer:	EK.800422-000		Rev.: 000