Maksimale hastigheter per element for Bergensbanen
Hentet fra BaneData 24.06.2015 og 24.06.2015

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
90.8248	OB-OE	770	50	10	153	165	165	-			
90.8348	sirkel	770	50	139	114	117	115	2			
90.9734	OB-OE	312	130	44	96	102	102	-			
91.0174	sirkel	312	130	229	82	87	86	1			
91.2464	OE-OB	312	130	74	96	101	101	-	91.307	10 +10	
91.3204	rett	0	0	1021	∞	∞	∞	-	91.907		8 +0
92.3415	OB-OE	-1470	50	40	131	138	138	-	92.346	8 +5	
92.3815	sirkel	-1470	50	368	157	161	159	2			
92.7498	OB-OE	-595	110	32	105	116	116	-			
92.7818	sirkel	-595	110	241	110	116	115	1			
93.023	OE-OB	-595	110	50	89	112	112	-	93.071		10 +10
93.073	OB-OE	294	140	60	84	95	95	-			
93.133	sirkel	294	140	241	82	85	85	-			
93.374	OE-OB	294	140	78	96	101	101	-			
93.452	rett	0	0	130	∞	∞	∞	-			
93.582	OB-OE	-1219	40	58	131	139	139	-			
93.64	KP-sirkel	-1219	40	165	120	120	120	-	93.675	7^5 +0	
93.805	KP-sirkel	-1190	40	275	118	118	118	-			
94.08	OB-OE	-294	130	57	93	99	99	-	94.1		8 +5
94.137	sirkel	-294	130	97	80	84	84	-			
94.234	OE-OB	-294	130	55	83	92	92	-	94.275		
94.289	OB-OE	294	120	59	88	93	93	-			
94.348	sirkel	294	120	146	78	82	82	-			
94.494	OE-OB	294	120	48	79	88	88	-			
94.542	OB-OE	-294	120	48	79	88	88	-			
94.59	sirkel	-294	120	156	78	82	82	-			
94.746	OE-OB	-294	120	85	96	102	102	-			
94.831	OB-OE	1470	30	68	143	153	153	-			
94.899	sirkel	1470	30	309	149	153	150	3			
95.208	OB-OE	331	130	46	91	98	98	-			
95.254	sirkel	331	130	105	85	90	89	1			
95.359	OE-OB	331	130	51	95	100	100	-			
95.41	sirkel	1562	30	230	154	158	155	3			
95.64	OB-OE	403	110	58	104	111	111	-			
95.698	sirkel	403	110	103	90	96	94	2			
95.801	OE-OB	403	110	44	79	96	96	-			
95.845	OB-OE	-249	130	52	79	85	85	-			
95.897	sirkel	-249	130	192	69	74	74	-			
96.089	OE-OB	-249	130	63	85	89	89	-			
96.152	rett	0	0	350	∞	∞	∞	-			
96.502	OB-OE	-945	40	53	116	124	124	-			
96.555	sirkel	-945	40	275	123	126	124	2			
96.83	OB-OE	-300	130	52	95	101	101	-			
96.882	sirkel	-300	130	204	81	85	85	-			
97.086	OE-OB	-300	130	55	83	93	93	-			
97.141	OB-OE	244	140	57	80	87	87	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
97.198	KP-sirkel	244	140	202	70	70	70	-			
97.4	KP-sirkel	248	140	105	71	71	71	-			
97.505	OE-OB	248	140	75	89	94	94	-			
97.58	rett	0	0	200	∞	∞	∞	-	97.66	115 +10	▽
97.78	OB-OE	-1400	50	50	136	144	144	-			
97.83	sirkel	-1400	50	495	154	157	155	2			
98.325	OE-OB	-1400	50	52	137	145	145	-			
98.377	rett	0	0	228	∞	∞	∞	-			
98.6052	OB-OE	1190	70	50	133	141	141	-			
98.6552	sirkel	1190	70	230	148	152	149	3	98.81		7 +5
98.8847	OE-OB	1190	70	57	138	145	145	-			
98.942	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
99.01	Radien endres i lopet av sirkelkurven.										
99.2167	OE-OB	-821	90	78	133	141	141	-			
99.2947	rett	0	0	296	∞	∞	∞	-			
99.5906	OB-OE	-1437	50	55	140	149	149	-			
99.6456	sirkel	-1437	50	90	156	159	157	2			
99.7351	OB-OE	-1323	50	30	230	248	248	-			
99.7651	Radien endres i lopet av sirkelkurven.								99.806	85 +20	
									100.306		11 +5
100.378	OE-OB	-1428	50	36	126	133	133	-			
100.414	rett	0	0	146	∞	∞	∞	-			
100.56	OB-OE	481	120	61	100	113	113	-	100.567	▽	
100.621	sirkel	481	120	49	100	106	105	1			
100.67	OE-OB	481	120	40	105	122	122	-			
100.71	sirkel	1000	45	380	128	131	129	2	100.815	10 +10	▽
101.09	OE-OB	1000	45	35	108	114	114	-			
101.125	rett	0	0	49	∞	∞	∞	-			
101.174	OB-OE	-781	90	52	114	125	125	-			
101.226	sirkel	-781	90	189	126	128	126	2			
101.415	OE-OB	-781	90	54	118	126	126	-			
101.469	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
101.4925	Radien endres i lopet av sirkelkurven.								101.665		85 +10
101.8413	OE-OB	1785	40	20	203	219	219	-			
101.8613	sirkel	1991	40	142	179	183	180	3			
102.0032	OB-OE	483	110	70	115	122	122	-			
102.0732	Radien endres i lopet av sirkelkurven.										
102.197	OE-OB	500	110	80	114	121	121	-			
102.277	OB-OE	-704	110	73	127	134	134	-			
102.35	sirkel	-704	110	379	124	126	125	1			
102.729	OE-OB	-704	110	73	127	134	134	-			
102.802	rett	0	0	374	∞	∞	∞	-			
103.176	OB-OE	-810	100	28	55	69	69	-			
103.204	sirkel	-810	100	26	131	133	131	2			
103.23	RE										
103.77	RE med etterfolgende OE, men stor avstand										
103.7942	OE-OB	-810	100	28	55	69	69	-			
103.8222	rett	0	0	58	∞	∞	∞	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
103.88	OB-OE	490	130	74	112	120	120	-			
103.954	sirkel	490	130	306	103	109	108	1			
104.26	OE-OB	490	130	68	103	118	118	-			
104.328	rett	0	0	818	∞	∞	∞	-			
105.146	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
105.212	Radien endres i lopet av sirkelkurven.										
105.3401	OE-OB	-590	120	55	90	113	113	-			
105.3951	OB-OE	495	130	66	100	117	117	-			
105.4611	sirkel	495	130	189	104	110	108	2			
105.6499	OE-OB	495	130	64	97	117	117	-			
105.7139	OB-OE	-500	130	67	102	118	118	-			
105.7809	sirkel	-500	130	129	104	110	109	1	105.86	7 +5	
105.9102	OE-OB	-500	130	68	103	119	119	-			
105.9782	rett	0	0	409	∞	∞	∞	-			
106.3874	OB-OE	1120	50	43	120	127	127	-			
106.4304	sirkel	1120	50	245	137	141	138	3			
106.6753	OB-OE	250	140	52	85	90	90	-	106.685		
106.7273	Radien endres i lopet av sirkelkurven.								106.85		10 +0
107.037	OE-OB	246	140	70	87	92	92	-	107.09	10 +5	
107.107	rett	0	0	152	∞	∞	∞	-			
107.259	OB-OE	-1080	80	47	116	136	136	-			
107.306	sirkel	-1080	80	295	145	148	146	2			
107.601	OE-OB	-1080	80	49	121	137	137	-			
107.65	OB-OE	2500	30	50	159	169	169	-			
107.7	sirkel	2500	30	275	195	200	196	4			
107.975	OE-OB	2500	30	35	145	153	153	-			
108.01	OB-OE	-1960	40	58	156	165	165	-	108.015		7 +5
108.068	sirkel	-1960	40	449	177	182	179	3	108.355	9 +15	
108.517	OE-OB	-1960	40	34	136	144	144	-			
108.551	rett	0	0	262	∞	∞	∞	-			
108.813	OB-OE	-500	110	67	109	116	116	-	108.83		10 +5
108.88	KP-sirkel	-500	110	125	94	94	94	-			
109.005	KP-sirkel	-481	110	134	92	92	92	-			
109.139	OE-OB	-481	110	61	106	111	111	-	109.179	12 +10	
109.2	rett	0	0	2213	∞	∞	∞	-	110.015		9 +15
									110.685	8 +15	
111.413	OB-OE	980	75	73	137	145	145	-			
111.486	sirkel	980	75	250	136	139	137	2			
111.736	OE-OB	980	75	50	125	132	132	-	111.75		12 +10
111.786	rett	0	0	402	∞	∞	∞	-			
112.188	OB-OE	-435	70	64	97	103	103	-			
112.252	sirkel	-435	70	196	85	92	90	2			
112.448	OE-OB	-435	70	69	99	105	105	-			
112.517	OB-OE	438	70	69	99	106	106	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
112.586	Overhoyden endres i lopet av sirkelkurven?								112.672	9 +10	▽
112.68	Overgangskurve uten begynnelse (OB)?										
112.832	OE-OB	438	130	86	113	120	120	-			
112.918	OB-OE	-600	85	95	124	132	132	-			
113.013	sirkel	-600	85	552	104	111	110	1	113.33 113.51	 8 +5	8 +0
113.565	OE-OB	-600	85	87	121	129	129	-			
113.652	rett	0	0	95	∞	∞	∞	-			
113.747	OB-OEmRE	800	100	48	104	126	126	-			
113.795	sirkel	800	100	265	130	132	130	2			
114.08	OE-OBmRE	800	100	35	108	118	118	-			
114.115	OB-OE	-310	120	56	88	93	93	-	114.145	▽	9^5 +5
114.171	sirkel	-310	120	166	81	85	84	1	114.325	7 +5	
114.337	OE-OB	-310	120	49	80	90	90	-			
114.386	rett	0	0	365	∞	∞	∞	-	114.75		8 +5
114.751	OB-OE	245	140	56	79	87	87	-	114.796	▽	
114.807	sirkel	245	140	368	70	74	74	-			
115.175	OE-OB	245	140	77	89	94	94	-			
115.252	rett	0	0	772	∞	∞	∞	-			
116.024	OB-OE	310	125	49	77	91	91	-			
116.073	sirkel	310	125	51	81	86	85	1			
116.124	OB-OE	259	125	16	85	91	91	-			
116.14	sirkel	259	125	44	70	75	75	-			
116.184	OE-OB	259	125	50	79	85	85	-			
116.234	OB-OE	-248	135	54	79	86	86	-			
116.288	Radien endres i lopet av sirkelkurven.										
116.69	OE-OB	-250	135	55	80	87	87	-	116.733	9 +5	
116.745	rett	0	0	965	∞	∞	∞	-	116.945 117.447	 	▽ 7 +5
117.71	OB-OE	442	90	60	99	105	105	-			
117.77	sirkel	442	90	262	90	96	95	1			
118.032	OE-OB	442	90	48	94	99	99	-	118.063	11^5 +10	
118.08	OB-OE	-2000	20	36	130	138	138	-			
118.116	sirkel	-2000	20	360	169	174	171	3	118.32		▽
118.476	OE-OB	-2000	20	50	143	152	152	-			
118.526	rett	0	0	454	∞	∞	∞	-			
118.98	OB-OE	-2000	20	60	150	161	161	-			
119.04	sirkel	-2000	20	124	169	174	171	3			
119.164	OB-OE	-769	100	64	147	155	155	-	119.17		9 +5
119.228	sirkel	-769	100	292	127	130	128	2			
119.52	OE-OB	-769	100	59	116	130	130	-			
119.579	rett	0	0	481	∞	∞	∞	-	119.818	8^5 +5	
120.06	OB-OE	-3125	0	34	137	148	148	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
120.094	KP-sirkel	-3125	0	156	162	162	162	-			
120.25	Overhoyden endres i lopet av sirkelkurven?										
120.34	OE-OB	-2381	20	30	196	208	208	-			
120.37	sirkel	-3571	0	202	213	220	215	5			
120.572	OB-OE	-379	130	58	88	107	107	-	120.6		11^{5} +0
120.63	sirkel	-379	130	66	91	96	95	1	120.693	▽	
120.696	OE-OB	-379	130	44	110	117	117	-			
120.74	sirkel	-667	80	44	114	116	114	2			
120.784	OB-OE	-368	130	38	103	110	110	-			
120.822	sirkel	-368	130	109	90	95	93	2			
120.931	OE-OB	-368	130	51	77	97	97	-			
120.982	OB-OE	379	130	50	76	95	95	-			
121.032	KP-sirkel	379	130	173	85	85	85	-			
121.205	KP-sirkel	382	130	210	86	86	86	-			
121.415	KP-sirkel	388	130	162	86	86	86	-			
121.577	OE-OB	388	130	63	107	113	113	-	121.613	10 +5	
									121.631		▽
121.64	KP-sirkel	1613	30	175	133	133	133	-			
121.815	KP-sirkel	1515	30	369	129	129	129	-			
122.184	OE-OB	1515	30	66	144	153	153	-	122.231		8^{5} +5
122.25	OB-OE	-538	120	73	116	123	123	-			
122.323	sirkel	-538	120	116	106	112	111	1			
122.439	OE-OB	-538	120	51	84	105	105	-			
122.49	OB-OE	532	120	52	85	107	107	-			
122.542	sirkel	532	120	102	106	112	110	2			
122.644	OE-OB	532	120	61	100	117	117	-	122.702	12 +10	
122.705	rett	0	0	295	∞	∞	∞	-	122.835		▽
123.0	OB-OE	-1000	70	62	131	139	139	-			
123.062	sirkel	-1000	70	185	136	139	137	2			
123.247	OE-OB	-1000	70	43	120	127	127	-			
123.29	OB-OE	1351	40	41	124	131	131	-			
123.331	sirkel	1351	40	122	147	151	148	3			
123.453	OE-OB	1351	40	27	144	155	155	-			
123.48	sirkel	1923	40	67	175	180	177	3			
123.547	OE-OB	1923	40	43	143	152	152	-			
123.59	OB-OE	-2381	20	36	138	147	147	-			
123.626	sirkel	-2381	20	224	185	190	186	4	123.635		10 +5
123.85	OE-OB	-2381	20	70	168	179	179	-	123.851	7 +0	
123.92	rett	0	0	540	∞	∞	∞	-			
124.46	OB-OE	-1470	30	26	110	117	117	-			
124.486	sirkel	-1470	30	130	149	153	150	3			
124.616	OE-OB	-1470	30	24	108	114	114	-			
124.64	rett	0	0	108	∞	∞	∞	-	124.72		12 +10
124.748	OB-OE	451	120	74	109	115	115	-			
124.822	sirkel	451	120	174	97	103	102	1			
124.996	OE-OB	451	120	44	72	91	91	-	125.001	▽	9^{5} +0

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
125.04	OB-OE	-246	145	60	81	89	89	-			
125.1	sirkel	-246	145	233	71	75	75	-			
125.333	OE-OB	-246	145	58	79	88	88	-	125.39	10 +0	
125.391	rett	0	0	2241	∞	∞	∞	-	126.065		7 +0
									127.07	8 +5	
127.632	OB-OE	342	120	48	79	93	93	-	127.639		10 +0
127.68	sirkel	342	120	170	85	90	88	2			
127.85	OE-OB	342	120	40	93	99	99	-			
127.89	sirkel	790	70	288	121	124	122	2	128.005	7^5 +0	
128.178	OE-OB	790	70	28	79	99	99	-			
128.206	rett	0	0	401	∞	∞	∞	-	128.57		8 +5
128.607	OB-OE	250	130	52	79	85	85	-			
128.659	sirkel	250	130	135	69	74	74	-			
128.794	OE-OB	250	130	52	79	85	85	-	128.84	8 +5	
128.846	OB-OE	-1096	60	44	123	129	129	-			
128.89	KP-sirkel	-1096	60	157	121	121	121	-			
129.047	KP-sirkel	-1263	60	53	130	130	130	-			
129.1	OE-OB	-1263	60	20	125	131	131	-			
129.12	sirkel	-2632	30	25	200	205	202	3			
129.145	OB-OE	-1000	80	63	152	161	161	-	129.15	8 +5	
129.208	sirkel	-1000	80	376	139	142	140	2	129.44		7^5 +0
129.584	OE-OB	-1000	80	129	161	172	172	-			
129.713	OB-OE	800	80	130	149	159	159	-			
129.843	sirkel	800	80	171	124	127	125	2			
130.014	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
130.108	rett	0	0	94	∞	∞	∞	-			
130.202	OB-OE	-825	80	53	120	126	126	-			
130.255	sirkel	-825	80	56	126	129	127	2	130.255	5 +0	
130.311	OE-OB	-825	80	36	89	111	111	-			
130.347	OB-OE	330	130	62	94	99	99	-			
130.409	sirkel	330	130	103	85	90	88	2			
130.512	OE-OB	330	130	65	95	100	100	-			
130.577	rett	0	0	186	∞	∞	∞	-			
130.763	OB-OE	-505	100	40	79	99	99	-			
130.803	sirkel	-505	100	155	99	105	104	1			
130.958	OE-OB	-505	100	40	79	99	99	-			
130.998	rett	0	0	32	∞	∞	∞	-			
131.03	OB-OE	365	120	50	82	97	97	-	131.03		8 +5
131.08	sirkel	365	120	108	87	93	91	2			
131.188	OE-OB	365	120	57	94	100	100	-			
131.245	OB-OE	-769	80	40	98	115	115	-			
131.285	sirkel	-769	80	143	122	125	123	2			
131.428	OE-OB	-769	80	31	119	126	126	-			
131.459	sirkel	-1470	50	110	157	161	159	2			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
131.569	OE-OB	-1470	50	16	120	127	127	-			
131.585	KP-sirkel	-2941	30	104	180	180	180	-			
131.689	Radien endres i lopet av sirkelkurven.										
131.719	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m). OE skal per def ha mindre radius enn OB.										
131.829	Radien endres i lopet av sirkelkurven.										
131.86	Overgangskurve uten sluttpunkt (OE)?										
131.99	KP-sirkel	-4500	20	92	213	213	213	-			
132.082	OB-OE	-2941	30	28	193	205	205	-			
132.11	sirkel	-2941	30	80	211	217	213	4			
132.19	OB-OE	-1220	60	32	132	140	140	-	132.2	10 +10	▽
132.222	sirkel	-1220	60	193	147	150	148	2			
132.415	OB-OE	-500	130	75	130	138	138	-			
132.49	sirkel	-500	130	362	104	110	109	1			
132.852	OE-OB	-500	130	78	116	123	123	-			
132.93	rett	0	0	90	∞	∞	∞	-			
133.02	OB-OE	500	130	74	112	121	121	-			
133.094	sirkel	500	130	500	104	110	109	1	133.26		6 +0
133.594	OE-OB	500	130	74	120	126	126	-			
133.668	sirkel	2700	30	636	202	208	204	4	133.846	7 +5	
134.304	OE-OB	2700	30	50	164	174	174	-			
134.354	rett	0	0	152	∞	∞	∞	-			
134.506	OB-OE	-2000	40	50	151	160	160	-			
134.556	sirkel	-2000	40	391	179	184	180	4	134.946	▽	10 +10
134.947	OB-OE	-354	120	45	90	95	95	-			
134.992	sirkel	-354	120	234	86	91	90	1			
135.226	OE-OB	-354	120	53	87	97	97	-			
135.279	OB-OE	251	140	59	83	89	89	-			
135.338	sirkel	251	140	447	71	75	75	-			
135.793	OE-OBmRE	251	140	48	79	85	85	-			
135.841	OB-OEmRE	-300	130	41	82	87	87	-			
135.882	sirkel	-300	130	313	81	85	85	-			
136.21	OE-OBmRE	-300	130	39	82	86	86	-			
136.249	OB-OEmRE	298	130	38	77	85	85	-			
136.287	sirkel	298	130	148	81	85	85	-			
136.442	OE-OBmRE	298	130	45	79	88	88	-			
136.487	OB-OEmRE	-299	130	45	80	88	88	-			
136.532	sirkel	-299	130	134	81	85	85	-			
136.666	OE-OB	-299	130	68	92	98	98	-	136.71	10 +5	▽
136.734	OB-OE	900	70	31	87	110	110	-			
136.765	sirkel	900	70	120	129	132	130	2			
136.885	OE-OB	900	70	29	82	102	102	-			
136.914	rett	0	0	41	∞	∞	∞	-			
136.955	OB-OE	-1500	45	52	139	147	147	-			
137.007	sirkel	-1500	45	325	157	161	158	3			
137.332	OE-OB	-1500	45	50	137	146	146	-			
137.382	rett	0	0	73	∞	∞	∞	-	137.387	7 +0	

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
									137.439		7 +5
137.455	OB-OE	2300	35	40	148	157	157	-			
137.495	sirkel	2300	35	180	189	194	191	3			
137.675	OE-OB	2300	35	42	150	159	159	-			
137.717	rett	0	0	534	∞	∞	∞	-			
138.251	OB-OE	-348	120	51	84	95	95	-	138.287		10 +5
138.302	sirkel	-348	120	276	85	90	89	1	138.53	7 +5	
138.578	OE-OB	-348	120	50	82	95	95	-			
138.628	rett	0	0	38	∞	∞	∞	-			
138.666	OB-OE	450	90	38	83	94	94	-			
138.704	sirkel	450	90	187	91	97	96	1			
138.891	OE-OB	450	90	50	95	101	101	-			
138.941	OB-OE	-248	130	55	82	86	86	-	138.942		7 +0
138.996	sirkel	-248	130	188	69	73	73	-			
139.184	OE-OB	-248	130	53	80	86	86	-			
139.237	OB-OE	250	140	58	82	89	89	-			
139.295	sirkel	250	140	260	71	75	75	-			
139.555	OE-OB	250	140	80	91	96	96	-			
139.635	OB-OE	-582	90	45	99	108	108	-	139.67	9 +5	
139.68	sirkel	-582	90	132	104	111	109	2	139.755		
139.812	OE-OB	-582	90	49	105	110	110	-			
139.861	OB-OE	728	80	41	101	113	113	-			
139.902	sirkel	728	80	128	119	121	119	2			
140.03	OE-OB	728	80	42	103	114	114	-			
140.072	OB-OE	-446	110	69	106	111	111	-			
140.141	sirkel	-446	110	239	95	101	99	2	140.325		
									140.365		7 +5
140.38	OE-OB	-446	110	57	101	106	106	-			
140.437	rett	0	0	399	∞	∞	∞	-	140.44	11 +0	
140.836	OB-OE	1060	60	50	125	132	132	-			
140.886	sirkel	1060	60	437	137	140	138	2	141.115		9 +5
141.323	OE-OB	1060	60	60	131	139	139	-			
141.383	rett	0	0	54	∞	∞	∞	-			
141.437	OB-OE	-900	70	65	128	135	135	-			
141.502	sirkel	-900	70	360	129	132	130	2	141.597	12 +0	
141.862	OE-OB	-900	70	65	128	135	135	-			
141.927	rett	0	0	690	∞	∞	∞	-	142.2		11 +0
									142.377	8 +5	
142.617	OB-OE	900	70	65	128	135	135	-			
142.682	sirkel	900	70	198	129	132	130	2			
142.88	OB-OE	600	80	92	162	174	174	-	142.905		12 +0
142.972	sirkel	600	80	398	103	110	108	2	143.252		

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
143.389	OE-OBmRE	600	80	29	92	97	97	-	143.415		10 +0
143.418	OB-OE	-300	140	57	80	95	95	-			
143.475	sirkel	-300	140	342	82	87	87	-			
143.817	OE-OB	-300	140	58	82	95	95	-			
143.875	OB-OE	390	120	64	100	105	105	-			
143.939	sirkel	390	120	250	90	96	94	2			
144.189	OE-OB	390	120	86	107	113	113	-	144.26	9 +5	
144.275	OB-OE	-1190	60	50	130	138	138	-			
144.325	sirkel	-1190	60	607	145	148	146	2	144.81		8 +5
144.932	OB-OE	-449	110	57	110	117	117	-			
144.989	sirkel	-449	110	502	95	101	100	1			
145.491	OE-OB	-449	110	70	106	112	112	-			
145.561	OB-OE	485	110	81	113	120	120	-			
145.642	sirkel	485	110	610	99	105	103	2	145.645	7 +5	
146.252	OE-OB	485	110	55	98	109	109	-			
146.307	OB-OE	-261	110	68	86	91	91	-	146.32		9 +5
146.375	sirkel	-261	110	99	68	73	73	-			
146.474	OE-OB	-261	110	45	78	82	82	-			
146.519	OB-OE	249	110	46	77	81	81	-			
146.565	sirkel	249	110	295	66	71	71	-			
146.86	OE-OB	249	110	54	80	84	84	-			
146.914	OB-OE	-998	55	66	130	138	138	-	146.92	9 +10	
146.98	sirkel	-998	55	236	131	134	132	2			
147.216	OE-OB	-998	55	77	135	144	144	-			
147.293	OB-OE	848	55	63	121	128	128	-			
147.356	sirkel	848	55	782	121	124	122	2	147.78		7 +5
148.138	OE-OB	848	55	52	115	122	122	-			
148.19	rett	0	0	70	∞	∞	∞	-			
148.26	OB-OE	-2630	20	20	122	129	129	-			
148.28	sirkel	-2630	20	579	194	200	196	4			
148.859	OB-OE	-532	105	41	95	111	111	-			
148.9	sirkel	-532	105	233	102	109	107	2			
149.133	OE-OB	-532	105	63	110	116	116	-			
149.196	OB-OE	702	80	59	116	122	122	-			
149.255	sirkel	702	80	179	116	119	117	2			
149.434	OE-OB	702	80	55	114	120	120	-			
149.489	rett	0	0	35	∞	∞	∞	-			
149.524	OB-OE	-1430	50	28	110	125	125	-			
149.552	sirkel	-1430	50	675	155	159	156	3			
150.227	OE-OB	-1430	50	28	110	125	125	-			
150.255	rett	0	0	51	∞	∞	∞	-			
150.306	OB-OE	1430	50	44	132	140	140	-			
150.35	sirkel	1430	50	181	155	159	156	3			
150.531	OE-OB	1430	50	44	132	140	140	-			
150.575	rett	0	0	449	∞	∞	∞	-			
151.024	OB-OE	-450	100	54	99	104	104	-			
151.078	sirkel	-450	100	250	93	99	98	1			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
151.328	OE-OB	-450	100	54	99	104	104	-			
151.382	OB-OE	446	105	55	99	105	105	-			
151.437	sirkel	446	105	213	94	100	98	2			
151.65	OE-OB	446	105	65	103	109	109	-			
151.715	rett	0	0	237	∞	∞	∞	-	151.715	10 +10	
151.952	OB-OE	990	50	60	125	133	133	-			
152.012	sirkel	990	50	281	129	132	130	2	152.215		9 +10
152.293	OE-OB	990	50	60	125	133	133	-			
152.353	rett	0	0	104	∞	∞	∞	-			
152.457	OB-OE	-1020	60	60	129	137	137	-			
152.517	sirkel	-1020	60	887	134	137	135	2	152.585 153.02	10 +10 9 +5	
153.404	OE-OB	-1020	60	60	129	137	137	-			
153.464	rett	0	0	66	∞	∞	∞	-			
153.53	OB-OE	400	130	85	109	115	115	-	153.53		10 +10
153.615	sirkel	400	130	287	93	99	97	2			
153.902	OE-OB	400	130	72	105	111	111	-			
153.974	OB-OE	-400	130	63	95	107	107	-			
154.037	sirkel	-400	130	273	93	99	97	2			
154.31	OE-OB	-400	130	77	106	112	112	-			
154.387	rett	0	0	51	∞	∞	∞	-			
154.438	OB-OE	1914	40	80	169	180	180	-			
154.518	sirkel	1914	40	113	175	180	176	4			
154.631	OE-OB	1914	40	90	174	186	186	-			
154.721	OB-OE	-443	120	84	112	118	118	-			
154.805	sirkel	-443	120	259	96	102	101	1			
155.064	OE-OB	-443	120	48	79	99	99	-			
155.112	rett	0	0	232	∞	∞	∞	-			
155.344	OB-OE	-792	90	70	128	135	135	-			
155.414	sirkel	-792	90	252	126	129	127	2	155.53	7 +5	
155.666	OE-OB	-792	90	70	128	135	135	-			
155.736	rett	0	0	490	∞	∞	∞	-			
156.226	OB-OE	-541	120	60	99	117	117	-	156.23		9 +5
156.286	sirkel	-541	120	336	107	113	111	2			
156.64	OE-OBmRE	-541	120	32	82	103	103	-			
156.672	OB-OEmRE	301	140	44	82	89	89	-			
156.716	sirkel	301	140	314	82	87	86	1			
157.043	OE-OBmRE	301	140	44	80	89	89	-			
157.087	OB-OE	-294	140	43	60	76	76	-			
157.13	sirkel	-294	140	20	82	85	85	-			
157.15	RE										
157.306	OE-OBmRE	-294	140	53	83	92	92	-			
157.359	OB-OE	490	100	40	79	99	99	-			
157.399	sirkel	490	100	171	97	103	102	1	157.555		7 +5
157.57	OE-OB	490	100	46	91	103	103	-			
157.616	OB-OE	-495	100	47	93	104	104	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
157.663	sirkel	-495	100	207	98	104	103	1			
157.87	OE-OB	-495	100	50	98	106	106	-			
157.92	rett	0	0	30	∞	∞	∞	-			
157.95	OB-OE	649	90	60	114	121	121	-			
158.01	sirkel	649	90	72	114	117	115	2			
158.082	OB-OE	272	140	60	95	101	101	-			
158.142	sirkel	272	140	294	74	80	80	-			
158.436	OE-OB	272	140	60	84	92	92	-			
158.496	OB-OE	-495	100	50	98	106	106	-	158.496	8^5 +5	▽
158.546	sirkel	-495	100	241	98	104	103	1			
158.787	OE-OB	-495	100	50	98	106	106	-			
158.837	rett	0	0	655	∞	∞	∞	-	158.971		7 +5
159.492	OB-OE	397	100	66	99	104	104	-			
159.558	sirkel	397	100	222	87	93	92	1			
159.78	OE-OB	397	100	66	99	104	104	-			
159.846	rett	0	0	167	∞	∞	∞	-			
160.013	OB-OE	-581	100	47	93	111	111	-			
160.06	sirkel	-581	100	782	106	113	111	2			
160.842	OE-OB	-581	100	52	102	114	114	-	160.873	7 +5	
160.894	rett	0	0	103	∞	∞	∞	-			
160.997	OB-OE	1219	50	25	98	115	115	-			
161.022	KP-sirkel	1219	50	353	124	124	124	-			
161.375	KP-sirkel	1064	50	121	116	116	116	-			
161.496	OB-OE	251	120	39	77	81	81	-	161.498	▽	8^5 +5
161.535	sirkel	251	120	332	68	73	73	-			
161.867	OE-OB	251	120	50	79	84	84	-	161.905	9 +10	▽
161.917	rett	0	0	562	∞	∞	∞	-			
162.479	OB-OEmRE	508	110	34	91	100	100	-			
162.513	sirkel	508	110	295	101	107	106	1	162.53		7 +5
162.824	OE-OBmRE	508	110	34	90	100	100	-			
162.858	rett	0	0	76	∞	∞	∞	-			
162.934	OB-OE	-800	90	60	124	131	131	-	162.938	8 +5	
162.994	sirkel	-800	90	295	127	130	128	2			
163.289	OE-OB	-800	90	60	132	139	139	-			
163.349	sirkel	-3330	25	168	222	228	224	4	163.513	▽	9 +10
163.517	OB-OE	-349	120	60	95	101	101	-			
163.577	sirkel	-349	120	165	85	91	89	2			
163.742	OE-OB	-349	120	48	79	94	94	-			
163.79	OB-OE	450	80	46	92	97	97	-			
163.836	sirkel	450	80	174	89	95	94	1			
164.01	OE-OB	450	80	64	100	106	106	-	164.03	7 +5	
164.074	OB-OE	-420	120	62	102	107	107	-			
164.136	sirkel	-420	120	135	94	99	98	1			
164.271	OE-OB	-420	120	74	106	112	112	-			
164.345	OB-OE	1250	60	36	118	130	130	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
164.381	sirkel	1250	60	139	149	152	150	2			
164.52	OE-OB	1250	60	41	127	134	134	-			
164.561	OB-OE	-280	140	89	97	103	103	-	164.58	▽	8 +5
164.65	sirkel	-280	140	240	75	82	82	-			
164.89	OE-OB	-280	140	65	90	95	95	-			
164.955	OB-OE	870	90	55	120	132	132	-			
165.01	sirkel	870	90	258	133	135	133	2			
165.268	OE-OB	870	90	73	134	142	142	-			
165.341	OB-OE	-480	110	80	113	119	119	-			
165.421	sirkel	-480	110	239	98	104	103	1			
165.66	OE-OB	-480	110	71	109	115	115	-			
165.731	rett	0	0	127	∞	∞	∞	-			
165.858	OB-OE	240	140	61	84	88	88	-			
165.919	sirkel	240	140	343	69	74	74	-			
166.262	OE-OB	240	140	62	84	89	89	-			
166.324	OB-OE	-360	120	57	94	99	99	-	166.325	8 +5	▽
166.381	sirkel	-360	120	179	87	92	91	1			
166.56	OE-OB	-360	120	60	95	100	100	-			
166.62	OB-OE	650	90	60	115	121	121	-			
166.68	sirkel	650	90	169	114	117	115	2			
166.849	OE-OB	650	90	61	115	121	121	-	166.9		7 +5
166.91	OB-OE	-950	70	60	128	135	135	-			
166.97	sirkel	-950	70	90	133	136	134	2			
167.06	OB-OE	-380	120	61	107	114	114	-			
167.121	sirkel	-380	120	39	89	94	93	1			
167.16	OE-OB	-380	120	68	100	106	106	-			
167.228	rett	0	0	96	∞	∞	∞	-			
167.324	OB-OE	900	70	56	123	130	130	-			
167.38	sirkel	900	70	180	129	132	130	2			
167.56	OE-OB	900	70	50	141	150	150	-			
167.61	sirkel	1800	40	82	170	174	171	3			
167.692	OB-OE	330	120	58	93	99	99	-			
167.75	sirkel	330	120	149	83	88	87	1			
167.899	OE-OB	330	120	70	96	101	101	-			
167.969	rett	0	0	47	∞	∞	∞	-	167.97	8^5 +5	▽
168.016	OB-OE	-1700	40	40	134	142	142	-			
168.056	sirkel	-1700	40	325	165	169	166	3			
168.381	OE-OB	-1700	40	40	134	142	142	-			
168.421	rett	0	0	76	∞	∞	∞	-			
168.497	OB-OE	1163	60	50	129	137	137	-			
168.547	sirkel	1163	60	219	143	147	144	3	168.57		8 +5
168.766	OE-OB	1163	60	50	129	137	137	-			
168.816	rett	0	0	186	∞	∞	∞	-			
169.002	OB-OE	-439	110	70	105	111	111	-			
169.072	sirkel	-439	110	121	94	100	98	2			
169.193	OE-OB	-439	110	43	106	112	112	-			
169.236	sirkel	-1000	55	81	131	134	132	2			
169.317	OE-OB	-1000	55	60	127	134	134	-			
169.377	rett	0	0	149	∞	∞	∞	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
169.526	OB-OE	-400	120	70	103	109	109	-			
169.596	sirkel	-400	120	94	92	97	96	1			
169.69	OE-OB	-400	120	60	99	108	108	-			
169.75	KP-sirkel	-5000	0	90	205	205	205	-			
169.84	KP-sirkel	-6350	0	164	231	231	231	-			
170.004	OB-OE	-500	75	42	96	101	101	-	170.032	7 +5	
170.046	sirkel	-500	75	83	93	99	98	1			
170.129	OB-OE	-350	120	43	120	128	128	-			
170.172	sirkel	-350	120	228	86	91	89	2			
170.4	OE-OB	-350	120	67	97	102	102	-			
170.467	rett	0	0	55	∞	∞	∞	-			
170.522	OB-OE	250	140	58	82	89	89	-	170.532		8^5 +5
170.58	sirkel	250	140	490	71	75	75	-			
171.07	OE-OB	250	140	59	83	89	89	-	171.12	8 +5	
171.129	rett	0	0	30	∞	∞	∞	-			
171.159	OB-OE	-730	80	71	123	130	130	-			
171.23	sirkel	-730	80	130	119	121	120	1			
171.36	OE-OB	-730	80	70	122	130	130	-			
171.43	rett	0	0	259	∞	∞	∞	-	171.615		7 +5
171.689	OB-OE	-320	130	71	96	101	101	-			
171.76	sirkel	-320	130	79	83	88	87	1			
171.839	OE-OB	-320	130	64	94	99	99	-			
171.903	OB-OE	575	110	60	108	119	119	-			
171.963	sirkel	575	110	74	108	114	113	1			
172.037	OE-OB	575	110	63	113	120	120	-	172.07	7 +5	
172.1	rett	0	0	120	∞	∞	∞	-			
172.22	OB-OE	-460	120	70	109	114	114	-			
172.29	sirkel	-460	120	170	98	104	103	1			
172.46	OE-OB	-460	120	49	112	119	119	-			
172.509	sirkel	-1000	70	81	136	139	137	2			
172.59	OB-OE	-280	140	60	92	97	97	-	172.595		8 +5
172.65	sirkel	-280	140	145	75	82	82	-			
172.795	OE-OB	-280	140	62	87	94	94	-			
172.857	OB-OE	250	150	63	83	91	91	-			
172.92	sirkel	250	150	85	72	77	77	-			
173.005	OE-OB	250	150	62	81	91	91	-			
173.067	OB-OE	-250	150	63	83	91	91	-			
173.13	sirkel	-250	150	100	72	77	77	-			
173.23	OE-OB	-250	150	63	83	91	91	-			
173.293	OB-OE	400	120	56	92	103	103	-			
173.349	sirkel	400	120	71	92	97	96	1			
173.42	OE-OB	400	120	60	99	105	105	-			
173.48	rett	0	0	42	∞	∞	∞	-			
173.522	OB-OE	-360	120	55	90	98	98	-			
173.577	sirkel	-360	120	203	87	92	91	1			
173.78	OE-OB	-360	120	63	96	102	102	-			
173.843	rett	0	0	95	∞	∞	∞	-			
173.938	OB-OE	250	150	62	81	91	91	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
174.0	sirkel	250	150	250	72	77	77	-			
174.25	OE-OB	250	150	69	88	93	93	-			
174.319	OB-OE	-600	100	71	117	124	124	-			
174.39	sirkel	-600	100	420	108	114	113	1			
174.81	OE-OB	-600	100	52	102	115	115	-			
174.862	OB-OE	250	140	59	83	89	89	-			
174.921	sirkel	250	140	169	71	75	75	-			
175.09	OE-OB	250	140	64	86	91	91	-			
175.154	OB-OE	-400	120	57	94	103	103	-			
175.211	sirkel	-400	120	69	92	97	96	1			
175.28	OE-OB	-400	120	56	92	103	103	-			
175.336	OB-OE	250	140	62	85	90	90	-			
175.398	sirkel	250	140	112	71	75	75	-			
175.51	OE-OB	250	140	74	89	94	94	-			
175.584	rett	0	0	218	∞	∞	∞	-	175.585	7 +5	▽
175.802	OB-OE	360	120	68	98	104	104	-			
175.87	sirkel	360	120	49	87	92	91	1			
175.919	OE-OB	360	120	60	95	100	100	-			
175.979	OB-OE	-330	120	61	92	98	98	-			
176.04	sirkel	-330	120	131	83	88	87	1	176.11		7 +5
176.171	OE-OB	-330	120	60	92	97	97	-	176.23	9^5 +10	▽
176.231	OB-OE	760	90	60	122	128	128	-			
176.291	sirkel	760	90	319	124	126	125	1			
176.61	OE-OB	760	90	60	122	128	128	-			
176.67	OB-OE	-490	110	60	106	112	112	-			
176.73	sirkel	-490	110	144	99	105	104	1			
176.874	OE-OB	-490	110	61	106	112	112	-			
176.935	rett	0	0	335	∞	∞	∞	-	176.98 177.05	7^5 +5	7 +5
177.27	OB-OE	581	100	66	114	120	120	-			
177.336	sirkel	581	100	119	106	113	111	2			
177.455	OE-OB	581	100	60	111	118	118	-			
177.515	OB-OE	-675	90	60	116	123	123	-			
177.575	sirkel	-675	90	59	117	119	117	2			
177.634	OE-OB	-675	90	60	141	150	150	-			
177.694	sirkel	-1200	60	90	146	149	147	2			
177.784	OB-OE	-316	120	59	93	99	99	-	177.785	▽	9^5 +10
177.843	sirkel	-316	120	21	81	86	85	1			
177.864	OE-OB	-316	120	60	91	96	96	-			
177.924	OB-OE	284	140	67	91	96	96	-			
177.991	sirkel	284	140	71	76	83	83	-			
178.062	OE-OB	284	140	60	99	106	106	-	178.1	10^5 +10	▽
178.122	sirkel	620	90	140	112	114	113	1			
178.262	OE-OB	620	90	78	120	127	127	-			
178.34	OB-OE	-746	90	82	130	138	138	-			
178.422	sirkel	-746	90	398	123	125	123	2			
178.82	OE-OB	-746	90	60	121	127	127	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
178.88	rett	0	0	117	∞	∞	∞	-	178.97		7^5 +5
178.997	OB-OE	830	70	49	116	122	122	-			
179.046	sirkel	830	70	202	124	127	125	2			
179.248	OE-OB	830	70	50	116	123	123	-			
179.298	rett	0	0	50	∞	∞	∞	-			
179.348	OB-OE	-1390	50	50	135	143	143	-			
179.398	sirkel	-1390	50	195	153	157	154	3			
179.593	OE-OB	-1390	50	50	135	143	143	-			
179.643	rett	0	0	127	∞	∞	∞	-			
179.77	OB-OE	-667	100	71	122	129	129	-			
179.841	sirkel	-667	100	133	118	121	119	2			
179.974	OE-OB	-667	100	70	122	129	129	-	180.04	12^5 +5	
180.044	OB-OE	2000	40	54	154	163	163	-			
180.098	sirkel	2000	40	267	179	184	180	4			
180.365	OE-OB	2000	40	50	151	160	160	-			
180.415	rett	0	0	429	∞	∞	∞	-	180.775		10^5 +10
180.844	OB-OE	980	80	74	139	147	147	-			
180.918	sirkel	980	80	190	138	141	139	2			
181.108	OE-OB	980	80	74	139	147	147	-			
181.182	OB-OE	-1000	80	74	140	148	148	-			
181.256	sirkel	-1000	80	466	139	142	140	2			
181.722	OE-OB	-1000	80	74	140	148	148	-			
181.796	rett	0	0	4594	∞	∞	∞	-	184.033	10 +0	
									184.875		12^5 +5
									185.827	10 +0	
186.39	OB-OE	1800	40	40	137	145	145	-			
186.43	sirkel	1800	40	554	170	174	171	3	186.677		10 +0
186.984	OE-OB	1800	40	40	137	145	145	-			
187.024	rett	0	0	36	∞	∞	∞	-			
187.06	OB-OE	-3000	25	22	135	142	142	-			
187.082	sirkel	-3000	25	337	210	216	212	4			
187.419	OE-OB	-3000	25	22	135	142	142	-			
187.441	rett	0	0	189	∞	∞	∞	-			
187.63	OB-OE	1140	60	50	128	136	136	-			
187.68	sirkel	1140	60	220	142	145	143	2			
187.9	OE-OB	1140	60	50	128	136	136	-			
187.95	rett	0	0	150	∞	∞	∞	-			
188.1	OB-OE	-775	102	80	134	141	141	-	188.1	11 +5	
188.18	sirkel	-775	102	205	128	131	129	2			
188.385	OE-OB	-775	102	55	185	197	197	-			
188.44	sirkel	-975	80	400	137	140	138	2	188.725		10 +0
188.84	OE-OB	-975	80	83	142	151	151	-			
188.923	OB-OE	600	120	97	130	137	137	-			
189.02	sirkel	600	120	270	112	119	117	2			
189.29	OE-OB	600	120	80	134	142	142	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
189.37	sirkel	2100	37	678	182	187	183	4			
190.048	OE-OB	2100	37	32	136	144	144	-			
190.08	rett	0	0	135	∞	∞	∞	-			
190.215	OB-OE	-1300	55	50	133	141	141	-			
190.265	sirkel	-1300	55	825	150	153	151	2	190.505	9 +0	
191.09	OE-OB	-1300	55	50	133	141	141	-			
191.14	rett	0	0	55	∞	∞	∞	-			
191.195	OB-OE	400	140	75	106	113	113	-	191.2		11 +5
191.27	sirkel	400	140	385	95	100	99	1			
191.655	OE-OB	400	140	75	106	113	113	-			
191.73	rett	0	0	90	∞	∞	∞	-	191.73	12^5 +5	
191.82	OB-OE	-900	70	70	130	138	138	-			
191.89	sirkel	-900	70	230	129	132	130	2			
192.12	OE-OB	-900	70	67	129	137	137	-			
192.187	rett	0	0	383	∞	∞	∞	-			
192.57	OB-OE	-1200	65	53	134	142	142	-			
192.623	sirkel	-1200	65	587	147	151	148	3	192.78 192.9	 7^5 +5	9 +0
193.21	OE-OB	-1200	65	60	138	146	146	-			
193.27	rett	0	0	680	∞	∞	∞	-			
193.95	OB-OE	460	135	75	110	118	118	-	194.0		12^5 +5
194.025	sirkel	460	135	113	101	107	105	2			
194.138	OE-OB	460	135	65	95	114	114	-			
194.203	OB-OE	-280	150	67	88	97	97	-			
194.27	sirkel	-280	150	120	77	84	84	-			
194.39	OE-OB	-280	150	67	88	97	97	-			
194.457	OB-OE	600	120	80	124	131	131	-			
194.537	sirkel	600	120	268	112	119	117	2	194.75	13 +0	
194.805	OE-OB	600	120	75	122	129	129	-			
194.88	rett	0	0	115	∞	∞	∞	-			
194.995	OB-OE	-1185	65	55	135	142	142	-			
195.05	sirkel	-1185	65	420	146	150	147	3			
195.47	OE-OB	-1185	65	55	135	142	142	-			
195.525	rett	0	0	270	∞	∞	∞	-			
195.795	OB-OE	-1500	53	53	142	151	151	-			
195.848	sirkel	-1500	53	292	160	164	161	3	195.98		7^5 +5
196.14	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
196.193	rett	0	0	171	∞	∞	∞	-			
196.364	OB-OE	1010	80	60	133	141	141	-			
196.424	sirkel	1010	80	412	140	143	141	2			
196.836	OE-OB	1010	80	65	136	144	144	-			
196.901	rett	0	0	159	∞	∞	∞	-			
197.06	OB-OE	-1505	53	44	136	144	144	-			
197.104	sirkel	-1505	53	288	160	164	162	2			
197.392	OE-OB	-1505	53	44	136	144	144	-			
197.436	rett	0	0	30	∞	∞	∞	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
197.466	OB-OE	2000	40	40	142	151	151	-			
197.506	sirkel	2000	40	219	179	184	180	4			
197.725	OE-OB	2000	40	40	142	151	151	-			
197.765	OB-OE	-3115	25	30	148	157	157	-			
197.795	sirkel	-3115	25	240	214	221	216	5			
198.035	OE-OB	-3115	25	30	148	157	157	-			
198.065	rett	0	0	157	∞	∞	∞	-			
198.222	OB-OE	2100	38	42	146	155	155	-			
198.264	sirkel	2100	38	219	182	187	184	3			
198.483	OE-OB	2100	38	40	144	153	153	-			
198.523	rett	0	0	65	∞	∞	∞	-			
198.588	OB-OE	-3000	26	40	158	168	168	-			
198.628	sirkel	-3000	26	219	211	217	213	4	198.77	7 +0	
198.847	OE-OB	-3000	26	40	158	168	168	-			
198.887	rett	0	0	734	∞	∞	∞	-			
199.621	OB-OE	-775	103	84	135	143	143	-	199.63		12 +10
199.705	sirkel	-775	103	325	128	131	129	2	199.92		12 +10
200.03	OE-OB	-775	103	75	132	139	139	-			
200.105	rett	0	0	405	∞	∞	∞	-			
200.51	OB-OE	-1850	44	40	140	148	148	-			
200.55	sirkel	-1850	44	350	174	178	175	3			
200.9	OE-OB	-1850	44	20	149	157	157	-			
200.92	sirkel	-3115	25	398	214	221	216	5	201.01	10 +0	
201.318	OB-OE	-980	85	60	146	155	155	-			
201.378	sirkel	-980	85	462	139	142	140	2	201.685		7 +0
201.84	OE-OB	-980	85	62	134	141	141	-			
201.902	rett	0	0	505	∞	∞	∞	-	201.965		10 +0
202.407	OB-OE	-2270	30	44	148	158	158	-			
202.451	KP-sirkel	-2270	30	129	158	158	158	-			
202.58	KP-sirkel	-2500	30	392	165	165	165	-	202.815	10 +0	
202.972	OE-OB	-2500	30	40	150	159	159	-			
203.012	rett	0	0	296	∞	∞	∞	-	203.115	7 +5	
203.308	OB-OE	600	120	82	125	132	132	-			
203.39	sirkel	600	120	410	112	119	117	2			
203.8	OE-OB	600	120	75	122	129	129	-	203.87		10 +0
203.875	OB-OE	-245	150	75	89	94	94	-			
203.95	sirkel	-245	150	203	72	76	76	-			
204.153	OE-OB	-245	150	65	85	91	91	-			
204.218	OB-OE	700	110	75	128	135	135	-	204.24	11 +10	
204.293	sirkel	700	110	202	124	126	124	2			
204.495	OE-OB	700	110	75	128	135	135	-			
204.57	rett	0	0	47	∞	∞	∞	-			
204.617	OB-OE	-3000	26	30	146	155	155	-			
204.647	sirkel	-3000	26	295	211	217	213	4			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
204.942	OE-OB	-3000	26	30	146	155	155	-			
204.972	rett	0	0	506	∞	∞	∞	-	205.25		7 +5
205.478	OB-OE	2940	27	30	146	155	155	-			
205.508	sirkel	2940	27	257	210	215	211	4			
205.765	OE-OB	2940	27	30	146	155	155	-			
205.795	rett	0	0	274	∞	∞	∞	-			
206.069	OB-OE	-1000	80	60	133	140	140	-			
206.129	sirkel	-1000	80	251	139	142	140	2			
206.38	OE-OB	-1000	80	60	133	140	140	-			
206.44	rett	0	0	653	∞	∞	∞	-			
207.093	OB-OE	670	112	77	127	134	134	-			
207.17	sirkel	670	112	325	121	124	122	2	207.45	8^5 +5	
207.495	OE-OB	670	112	76	127	133	133	-			
207.571	rett	0	0	594	∞	∞	∞	-	208.15		11 +10
208.165	OB-OE	347	145	70	95	106	106	-			
208.235	sirkel	347	145	144	89	94	93	1			
208.379	OE-OB	347	145	70	95	106	106	-			
208.449	OB-OE	-335	145	70	95	104	104	-			
208.519	sirkel	-335	145	226	88	93	91	2			
208.745	OE-OB	-335	145	70	95	104	104	-	208.81	10 +10	
208.815	rett	0	0	70	∞	∞	∞	-			
208.885	OB-OE	3000	26	30	146	155	155	-			
208.915	sirkel	3000	26	210	211	217	213	4			
209.125	OE-OB	3000	26	30	146	155	155	-			
209.155	rett	0	0	441	∞	∞	∞	-			
209.596	OB-OE	3000	26	30	146	155	155	-			
209.626	sirkel	3000	26	515	211	217	213	4	209.66		8^5 +5
210.141	OE-OB	3000	26	30	146	155	155	-			
210.171	rett	0	0	372	∞	∞	∞	-			
210.543	OB-OE	-525	127	77	118	124	124	-			
210.62	sirkel	-525	127	135	106	113	111	2			
210.755	OE-OB	-525	127	75	120	127	127	-			
210.83	sirkel	-4600	15	345	253	261	255	6			
211.175	OB-OE	-535	127	85	125	132	132	-			
211.26	sirkel	-535	127	135	107	114	112	2			
211.395	OE-OB	-535	127	75	116	124	124	-			
211.47	OB-OE	535	127	75	116	124	124	-			
211.545	sirkel	535	127	235	107	114	112	2			
211.78	OE-OB	535	127	85	121	128	128	-			
211.865	OB-OE	-600	117	80	124	130	130	-			
211.945	sirkel	-600	117	130	112	118	117	1			
212.075	OE-OB	-600	117	75	122	128	128	-			
212.15	rett	0	0	712	∞	∞	∞	-	212.69	7 +0	
212.862	Overgangskurve uten sluttpunkt (OE)?										
213.0462	OB-OE	-1493	55	70	153	162	162	-			
213.1162	KP-sirkel	-1493	55	122	140	140	140	-			
213.238	KP-sirkel	-1316	55	60	131	131	131	-			
213.2981	KP-sirkel	-1560	55	121	143	143	143	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
213.4188	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
213.485	OB-OE	310	150	75	98	103	103	-	213.49	▽	10 +10
213.56	sirkel	310	150	290	85	90	89	1			
213.85	OE-OB	310	150	75	98	103	103	-	213.92	8 +5	▽
213.925	rett	0	0	905	∞	∞	∞	-	214.49		7 +0
214.83	OB-OE	-794	100	75	132	140	140	-	214.85	7^5 +0	
214.905	sirkel	-794	100	125	129	132	130	2			
215.03	OE-OB	-794	100	75	132	140	140	-			
215.105	rett	0	0	140	∞	∞	∞	-			
215.245	OB-OE	-285	150	75	95	100	100	-	215.27	▽	8 +5
215.32	sirkel	-285	150	300	77	85	85	-			
215.62	OE-OB	-285	150	75	95	100	100	-			
215.695	OB-OE	390	140	75	106	112	112	-			
215.77	sirkel	390	140	290	94	99	98	1			
216.06	OE-OB	390	140	60	108	115	115	-			
216.12	sirkel	1050	75	360	141	144	142	2	216.13	10 +0	▽
216.48	OE-OB	1050	75	79	144	152	152	-			
216.559	OB-OE	-1450	55	65	148	157	157	-			
216.624	sirkel	-1450	55	172	158	162	159	3			
216.796	OE-OB	-1450	55	61	146	155	155	-			
216.857	OB-OE	1000	70	61	131	139	139	-			
216.918	sirkel	1000	70	95	136	139	137	2			
217.013	OE-OB	1000	70	60	130	138	138	-	217.055		7^5 +0
217.073	rett	0	0	115	∞	∞	∞	-			
217.188	OB-OE	-1750	70	82	174	184	184	-			
217.27	sirkel	-1750	70	332	180	184	181	3			
217.602	OE-OB	-1750	70	100	183	194	194	-	217.64	9 +5	
217.702	rett	0	0	321	∞	∞	∞	-			
218.023	OB-OE	1000	75	50	126	133	133	-			
218.073	sirkel	1000	75	79	138	141	139	2			
218.152	OE-OB	1000	75	50	126	133	133	-			
218.202	rett	0	0	98	∞	∞	∞	-			
218.3	OB-OE	-390	140	110	116	123	123	-	218.315	▽	10 +0
218.41	sirkel	-390	140	120	94	99	98	1			
218.53	OE-OB	-390	140	80	110	116	116	-			
218.61	sirkel	-3300	25	106	221	227	223	4			
218.716	OB-OE	-390	140	80	110	116	116	-			
218.796	sirkel	-390	140	132	94	99	98	1			
218.928	OE-OB	-390	140	80	108	113	113	-			
219.008	rett	0	0	238	∞	∞	∞	-	219.02	10 +10	▽
219.246	OB-OE	2950	27	42	160	170	170	-			
219.288	sirkel	2950	27	402	210	216	212	4			
219.69	OB-OE	520	130	77	123	130	130	-	219.735		9 +5
219.767	sirkel	520	130	253	107	113	111	2			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
220.02	OE-OB	520	130	78	118	125	125	-			
220.098	rett	0	0	429	∞	∞	∞	-	220.1 220.11	12 +10	▽
220.527	OB-OE	2730	29	40	154	164	164	-			
220.567	sirkel	2730	29	225	203	209	205	4			
220.792	OE-OB	2730	29	40	154	164	164	-			
220.832	rett	0	0	492	∞	∞	∞	-	220.96		10 +10
221.324	OB-OE	2000	40	40	142	151	151	-			
221.364	sirkel	2000	40	869	179	184	180	4			
222.233	OB-OE	1040	75	40	144	153	153	-			
222.273	sirkel	1040	75	323	140	143	141	2			
222.596	OE-OB	1040	75	60	134	141	141	-			
222.656	rett	0	0	136	∞	∞	∞	-			
222.792	OB-OE	-1010	80	60	133	141	141	-			
222.852	sirkel	-1010	80	336	140	143	141	2	222.87	10 +10	
223.188	OE-OB	-1010	80	60	133	141	141	-			
223.248	rett	0	0	376	∞	∞	∞	-			
223.624	OB-OE	-525	128	76	117	124	124	-	223.64	▽	12 +10
223.7	sirkel	-525	128	280	107	113	111	2	223.75	7^5 +5	
223.98	OE-OB	-525	128	80	119	125	125	-			
224.06	rett	0	0	514	∞	∞	∞	-			
224.574	OB-OE	420	137	82	111	117	117	-	224.6	▽	10 +10
224.656	sirkel	420	137	89	97	102	101	1			
224.745	OE-OB	420	137	77	109	115	115	-			
224.822	OB-OE	-280	150	74	94	99	99	-			
224.896	sirkel	-280	150	229	77	84	84	-			
225.125	OE-OB	-280	150	80	96	101	101	-			
225.205	rett	0	0	170	∞	∞	∞	-			
225.375	OB-OE	525	128	78	118	125	125	-			
225.453	sirkel	525	128	162	107	113	111	2			
225.615	OE-OB	525	128	75	116	124	124	-			
225.69	OB-OE	-285	150	80	96	102	102	-			
225.77	sirkel	-285	150	90	77	85	85	-			
225.86	OE-OB	-285	150	80	96	102	102	-	225.93	12 +10	▽
225.94	rett	0	0	40	∞	∞	∞	-			
225.98	OB-OE	1000	80	70	138	146	146	-			
226.05	sirkel	1000	80	200	139	142	140	2			
226.25	OE-OB	1000	80	78	142	150	150	-			
226.328	OB-OE	-1400	55	57	142	150	150	-			
226.385	sirkel	-1400	55	132	155	159	157	2			
226.517	OE-OB	-1400	55	56	141	149	149	-			
226.573	rett	0	0	267	∞	∞	∞	-	226.58	9 +0	
226.84	OB-OE	1010	80	60	133	141	141	-			
226.9	sirkel	1010	80	550	140	143	141	2	227.05		7^5 +5
227.45	OE-OB	1010	80	60	133	141	141	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
227.51	rett	0	0	1090	∞	∞	∞	-	227.53 228.53	▽ 8^5 +5	12 +10
228.6	OB-OE	2000	40	50	151	160	160	-			
228.65	sirkel	2000	40	210	179	184	180	4			
228.86	OE-OB	2000	40	50	151	160	160	-			
228.91	rett	0	0	365	∞	∞	∞	-			
229.275	OB-OE	-340	145	75	101	107	107	-	229.28	▽	9 +0
229.35	sirkel	-340	145	181	89	93	92	1			
229.5314	OE-OB	-340	145	95	107	113	113	-			
229.6264	rett	0	0	95	∞	∞	∞	-			
229.721	OB-OE	670	110	77	127	134	134	-			
229.798	sirkel	670	110	41	121	123	122	1			
229.8393	OE-OB	670	110	65	116	128	128	-			
229.9043	OB-OE	-750	110	72	129	137	137	-	229.925	8 +5	
229.9763	sirkel	-750	110	122	128	131	129	2			
230.098	OE-OB	-750	110	77	132	139	139	-			
230.175	rett	0	0	266	∞	∞	∞	-			
230.441	OB-OE	290	150	70	92	99	99	-	230.45	▽	8^5 +5
230.511	sirkel	290	150	116	82	86	86	-			
230.627	OE-OB	290	150	70	92	99	99	-			
230.697	rett	0	0	303	∞	∞	∞	-			
231.0	OB-OE	-1400	55	50	137	145	145	-			
231.05	sirkel	-1400	55	111	155	159	157	2			
231.161	OE-OB	-1400	55	49	136	144	144	-			
231.21	rett	0	0	110	∞	∞	∞	-			
231.32	OB-OE	-800	100	70	131	138	138	-			
231.39	sirkel	-800	100	190	130	132	130	2			
231.58	OB-OE	-400	140	52	109	116	116	-			
231.632	sirkel	-400	140	24	95	100	99	1			
231.656	OE-OB	-400	140	72	101	112	112	-			
231.728	OB-OE	293	150	72	95	100	100	-			
231.8	sirkel	293	150	90	83	87	87	-			
231.89	OE-OB	293	150	80	97	103	103	-	231.95	12 +10	▽
231.97	OB-OE	-1000	80	70	138	146	146	-			
232.04	sirkel	-1000	80	130	139	142	140	2			
232.17	OE-OB	-1000	80	70	138	146	146	-			
232.24	rett	0	0	473	∞	∞	∞	-			
232.713	OB-OE	-2000	40	40	142	151	151	-			
232.753	sirkel	-2000	40	157	179	184	180	4			
232.91	OE-OB	-2000	40	40	142	151	151	-			
232.95	rett	0	0	245	∞	∞	∞	-	233.1		8 +5
233.195	OB-OE	1350	60	55	140	148	148	-			
233.25	sirkel	1350	60	118	155	158	156	2			
233.368	OE-OB	1350	60	56	141	149	149	-			
233.424	OB-OE	-1470	55	54	142	151	151	-			
233.478	sirkel	-1470	55	100	159	163	160	3			
233.578	OE-OB	-1470	55	56	144	152	152	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
233.634	rett	0	0	150	∞	∞	∞	-			
233.784	OB-OE	3700	22	40	168	179	179	-			
233.824	sirkel	3700	22	661	232	238	234	4			
234.485	OE-OB	3700	22	40	168	179	179	-			
234.525	rett	0	0	1541	∞	∞	∞	-			
236.066	OB-OE	-900	90	69	134	142	142	-			
236.135	sirkel	-900	90	158	135	138	136	2			
236.293	OE-OB	-900	90	67	133	141	141	-			
236.36	rett	0	0	977	∞	∞	∞	-	236.36	8 +10	
									237.31	▽	12 +10
237.337	OB-OE	330	147	74	99	105	105	-			
237.411	sirkel	330	147	91	88	92	91	1			
237.502	OE-OB	330	147	72	96	104	104	-	237.57	10 +5	▽
237.574	rett	0	0	426	∞	∞	∞	-			
238.0	OB-OE	950	85	70	136	144	144	-			
238.07	sirkel	950	85	91	137	140	138	2			
238.161	OE-OB	950	85	74	138	146	146	-			
238.235	rett	0	0	200	∞	∞	∞	-	238.31		8 +10
238.435	OB-OE	2500	31	31	141	149	149	-			
238.466	sirkel	2500	31	45	195	201	197	4			
238.511	OE-OB	2500	31	30	140	148	148	-			
238.541	rett	0	0	179	∞	∞	∞	-	238.575	8 +5	
238.72	OB-OE	510	120	68	112	118	118	-			
238.788	sirkel	510	120	35	103	110	108	2			
238.823	OE-OB	510	120	66	108	117	117	-			
238.889	rett	0	0	276	∞	∞	∞	-			
239.165	OB-OE	300	150	70	92	100	100	-	239.2	▽	10 +5
239.235	sirkel	300	150	35	84	88	88	-			
239.27	OE-OB	300	150	70	92	100	100	-			
239.34	OB-OE	-600	120	75	122	129	129	-	239.35	10 +5	▽
239.415	sirkel	-600	120	67	112	119	117	2			
239.482	OE-OB	-600	120	75	122	129	129	-			
239.557	rett	0	0	73	∞	∞	∞	-			
239.63	OB-OE	5000	15	40	182	194	194	-			
239.67	sirkel	5000	15	71	264	272	266	6			
239.741	OB-OE	642	100	60	119	126	126	-			
239.801	sirkel	642	100	41	116	118	117	1			
239.842	OE-OB	642	100	60	116	122	122	-			
239.902	rett	0	0	668	∞	∞	∞	-	240.025		8 +5
240.57	OB-OE	570	123	75	120	127	127	-			
240.645	sirkel	570	123	61	110	116	115	1			
240.706	OE-OB	570	123	78	121	128	128	-			
240.784	rett	0	0	291	∞	∞	∞	-			
241.075	OB-OE	-488	130	82	117	123	123	-			
241.157	sirkel	-488	130	105	103	109	108	1			
241.262	OE-OB	-488	130	75	114	120	120	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
241.337	rett	0	0	186	∞	∞	∞	-			
241.523	KP-sirkel	20000	0	35	411	411	411	-			
241.558	rett	0	0	204	∞	∞	∞	-			
241.762	OB-OE	-2400	32	48	156	166	166	-			
241.81	sirkel	-2400	32	348	192	197	193	4			
242.158	OE-OB	-2400	32	40	149	158	158	-			
242.198	rett	0	0	71	∞	∞	∞	-			
242.269	OB-OE	1120	30	56	123	131	131	-	242.28	8 +5	
242.325	sirkel	1120	30	98	130	134	131	3			
242.423	OE-OB	1120	30	58	124	133	133	-			
242.481	OB-OE	-1575	52	58	148	157	157	-			
242.539	sirkel	-1575	52	173	164	168	165	3			
242.712	OB-OE	-675	112	46	127	135	135	-			
242.758	sirkel	-675	112	22	122	124	123	1			
242.78	OE-OB	-675	112	70	123	131	131	-			
242.85	OB-OE	287	150	68	89	98	98	-	242.88		10 +5
242.918	sirkel	287	150	32	77	85	85	-			
242.95	OE skal per def ha mindre radius enn OB. OE-overhoyde mindre enn OB-overhoyde?										
243.02	sirkel	6250	0	210	281	291	284	7	243.155	7 +5	
243.23	OE skal per def ha mindre radius enn OB. OE-overhoyde mindre enn OB-overhoyde?										
243.3	sirkel	410	140	18	96	102	100	2			
243.318	OE-OB	410	140	60	84	106	106	-			
243.378	OB-OE	-425	140	60	84	106	106	-			
243.438	sirkel	-425	140	12	98	103	102	1			
243.45	OE-OB	-425	140	70	99	117	117	-			
243.52	sirkel	-6250	0	60	281	291	284	7			
243.58	OB-OE	-245	150	70	89	94	94	-	243.58		8 +5
243.65	sirkel	-245	150	140	72	76	76	-			
243.79	OE-OB	-245	150	70	89	94	94	-	243.83	9 +10	
243.86	sirkel	-6250	0	70	281	291	284	7			
243.93	OB-OE	-767	105	70	131	144	144	-			
244.0	sirkel	-767	105	107	128	131	129	2			
244.107	OE-OB	-767	105	70	131	142	142	-			
244.177	sirkel	-8300	0	72	324	335	328	7			
244.249	OB-OE	-417	140	72	101	116	116	-			
244.321	sirkel	-417	140	29	97	102	101	1			
244.35	OE-OB	-417	140	72	101	115	115	-			
244.422	sirkel	-10000	0	98	356	368	360	8			
244.52	OB-OE	-775	102	72	134	142	142	-	244.53 244.575	 7^5 +5	7 +5
244.592	sirkel	-775	102	58	128	131	129	2			
244.65	OE-OB	-775	102	72	130	137	137	-			
244.722	rett	0	0	248	∞	∞	∞	-			
244.97	OB-OE	-650	115	70	120	130	130	-			
245.04	sirkel	-650	115	40	120	123	121	2			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
245.08	OE-OB	-650	115	70	120	130	130	-			
245.15	OB-OE	335	150	70	92	105	105	-	245.18	▽	9 +10
245.22	sirkel	335	150	25	89	93	92	1	245.24	7^5 +5	
245.245	OE-OB	335	150	70	92	105	105	-			
245.315	rett	0	0	155	∞	∞	∞	-			
245.47	OB-OE	337	145	70	95	104	104	-			
245.54	sirkel	337	145	155	88	93	92	1			
245.695	OE-OB	337	145	70	95	104	104	-			
245.765	OB-OE	-275	150	68	89	96	96	-	245.765	▽	7^5 +5
245.833	sirkel	-275	150	34	76	82	82	-			
245.867	OE-OB	-275	150	68	92	97	97	-			
245.935	sirkel	-2900	27	233	208	214	210	4			
246.168	OB-OE	-288	140	54	88	93	93	-			
246.222	sirkel	-288	140	106	76	84	84	-			
246.328	OE-OB	-288	140	57	80	93	93	-			
246.385	OB-OE	335	120	48	79	93	93	-	246.425	7 +5	
246.4334	sirkel	335	120	34	84	89	88	1			
246.4674	OE-OB	335	120	57	93	98	98	-			
246.5246	sirkel	2537	31	313	197	202	198	4			
246.838	OB-OE	251	150	70	89	95	95	-	246.85	▽	7^5 +5
246.908	sirkel	251	150	211	72	77	77	-			
247.119	OE-OB	251	150	67	88	93	93	-			
247.186	rett	0	0	176	∞	∞	∞	-			
247.362	OB-OE	-290	150	68	89	98	98	-			
247.43	sirkel	-290	150	235	82	86	86	-			
247.665	OE-OB	-290	150	60	79	96	96	-			
247.725	OB-OE	347	145	60	81	102	102	-			
247.785	sirkel	347	145	63	89	94	93	1			
247.848	OE-OB	347	145	72	98	106	106	-			
247.92	rett	0	0	314	∞	∞	∞	-			
248.234	OB-OE	270	150	71	92	97	97	-			
248.305	sirkel	270	150	96	75	81	81	-			
248.401	OE-OB	270	150	65	85	95	95	-			
248.466	OB-OE	-269	150	65	85	95	95	-			
248.531	sirkel	-269	150	20	75	81	81	-			
248.551	OE-OB	-269	150	64	91	97	97	-	248.61	8 +10	▽
248.615	sirkel	-1000	80	255	139	142	140	2			
248.87	OE-OB	-1000	80	80	142	151	151	-			
248.95	OB-OE	1000	80	80	142	151	151	-			
249.03	sirkel	1000	80	135	139	142	140	2			
249.165	OE-OB	1000	80	66	136	144	144	-			
249.231	OB-OE	-1200	65	52	134	141	141	-	249.235		7 +5
249.283	sirkel	-1200	65	97	147	151	148	3			
249.38	OE-OB	-1200	65	64	141	149	149	-			
249.444	rett	0	0	509	∞	∞	∞	-	249.485	7 +5	

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
249.953	OB-OE	-245	150	69	88	93	93	-	249.97	▽	8 +10
250.022	sirkel	-245	150	150	72	76	76	-			
250.172	OE-OB	-245	150	69	88	93	93	-			
250.241	OB-OE	245	150	69	88	93	93	-			
250.31	sirkel	245	150	116	72	76	76	-	250.405	6 +0	
250.426	OE-OB	245	150	65	85	91	91	-			
250.491	OB-OE	-762	105	72	130	137	137	-			
250.563	sirkel	-762	105	185	128	130	129	1			
250.748	OE-OB	-762	105	72	130	137	137	-			
250.82	rett	0	0	490	∞	∞	∞	-	250.88	▽	7 +5
									250.9	8 +10	▽
									251.22	7 +0	
251.31	OB-OE	-1175	65	70	143	151	151	-			
251.38	sirkel	-1175	65	215	146	149	147	2			
251.595	OE-OB	-1175	65	70	143	151	151	-			
251.665	rett	0	0	50	∞	∞	∞	-			
251.715	OB-OE	245	150	65	85	91	91	-	251.72	▽	
251.78	sirkel	245	150	310	72	76	76	-	251.9		4 +0
252.09	OE-OB	245	150	66	87	92	92	-			
252.156	OB-OE	-255	150	64	84	92	92	-			
252.22	sirkel	-255	150	200	73	78	78	-			
252.42	OE-OB	-255	150	70	89	94	94	-			
252.49	rett	0	0	406	∞	∞	∞	-	252.55		7 +0
252.896	OB-OE	300	100	68	89	95	95	-			
252.964	sirkel	300	100	116	76	81	81	-			
253.08	OE-OB	300	100	75	92	97	97	-			
253.155	OB-OE	-300	100	74	91	97	97	-			
253.229	sirkel	-300	100	69	76	81	81	-			
253.298	OE-OB	-300	100	62	87	92	92	-			
253.36	rett	0	0	46	∞	∞	∞	-	253.38	8 +10	▽
253.406	OB-OE	400	110	62	99	104	104	-			
253.468	sirkel	400	110	37	90	95	94	1			
253.505	OE-OB	400	110	65	100	105	105	-			
253.57	OB-OE	-390	140	75	106	112	112	-			
253.645	sirkel	-390	140	65	94	99	98	1			
253.71	OE-OB	-390	140	77	107	112	112	-			
253.787	OB-OE	340	145	73	99	106	106	-			
253.86	sirkel	340	145	83	89	93	92	1			
253.943	OE-OB	340	145	77	102	108	108	-	254.015		7 +0
254.02	sirkel	16500	0	465	458	473	462	11	254.02	105 +10	
									254.32		▽
254.485	OB-OE	1150	70	60	141	149	149	-			
254.545	sirkel	1150	70	50	146	149	147	2			
254.595	OE-OB	1150	70	70	143	151	151	-			






Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
254.665	rett	0	0	520	∞	∞	∞	-	255.17		8 +10
255.185	OB-OE	-2700	29	55	167	178	178	-			
255.24	sirkel	-2700	29	663	202	207	204	3	255.42	7 +5	
255.903	OB-OE	-575	122	77	128	135	135	-			
255.98	sirkel	-575	122	65	110	117	115	2			
256.045	OE-OB	-575	122	80	122	129	129	-			
256.125	rett	0	0	153	∞	∞	∞	-			
256.278	OB-OE	-438	136	74	107	116	116	-	256.312		10^5 +10
									256.332	7 +5	
256.352	sirkel	-438	136	277	99	104	103	1			
256.629	OE-OB	-438	136	74	107	116	116	-			
256.703	rett	0	0	95	∞	∞	∞	-			
256.798	OB-OE	-397	90	40	86	91	91	-			
256.838	sirkel	-397	90	47	86	91	90	1			
256.885	OE-OB	-397	90	41	87	91	91	-	256.907		7 +5
256.926	OB-OE	250	150	65	85	92	92	-			
256.991	sirkel	250	150	220	72	77	77	-			
257.211	OE-OB	250	150	65	85	92	92	-			
257.276	rett	0	0	234	∞	∞	∞	-			
257.51	OB-OE	-270	150	67	88	95	95	-			
257.577	sirkel	-270	150	81	75	81	81	-			
257.658	OE-OB	-270	150	65	85	95	95	-	257.709	9 +0	
257.723	OB-OE	410	130	73	106	112	112	-			
257.796	sirkel	410	130	73	95	100	99	1			
257.869	OE-OB	410	130	71	105	111	111	-			
257.94	OB-OE	-800	90	70	129	136	136	-			
258.01	sirkel	-800	90	35	127	130	128	2			
258.045	OE-OB	-800	90	65	131	139	139	-			
258.11	sirkel	-8300	0	223	324	335	328	7			
258.333	OB-OE	-455	135	74	108	120	120	-	258.334		7 +5
									258.348	8 +0	
258.407	sirkel	-455	135	128	101	106	105	1			
258.535	OE-OB	-455	135	75	109	118	118	-			
258.61	OB-OE	1150	70	55	135	142	142	-			
258.665	sirkel	1150	70	623	146	149	147	2	258.848		9 +0
									259.035	7^5 +5	
259.288	OE-OB	1150	70	52	133	140	140	-			
259.34	rett	0	0	36	∞	∞	∞	-			
259.376	OB-OE	-285	150	67	88	97	97	-	259.385		8 +0
259.443	sirkel	-285	150	185	77	85	85	-			
259.628	OE-OB	-285	150	69	91	98	98	-	259.691	9 +0	
259.697	rett	0	0	183	∞	∞	∞	-			
259.88	OB-OE	-980	80	60	132	139	139	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
259.94	sirkel	-980	80	123	138	141	139	2			
260.063	OE-OB	-980	80	60	132	139	139	-			
260.123	OB-OE	460	130	75	112	118	118	-			
260.198	sirkel	460	130	92	100	106	105	1			
260.29	OE-OB	460	130	75	112	118	118	-			
260.365	OB-OE	-870	90	65	131	138	138	-	260.366		75 +5
260.43	sirkel	-870	90	80	133	135	133	2			
260.51	OE-OB	-870	90	70	133	140	140	-			
260.58	OB-OE	380	140	75	105	111	111	-	260.62	8 +0	
260.655	sirkel	380	140	211	93	98	97	1			
260.866	OE-OB	380	140	75	105	111	111	-			
260.941	rett	0	0	310	∞	∞	∞	-	261.19		9 +0
									261.205	7 +5	
261.251	OB-OE	1430	30	50	130	139	139	-			
261.301	sirkel	1430	30	143	147	151	148	3			
261.444	OE-OB	1430	30	50	130	139	139	-			
261.494	rett	0	0	411	∞	∞	∞	-			
261.905	OB-OE	-600	60	60	106	113	113	-	261.905		8 +0
261.965	sirkel	-600	60	253	98	105	104	1			
262.218	OB-OE	-266	120	60	97	104	104	-			
262.278	sirkel	-266	120	117	70	76	76	-			
262.395	OE-OB	-266	120	60	85	90	90	-			
262.455	OB-OE	300	110	56	86	91	91	-			
262.511	sirkel	300	110	253	78	82	82	-			
262.764	OE-OB	300	110	50	84	89	89	-			
262.814	OB-OE	-465	80	48	94	99	99	-			
262.862	sirkel	-465	80	109	90	97	95	2			
262.971	OE-OB	-465	80	50	95	100	100	-			
263.021	rett	0	0	37	∞	∞	∞	-			
263.058	OB-OE	410	90	50	92	97	97	-			
263.108	sirkel	410	90	305	87	93	91	2			
263.413	OB-OE	250	120	50	98	104	104	-			
263.463	sirkel	250	120	258	68	72	72	-			
263.721	OE-OB	250	120	68	85	90	90	-			
263.789	OB-OE	-451	80	68	101	108	108	-			
263.857	sirkel	-451	80	83	89	95	94	1			
263.94	OE-OB	-451	80	62	99	105	105	-			
264.002	OB-OE	610	60	45	99	105	105	-			
264.047	sirkel	610	60	94	104	106	104	2			
264.141	OE-OB	610	60	45	99	105	105	-			
264.186	rett	0	0	31	∞	∞	∞	-	264.2		7 +5
264.217	OB-OE	-800	70	50	115	121	121	-			
264.267	sirkel	-800	70	106	122	124	122	2			
264.373	OE-OB	-800	70	50	115	121	121	-			
264.423	rett	0	0	147	∞	∞	∞	-			
264.57	OB-OE	2500	20	20	120	127	127	-			
264.59	sirkel	2500	20	183	189	195	191	4			
264.773	OE-OB	2500	20	20	120	127	127	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
264.793	OB-OE	-835	20	50	105	112	112	-			
264.843	sirkel	-835	20	39	109	112	110	2			
264.882	OB-OE	-249	130	50	90	94	94	-	264.89	7 +5	
264.932	sirkel	-249	130	276	69	74	74	-	265.2	7 +5	▽
265.208	OE-OB	-249	130	66	86	90	90	-			
265.274	OB-OE	339	125	65	95	101	101	-			
265.339	sirkel	339	125	393	85	90	89	1	265.62		7 +5
265.732	OE-OB	339	125	69	97	102	102	-			
265.801	rett	0	0	48	∞	∞	∞	-			
265.849	OB-OE	-278	140	50	70	88	88	-			
265.899	sirkel	-278	140	247	75	82	82	-			
266.146	OE-OB	-278	140	50	70	88	88	-			
266.196	rett	0	0	135	∞	∞	∞	-			
266.331	OB-OE	257	140	56	79	89	89	-			
266.387	sirkel	257	140	185	72	77	77	-			
266.572	OE-OB	257	140	61	86	91	91	-			
266.633	OB-OE	-253	140	60	84	90	90	-			
266.693	sirkel	-253	140	105	71	76	76	-			
266.798	OE-OB	-253	140	56	79	88	88	-			
266.854	rett	0	0	1612	∞	∞	∞	-	266.855	9 +0	▽
									267.39	13 +0	▽
									267.78		7 +5
									268.29	11 +0	
									268.34		9 +0
268.466	OB-OE	-1600	40	60	146	155	155	-			
268.526	KP-sirkel	-1600	40	216	137	137	137	-			
268.742	KP-sirkel	-2080	40	135	157	157	157	-	268.803	7^5 +5	
268.877	KP-sirkel	-2000	35	120	151	151	151	-			
268.997	OB-OE	-700	100	60	133	141	141	-			
269.057	sirkel	-700	100	150	121	124	122	2	269.065	▽	13 +0
269.207	OE-OB	-700	100	64	122	128	128	-			
269.271	rett	0	0	39	∞	∞	∞	-			
269.31	OB-OE	600	90	66	114	120	120	-			
269.376	sirkel	600	90	337	105	112	111	1			
269.713	OB-OE	288	130	50	94	101	101	-	269.76	▽	11 +0
269.763	sirkel	288	130	47	74	83	83	-			
269.81	OE-OB	288	130	63	89	94	94	-	269.87	9 +0	▽
269.873	OB-OE	-1000	50	59	125	133	133	-			
269.932	sirkel	-1000	50	368	130	133	131	2			
270.3	OE-OB	-1000	50	60	125	133	133	-			
270.36	rett	0	0	99	∞	∞	∞	-	270.41		7^5 +5
270.459	OB-OE	475	132	60	90	112	112	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
270.519	sirkel	475	132	134	102	108	107	1			
270.653	OE-OB	475	132	60	90	112	112	-			
270.713	rett	0	0	882	∞	∞	∞	-	271.12	7^5 +5	
									271.58	▽	9 +0
271.595	OB-OE	-379	140	60	84	105	105	-			
271.655	sirkel	-379	140	329	93	98	97	1			
271.984	OE-OB	-379	140	60	84	105	105	-			
272.044	rett	0	0	338	∞	∞	∞	-			
272.382	OB-OEmRE	-273	150	50	79	89	89	-			
272.432	sirkel	-273	150	193	76	82	82	-			
272.635	OE-OBmRE	-273	150	50	79	89	89	-			
272.685	OB-OE	396	120	50	82	100	100	-			
272.735	KP-sirkel	396	120	117	85	85	85	-			
272.852	KP-sirkel	410	120	78	87	87	87	-			
272.93	OB-OE	280	150	50	109	117	117	-			
272.98	sirkel	280	150	311	77	84	84	-			
273.301	OE-OBmRE	280	150	50	79	90	90	-			
273.351	rett	0	0	193	∞	∞	∞	-	273.351	9 +0	▽
273.544	OB-OE	-1200	65	50	132	140	140	-			
273.594	sirkel	-1200	65	176	147	151	148	3			
273.77	OE-OB	-1200	65	50	132	140	140	-			
273.82	rett	0	0	340	∞	∞	∞	-	274.001		7^5 +5
274.16	OB-OEmRE	495	130	50	98	110	110	-			
274.21	sirkel	495	130	167	104	110	108	2			
274.391	OE-OBmRE	495	130	50	97	110	110	-	274.43	8 +0	
274.441	rett	0	0	54	∞	∞	∞	-			
274.495	OB-OE	-1500	52	50	140	148	148	-			
274.545	sirkel	-1500	52	160	160	164	161	3			
274.705	OE-OB	-1500	52	50	140	148	148	-			
274.755	rett	0	0	225	∞	∞	∞	-			
274.98	OB-OE	-500	60	75	105	112	112	-	274.98	▽	9 +0
275.055	sirkel	-500	60	179	89	96	95	1	275.2	7 +0	
275.234	OE-OB	-500	60	75	105	112	112	-			
275.309	rett	0	0	428	∞	∞	∞	-			
275.737	OB-OE	398	100	51	93	98	98	-			
275.788	sirkel	398	100	256	88	93	92	1	275.8	▽	8 +0
276.044	OE-OB	398	100	43	85	94	94	-			
276.087	OB-OE	-246	135	54	79	86	86	-			
276.141	KP-sirkel	-246	135	123	69	69	69	-			
276.264	KP-sirkel	-250	135	160	70	70	70	-			
276.424	OE-OB	-250	135	55	80	87	87	-	276.476	8 +0	▽
276.479	rett	0	0	190	∞	∞	∞	-			
276.669	OB-OE	-450	135	60	88	110	110	-			
276.729	sirkel	-450	135	99	100	106	104	2			
276.828	OE-OB	-450	135	72	105	116	116	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
276.9	rett	0	0	34	∞	∞	∞	-			
276.934	OB-OE	450	125	72	109	115	115	-			
277.006	KP-sirkel	450	125	68	92	92	92	-	277.046		7 +0
277.074	Radien endres i lopet av sirkelkurven.										
277.303	OE-OB	403	125	50	79	99	99	-			
277.353	Radien endres i lopet av sirkelkurven.										
277.494	OB-OE	300	150	60	79	99	99	-			
277.554	sirkel	300	150	103	84	88	88	-			
277.657	OE-OB	300	150	70	98	103	103	-	277.7 277.72	8^5 +0	
277.727	KP-sirkel	1465	55	177	138	138	138	-			
277.904	KP-sirkel	1440	55	303	137	137	137	-			
278.207	OE-OB	1440	55	70	151	160	160	-			
278.277	rett	0	0	335	∞	∞	∞	-	278.345		8 +0
278.612	OB-OE	492	130	78	116	122	122	-			
278.69	sirkel	492	130	163	104	109	108	1			
278.853	OE-OB	492	130	80	116	123	123	-			
278.933	rett	0	0	107	∞	∞	∞	-			
279.04	OB-OE	-505	130	67	102	119	119	-			
279.107	sirkel	-505	130	43	105	111	110	1			
279.15	OB-OE	-484	130	30	204	220	220	-			
279.18	sirkel	-484	130	129	103	109	107	2	279.292	7 +0	
279.309	OE-OB	-484	130	104	123	130	130	-			
279.413	OB-OE	491	130	70	106	119	119	-			
279.483	sirkel	491	130	109	104	109	108	1			
279.592	OE-OB	491	130	62	94	115	115	-			
279.654	OB-OE	-492	120	76	114	120	120	-			
279.73	KP-sirkel	-492	120	234	95	95	95	-			
279.964	KP-sirkel	-493	120	71	95	95	95	-			
280.035	OE-OB	-493	120	57	94	112	112	-			
280.092	OB-OE	241	140	58	82	87	87	-	280.092		9 +0
280.15	sirkel	241	140	85	70	74	74	-			
280.235	OE-OB	241	140	56	79	87	87	-			
280.291	OB-OE	-242	140	58	82	87	87	-			
280.349	KP-sirkel	-242	140	68	70	70	70	-			
280.417	KP-sirkel	-250	140	358	71	71	71	-			
280.775	KP-sirkel	-245	140	106	70	70	70	-			
280.881	OE-OB	-245	140	62	85	89	89	-			
280.943	OB-OE	235	140	62	83	88	88	-			
281.005	KP-sirkel	235	140	23	69	69	69	-			
281.028	KP-sirkel	247	140	204	70	70	70	-			
281.232	OE-OB	247	140	62	85	90	90	-			
281.294	rett	0	0	218	∞	∞	∞	-			
281.512	OB-OE	239	140	65	85	90	90	-			
281.577	sirkel	239	140	81	69	73	73	-			
281.658	OE-OB	239	140	65	85	90	90	-			
281.723	rett	0	0	234	∞	∞	∞	-			
281.957	OB-OE	1957	40	86	173	185	185	-			
282.043	sirkel	1957	40	358	177	182	178	4			





Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
282.401	OE-OB	1957	40	60	157	167	167	-			
282.461	rett	0	0	48	∞	∞	∞	-			
282.509	OB-OE	-295	140	65	91	97	97	-			
282.574	sirkel	-295	140	85	82	86	86	-			
282.659	OE-OB	-295	140	65	91	97	97	-			
282.724	OB-OE	281	140	58	82	93	93	-			
282.782	sirkel	281	140	118	75	82	82	-			
282.91	OE-OBmRE	281	140	46	79	88	88	-			
282.956	OB-OE	-233	140	65	84	89	89	-			
283.021	sirkel	-233	140	95	68	73	73	-			
283.116	OE-OB	-233	140	61	83	87	87	-			
283.177	OB-OE	243	140	61	84	89	89	-			
283.238	sirkel	243	140	118	70	74	74	-			
283.356	OE-OB	243	140	68	89	95	95	-			
283.424	sirkel	1020	60	133	134	137	135	2			
283.557	OB-OE	255	140	50	84	89	89	-			
283.607	sirkel	255	140	16	72	76	76	-			
283.623	OE-OB	255	140	65	87	92	92	-			
283.688	rett	0	0	306	∞	∞	∞	-			
283.994	OB-OE	-653	115	80	127	134	134	-			
284.074	sirkel	-653	115	169	121	123	121	2			
284.243	OE-OB	-653	115	80	137	145	145	-			
284.323	sirkel	-2470	30	163	194	199	195	4			
284.486	OB-OE	-341	145	53	91	100	100	-			
284.539	sirkel	-341	145	49	89	93	92	1			
284.588	OE-OB	-341	145	72	98	106	106	-			
284.66	rett	0	0	415	∞	∞	∞	-			
285.075	OB-OE	-247	140	58	82	88	88	-			
285.133	sirkel	-247	140	157	70	75	75	-			
285.29	OE-OB	-247	140	58	82	88	88	-			
285.348	rett	0	0	1075	∞	∞	∞	-	285.35 285.765 285.785	 	
286.423	OB-OE	1650	100	190	220	234	234	-			
286.613	sirkel	1650	100	549	186	190	188	2			
287.162	OE-OB	1650	100	190	220	234	234	-			
287.352	OB-OE	-2500	65	126	220	234	234	-			
287.478	sirkel	-2500	65	345	213	218	214	4			
287.823	OE-OB	-2500	65	157	233	248	248	-	287.905		
287.98	rett	0	0	1631	∞	∞	∞	-	288.333 289.375		
289.611	OB-OE	1650	100	190	220	234	234	-			
289.801	sirkel	1650	100	440	186	190	188	2			
290.241	OE-OB	1650	100	190	220	234	234	-			
290.431	OB-OE	-1650	100	190	220	234	234	-			
290.621	sirkel	-1650	100	801	186	190	188	2			
291.422	OE-OB	-1650	100	200	223	237	237	-			
291.622	OB-OE	1650	100	215	227	242	242	-			
291.837	sirkel	1650	100	294	186	190	188	2			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
292.131	OE-OB	1650	100	200	223	237	237	-			
292.331	OB-OE	-1650	100	200	223	237	237	-			
292.531	sirkel	-1650	100	78	186	190	188	2			
292.609	OE-OB	-1650	100	200	223	237	237	-			
292.809	OB-OE	1650	100	200	223	237	237	-			
293.009	sirkel	1650	100	564	186	190	188	2			
293.573	OE-OB	1650	100	200	223	237	237	-			
293.773	rett	0	0	507	∞	∞	∞	-			
294.28	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
294.48	sirkel	1650	100	683	186	190	188	2			
295.1633	OE-OB	1650	100	200	223	237	237	-			
295.363	rett	0	0	154	∞	∞	∞	-			
295.517	OB-OE	-1650	65	200	215	229	229	-			
295.717	sirkel	-1650	65	303	173	177	174	3			
296.02	OE-OB	-1650	65	200	215	229	229	-			
296.22	rett	0	0	477	∞	∞	∞	-			
296.697	OB-OE	-1750	65	200	220	234	234	-			
296.897	sirkel	-1750	65	543	178	182	179	3			
297.44	OE-OB	-1750	65	200	220	234	234	-			
297.64	OB-OE	1650	65	200	215	229	229	-			
297.84	sirkel	1650	65	50	173	177	174	3	297.88	8 +0	
297.89	OE-OB	1650	65	80	185	199	199	-			
297.97	sirkel	3600	55	135	250	256	251	5			
298.105	OE-OB	3600	55	93	229	242	242	-			
298.198	OB-OE	-1650	100	200	223	237	237	-			
298.398	sirkel	-1650	100	614	186	190	188	2			
299.012	OE-OB	-1650	100	75	223	238	238	-			
299.087	sirkel	-2500	75	192	218	223	219	4			
299.279	OE-OB	-2500	75	75	197	208	208	-			
299.354	rett	0	0	252	∞	∞	∞	-	299.6		16 +0
299.606	OB-OE	2000	75	31	81	102	102	-			
299.637	sirkel	2000	75	113	195	199	196	3			
299.75	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
300.15	sirkel	678	100	69	119	122	120	2			
300.219	OE-OB	678	100	66	121	128	128	-			
300.285	OB-OE	-393	140	67	94	109	109	-			
300.352	sirkel	-393	140	189	94	99	98	1			
300.541	OE-OB	-393	140	72	101	111	111	-			
300.613	rett	0	0	509	∞	∞	∞	-			
301.122	OB-OE	348	145	60	81	102	102	-			
301.182	sirkel	348	145	214	90	94	93	1			
301.396	OE-OB	348	145	60	81	102	102	-			
301.456	rett	0	0	231	∞	∞	∞	-	301.624		8 +0
301.687	OB-OE	-2170	20	40	137	147	147	-			
301.727	KP-sirkel	-2170	20	191	148	148	148	-			
301.918	KP-sirkel	-3850	20	41	197	197	197	-			
301.959	KP-sirkel	-2080	20	352	145	145	145	-	302.175 302.295		8 +0
302.311	OB-OE	-600	75	32	101	107	107	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
302.343	sirkel	-600	75	267	102	109	107	2	302.345	8 +0	
302.61	OE-OB	-600	75	40	98	104	104	-			
302.65	rett	0	0	60	∞	∞	∞	-			
302.71	OB-OE	2004	50	40	147	155	155	-			
302.75	sirkel	2004	50	862	184	188	185	3	302.75	16 +0	
									303.195		4 +0
									303.455		
303.612	OE-OB	2004	50	201	227	243	243	-			
303.813	rett	0	0	2140	∞	∞	∞	-	305.325		8 +0
305.953	OB-OE	6000	0	147	278	299	299	-			
306.1	sirkel	6000	0	448	276	285	278	7			
306.548	OE-OB	6000	0	152	281	303	303	-			
306.7	rett	0	0	3147	∞	∞	∞	-	308.968		16 +0
309.847	OB-OE	-50000	0	20	290	312	312	-			
309.867	sirkel	-50000	0	50	797	823	805	18			
309.917	OE-OB	-50000	0	20	290	312	312	-			
309.937	rett	0	0	3412	∞	∞	∞	-	310.056	16 +0	
									312.3	9^5 +0	
313.349	OB-OE	-8000	0	96	265	286	286	-			
313.445	sirkel	-8000	0	461	318	329	322	7	313.871	6 +0	
313.906	OB-OE	-501	100	160	139	148	148	-	314.0		16 +0
314.066	sirkel	-501	100	181	98	105	103	2			
314.247	OE-OB	-501	100	79	113	119	119	-			
314.326	rett	0	0	4703	∞	∞	∞	-	314.696		
									319.02		9^5 +0
319.029	OB-OE	298	120	50	82	89	89	-			
319.079	sirkel	298	120	248	79	83	83	-			
319.327	OE-OB	298	120	55	87	92	92	-			
319.382	OB-OE	-249	120	55	81	85	85	-			
319.437	sirkel	-249	120	345	68	72	72	-			
319.782	OE-OB	-249	120	50	79	83	83	-			
319.832	rett	0	0	38	∞	∞	∞	-			
319.87	OB-OE	249	120	50	79	83	83	-			
319.92	sirkel	249	120	433	68	72	72	-	320.34	7 +0	
320.353	OE-OB	249	120	50	79	83	83	-			
320.403	OB-OE	-400	120	50	82	100	100	-			
320.453	sirkel	-400	120	305	92	97	96	1			
320.758	OE-OB	-400	120	60	99	105	105	-	320.79		6 +0
320.818	rett	0	0	300	∞	∞	∞	-			
321.118	OB-OE	820	75	65	124	132	132	-			
321.183	sirkel	820	75	103	125	127	125	2			
321.286	OE-OB	820	75	70	127	134	134	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
321.356	rett	0	0	23	∞	∞	∞	-			
321.379	OB-OE	-1500	50	60	146	155	155	-			
321.439	sirkel	-1500	50	107	159	163	160	3			
321.546	OE-OB	-1500	50	60	146	155	155	-	321.56	6 +0	
321.606	rett	0	0	25	∞	∞	∞	-			
321.631	OB-OE	370	115	60	96	101	101	-			
321.691	sirkel	370	115	63	87	92	91	1			
321.754	OE-OB	370	115	60	103	110	110	-			
321.814	sirkel	1000	65	151	134	138	135	3			
321.965	OB-OE	246	120	60	84	90	90	-	322.0		7 +0
322.025	sirkel	246	120	137	67	72	72	-			
322.162	OE-OB	246	120	50	79	83	83	-			
322.212	rett	0	0	138	∞	∞	∞	-			
322.3498	OB-OE	-238	120	50	78	82	82	-			
322.3998	KP-sirkel	-238	120	33	66	66	66	-			
322.4324	Hva er det som etterfolger FKP-en?										
322.5656	Radius maa vaere null i rette ramper.										
322.6017	rett	-250	80	82	∞	∞	∞	-	322.67	7 +0	
322.6834	OE-OB	-250	80	52	76	81	81	-			
322.7354	rett	0	0	272	∞	∞	∞	-			
323.0079	OB-OE	410	100	70	101	107	107	-	323.06	7 +0	
323.0779	sirkel	410	100	24	89	95	93	2			
323.102	OE-OB	410	100	50	96	101	101	-			
323.152	KP-sirkel	4300	10	257	200	200	200	-	323.215		6 +0
323.409	KP-sirkel	3100	10	111	170	170	170	-			
323.52	OB-OE	299	120	60	91	96	96	-			
323.58	sirkel	299	120	151	79	84	84	-			
323.731	OE-OB	299	120	40	79	86	86	-	323.77		
323.771	sirkel	3300	20	79	218	224	219	5			
323.85	OB-OE	1500	40	45	155	165	165	-			
323.895	sirkel	1500	40	35	155	159	156	3			
323.93	OB-OE	680	85	50	128	136	136	-			
323.98	sirkel	680	85	28	116	118	117	1			
324.008	OE-OB	680	85	50	111	117	117	-			
324.058	OB-OE	-491	100	51	100	106	106	-			
324.109	sirkel	-491	100	176	97	104	102	2			
324.285	OE-OB	-491	100	50	103	108	108	-			
324.335	KP-sirkel	-3100	25	324	181	181	181	-	324.48		7 +0
324.659	KP-sirkel	-2900	25	211	175	175	175	-			
324.87	OE-OB	-2900	25	60	174	186	186	-			
324.93	rett	0	0	266	∞	∞	∞	-			
325.196	OB-OE	-1220	60	100	158	168	168	-			
325.296	sirkel	-1220	60	152	147	150	148	2			
325.448	OE-OB	-1220	60	50	132	139	139	-			
325.498	OB-OE	491	100	50	99	105	105	-			
325.548	sirkel	491	100	171	97	104	102	2			
325.719	OE-OB	491	100	56	103	108	108	-			
325.775	rett	0	0	71	∞	∞	∞	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
325.846	OB-OE	-868	70	50	118	125	125	-			
325.896	sirkel	-868	70	169	127	130	128	2			
326.065	OB-OE	-597	90	60	148	158	158	-			
326.125	sirkel	-597	90	223	105	112	110	2			
326.348	OE-OB	-597	90	62	112	118	118	-			
326.41	OB-OE	246	135	75	88	93	93	-			
326.485	sirkel	246	135	151	69	74	74	-			
326.636	OE-OB	246	135	59	89	95	95	-			
326.695	sirkel	690	80	185	115	118	116	2	326.855	4 +0	
326.88	OE-OB	690	80	50	110	116	116	-			
326.93	rett	0	0	160	∞	∞	∞	-			
327.09	OB-OE	-3650	30	50	183	194	194	-			
327.14	sirkel	-3650	30	110	235	242	237	5			
327.25	OE-OB	-3650	30	45	178	189	189	-			
327.295	OB-OE	342	120	55	90	96	96	-			
327.35	sirkel	342	120	140	85	90	88	2	327.48		7 +0
327.49	OE-OB	342	120	50	82	94	94	-			
327.54	OB-OE	-342	120	50	82	94	94	-			
327.59	sirkel	-342	120	40	85	90	88	2			
327.63	OE-OB	-342	120	40	89	94	94	-			
327.67	sirkel	-1100	60	136	139	143	140	3			
327.806	OE-OB	-1100	60	41	121	127	127	-			
327.847	OB-OE	595	90	41	90	107	107	-			
327.888	sirkel	595	90	102	105	112	110	2			
327.99	OE-OB	595	90	55	108	114	114	-			
328.045	OB-OE	-500	100	55	103	109	109	-			
328.1	sirkel	-500	100	170	98	104	103	1			
328.27	OB-OE	-299	125	30	88	93	93	-			
328.3	sirkel	-299	125	70	80	84	84	-			
328.37	OE-OB	-299	125	50	79	90	90	-			
328.42	rett	0	0	175	∞	∞	∞	-			
328.595	OB-OE	400	115	55	94	102	102	-			
328.65	sirkel	400	115	50	91	96	95	1			
328.7	OE-OB	400	115	60	101	106	106	-			
328.76	sirkel	4500	10	147	247	254	249	5			
328.907	OB-OE	380	115	52	95	101	101	-			
328.959	sirkel	380	115	61	88	94	92	2	328.97 329.0	6 +0	
329.02	OE-OB	380	115	50	86	98	98	-			
329.07	rett	0	0	25	∞	∞	∞	-			
329.095	OB-OE	-249	130	55	82	86	86	-			
329.15	sirkel	-249	130	172	69	74	74	-			
329.322	OE-OB	-249	130	52	82	87	87	-			
329.374	sirkel	-1160	60	92	143	147	144	3			
329.466	OB-OE	-250	130	54	83	88	88	-			
329.52	sirkel	-250	130	175	69	74	74	-			
329.695	OE-OB	-250	130	55	82	87	87	-			
329.75	rett	0	0	155	∞	∞	∞	-	329.775		5 +0
329.905	OB-OE	250	130	55	82	87	87	-			
329.96	sirkel	250	130	324	69	74	74	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
330.284	OE-OB	250	130	62	84	89	89	-	330.33		
330.346	OB-OE	-398	115	48	82	98	98	-			
330.394	sirkel	-398	115	273	90	96	95	1			
330.667	OE-OB	-398	115	48	82	98	98	-	330.67		
330.715	rett	0	0	59	∞	∞	∞	-			
330.774	OB-OE	885	70	46	117	123	123	-			
330.82	sirkel	885	70	250	128	131	129	2			
331.07	OE-OB	885	70	45	116	123	123	-			
331.115	OB-OE	-595	90	45	99	109	109	-			
331.16	sirkel	-595	90	263	105	112	110	2			
331.423	OE-OB	-595	90	45	99	109	109	-			
331.468	OB-OE	294	110	56	86	90	90	-			
331.524	sirkel	294	110	116	77	81	81	-			
331.64	OE-OB	294	110	55	85	90	90	-			
331.695	OB-OE	-249	130	55	82	86	86	-			
331.75	sirkel	-249	130	300	69	74	74	-			
332.05	OE-OB	-249	130	52	79	85	85	-			
332.102	rett	0	0	108	∞	∞	∞	-			
332.21	OB-OE	294	125	50	79	89	89	-			
332.26	sirkel	294	125	165	79	83	83	-			
332.425	OE-OB	294	125	52	82	90	90	-	332.44		
332.477	rett	0	0	702	∞	∞	∞	-	332.78		
333.179	OB-OE	685	80	60	115	122	122	-			
333.239	sirkel	685	80	190	115	118	116	2			
333.429	OE-OB	685	80	57	114	120	120	-			
333.486	rett	0	0	387	∞	∞	∞	-	333.49		
333.873	OB-OE	296	130	55	83	92	92	-	333.873		
333.928	sirkel	296	130	162	80	84	84	-			
334.09	OE-OB	296	130	61	90	95	95	-			
334.151	OB-OE	-249	140	61	85	90	90	-			
334.212	sirkel	-249	140	228	71	75	75	-			
334.44	OE-OB	-249	140	58	82	88	88	-			
334.498	rett	0	0	577	∞	∞	∞	-	334.59		
335.075	OB-OE	-290	110	47	82	86	86	-			
335.122	sirkel	-290	110	176	76	80	80	-			
335.298	OB-OE	-250	125	40	127	136	136	-	335.305		
									335.325		
335.338	sirkel	-250	125	222	69	73	73	-			
335.56	RE med etterfolgende OE, men stor avstand										
335.6	OE-OB	-250	125	40	63	79	79	-			
335.64	rett	0	0	85	∞	∞	∞	-	335.655		
335.725	OB-OE	250	60	80	84	89	89	-			
335.805	KP-sirkel	250	60	275	58	58	58	-			
336.08	rett	259	60	62	∞	∞	∞	-			
336.142	OE-OB	259	60	45	72	77	77	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
336.187	rett	0	0	5267	∞	∞	∞	-	336.31	13 +0	▽
									337.185		5^5 +0
									337.285		▽
									338.005		10 +0
									339.9	10 +0	
									340.83	7^5 +5	
341.454	OB-OE	298	125	50	79	90	90	-	341.48	▽	13 +0
341.504	sirkel	298	125	126	80	84	84	-			
341.63	OE-OB	298	125	50	79	90	90	-			
341.68	rett	0	0	30	∞	∞	∞	-			
341.71	OB-OE	-396	120	50	82	100	100	-			
341.76	KP-sirkel	-396	120	64	85	85	85	-			
341.8235	KP-sirkel	-338	120	166	79	79	79	-			
341.99	OE-OB	-338	120	50	82	94	94	-			
342.04	rett	0	0	204	∞	∞	∞	-			
342.244	OB-OE	393	100	60	96	101	101	-			
342.304	sirkel	393	100	103	87	93	91	2			
342.4066	OE-OB	393	100	54	94	99	99	-			
342.4606	OB-OE	-276	125	50	79	88	88	-			
342.511	sirkel	-276	125	236	72	79	79	-			
342.747	OE-OB	-276	125	50	79	87	87	-	342.773	9 +0	▽
342.797	rett	0	0	308	∞	∞	∞	-			
343.1049	OB-OE	-502	105	60	106	112	112	-			
343.1649	sirkel	-502	105	107	99	106	104	2			
343.2718	OE-OB	-502	105	50	94	107	107	-			
343.3218	OB-OE	398	115	57	97	102	102	-	343.364		7^5 +5
343.3788	sirkel	398	115	117	90	96	95	1			
343.4956	OE-OB	398	115	50	86	99	99	-			
343.5457	OB-OE	-929	65	50	120	127	127	-			
343.5956	KP-sirkel	-929	65	149	113	113	113	-			
343.7442	KP-sirkel	-1100	65	76	124	124	124	-			
343.82	OE-OB	-1100	65	50	128	135	135	-			
343.87	rett	0	0	42	∞	∞	∞	-			
343.912	OB-OE	505	105	70	110	117	117	-			
343.982	sirkel	505	105	128	100	106	105	1			
344.11	OE-OB	505	105	50	109	115	115	-			
344.16	sirkel	2100	25	70	176	181	177	4			
344.23	OB-OE	1010	65	50	149	158	158	-			
344.28	sirkel	1010	65	220	135	138	136	2			
344.5	OE-OB	1010	65	50	124	131	131	-			
344.55	rett	0	0	555	∞	∞	∞	-			
345.1046	OB-OE	-497	105	65	108	114	114	-			
345.17	sirkel	-497	105	197	99	105	104	1			
345.3669	OE-OB	-497	105	50	94	107	107	-			
345.4168	rett	0	0	91	∞	∞	∞	-			
345.5079	OB-OE	508	105	50	94	108	108	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
345.5579	sirkel	508	105	119	100	106	105	1			
345.6766	OE-OB	508	105	50	118	126	126	-			
345.7266	sirkel	1000	65	85	134	138	135	3			
345.8112	OB-OE	406	115	50	104	110	110	-			
345.8612	sirkel	406	115	78	91	97	96	1	345.877	6 +0	
345.9394	OE-OB	406	115	77	105	111	111	-			
346.0164	OB-OE	-799	75	87	133	141	141	-			
346.1034	sirkel	-799	75	261	123	126	124	2			
346.3647	OE-OB	-799	75	50	116	122	122	-			
346.4147	rett	0	0	303	∞	∞	∞	-			
346.7179	OB-OE	249	125	50	79	84	84	-	346.758		9 +0
346.7679	sirkel	249	125	434	68	73	73	-			
347.202	OE-OB	249	125	50	79	84	84	-			
347.252	OB-OE	-275	125	50	79	87	87	-			
347.302	sirkel	-275	125	42	72	79	79	-			
347.3436	OE-OB	-275	125	50	79	87	87	-	347.362	9 +0	
347.3936	rett	0	0	176	∞	∞	∞	-			
347.5696	OB-OE	-700	110	75	128	135	135	-			
347.6446	sirkel	-700	110	726	124	126	124	2	348.067		6 +0
348.3703	OE-OB	-700	110	75	128	135	135	-			
348.4453	rett	0	0	490	∞	∞	∞	-			
348.9353	OB-OE	800	70	90	133	142	142	-			
349.0253	KP-sirkel	800	70	80	107	107	107	-	349.074	7^5 +5	
349.1058	KP-sirkel	915	70	257	114	114	114	-			
349.3631	KP-sirkel	880	70	119	112	112	112	-			
349.4822	KP-sirkel	910	70	173	114	114	114	-			
349.655	OE-OB	910	70	50	120	127	127	-			
349.705	rett	0	0	99	∞	∞	∞	-			
349.8044	OB-OE	-299	125	50	79	90	90	-	349.845		9 +0
349.8544	sirkel	-299	125	366	80	84	84	-			
350.2202	OE-OB	-299	125	40	82	87	87	-	350.231	8^5 +5	
350.2602	sirkel	-1225	60	195	147	151	148	3			
350.4557	OE-OB	-1225	60	50	132	139	139	-			
350.5057	rett	0	0	85	∞	∞	∞	-			
350.5911	OB-OE	1235	60	50	132	140	140	-			
350.6411	sirkel	1235	60	263	148	151	149	2	350.738		7^5 +5
350.9042	OE-OB	1235	60	50	132	140	140	-			
350.9542	rett	0	0	591	∞	∞	∞	-	351.115	7^5 +0	
351.5454	OB-OE	-835	75	60	123	130	130	-			
351.6054	sirkel	-835	75	136	126	128	127	1			
351.7418	OE-OB	-835	75	50	118	124	124	-			
351.7918	OB-OE	385	110	50	89	97	97	-	351.815		8^5 +5
351.8418	sirkel	385	110	145	88	93	92	1			
351.9863	OE-OB	385	110	50	89	97	97	-			




Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
352.0363	OB-OE	-400	110	50	90	99	99	-			
352.0863	sirkel	-400	110	144	90	95	94	1			
352.23	OE-OB	-400	110	53	95	100	100	-	352.259	6 +0	
352.2831	OB-OE	297	110	50	84	88	88	-			
352.333	sirkel	297	110	178	77	82	82	-			
352.5115	OE-OB	297	110	60	87	92	92	-			
352.5716	rett	0	0	28	∞	∞	∞	-			
352.5997	KP-sirkel	-10000	0	29	291	291	291	-			
352.6284	rett	0	0	220	∞	∞	∞	-			
352.8486	OB-OE	255	125	60	84	89	89	-			
352.9086	KP-sirkel	255	125	87	69	69	69	-	352.959		7^5 +0
352.9952	KP-sirkel	260	125	200	70	70	70	-			
353.1948	OE-OB	260	125	50	79	85	85	-			
353.2448	OB-OE	-238	125	50	78	83	83	-			
353.2948	KP-sirkel	-238	125	62	67	67	67	-			
353.3567	KP-sirkel	-250	125	521	68	68	68	-			
353.8777	OE-OB	-250	125	50	79	84	84	-			
353.9277	OB-OE	368	90	50	88	93	93	-			
353.9777	sirkel	368	90	45	82	88	87	1	354.012		6 +0
354.0227	OE-OB	368	90	75	109	116	116	-			
354.0977	sirkel	1050	40	215	130	133	131	2			
354.313	OE-OB	1050	40	61	126	134	134	-			
354.3743	rett	0	0	58	∞	∞	∞	-			
354.432	OB-OE	-692	0	71	106	114	114	-			
354.503	sirkel	-692	0	199	93	96	94	2	354.662	6 +0	
354.7018	OE-OB	-692	0	71	106	114	114	-			
354.7728	rett	0	0	80	∞	∞	∞	-			
354.8532	OB-OE	248	125	55	81	86	86	-			
354.9082	sirkel	248	125	259	68	73	73	-			
355.1675	OE-OB	248	125	50	79	84	84	-			
355.2175	OB-OE	-244	125	50	79	83	83	-			
355.2675	sirkel	-244	125	112	68	72	72	-			
355.3797	OE-OB	-244	125	50	79	83	83	-			
355.4297	OB-OE	298	110	55	86	90	90	-			
355.4847	sirkel	298	110	103	77	82	82	-			
355.5877	OE-OB	298	110	50	84	88	88	-			
355.6377	OB-OE	-488	100	45	89	103	103	-	355.662	9 +5	
355.6827	sirkel	-488	100	100	97	103	102	1			
355.7823	OE-OB	-488	100	50	103	109	109	-			
355.8323	sirkel	-2900	25	114	207	213	209	4			
355.9466	OB-OE	-599	90	50	111	117	117	-			
355.9966	sirkel	-599	90	366	105	112	111	1			
356.3625	OE-OB	-599	90	50	109	115	115	-	356.387		6 +0
356.4125	sirkel	-4200	20	98	246	253	248	5			
356.5101	OB-OE	-720	80	50	116	123	123	-			
356.5601	sirkel	-720	80	244	118	121	119	2			
356.8042	OE-OB	-720	80	50	117	124	124	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
356.8542	sirkel	-3635	20	598	228	235	230	5	357.42	7 +5	
357.4519	OE-OB	-3635	20	40	165	176	176	-			
357.4919	rett	0	0	76	∞	∞	∞	-			
357.5682	OB-OE	519	100	70	111	117	117	-			
357.6382	sirkel	519	100	399	100	106	105	1			
358.0373	OE-OB	519	100	55	121	129	129	-			
358.0923	sirkel	1030	65	151	137	140	137	3			
358.2435	OB-OE	248	135	50	82	87	87	-	358.27		9 +5
358.2935	sirkel	248	135	268	70	74	74	-			
358.5616	OE-OB	248	135	65	86	90	90	-			
358.6266	OB-OE	-397	115	57	97	102	102	-			
358.6836	sirkel	-397	115	121	90	96	94	2			
358.8047	OE-OB	-397	115	41	99	105	105	-			
358.8456	sirkel	-900	70	465	129	132	130	2			
359.3107	OE-OB	-900	70	42	115	121	121	-			
359.3527	OB-OE	243	130	52	79	84	84	-			
359.4047	sirkel	243	130	64	68	73	73	-			
359.469	OE-OB	243	130	52	79	84	84	-			
359.521	OB-OE	-245	140	56	79	87	87	-			
359.577	sirkel	-245	140	180	70	74	74	-			
359.7569	OE-OB	-245	140	59	83	88	88	-			
359.8156	OB-OE	243	140	56	79	87	87	-			
359.8716	sirkel	243	140	142	70	74	74	-			
360.0141	OE-OB	243	140	43	77	82	82	-			
360.0571	sirkel	1650	50	161	167	171	168	3	360.06	7^5 +0	
360.2177	OB-OE	297	130	36	80	84	84	-			
360.2537	sirkel	297	130	166	80	85	85	-	360.26 360.365	7^5 +0	7 +5
360.4196	OE-OB	297	130	53	80	92	92	-			
360.4726	OB-OE	-277	130	53	80	89	89	-			
360.5256	sirkel	-277	130	56	73	80	80	-			
360.5818	OE-OB	-277	130	60	87	92	92	-			
360.6418	OB-OE	346	115	47	80	93	93	-			
360.6888	sirkel	346	115	121	84	89	88	1	360.72		7^5 +0
360.8097	OE-OB	346	115	47	80	93	93	-			
360.8567	OB-OE	-495	100	48	95	105	105	-			
360.9047	sirkel	-495	100	154	98	104	103	1			
361.0584	OE-OB	-495	100	45	89	103	103	-			
361.1034	OB-OE	339	120	50	82	94	94	-			
361.1534	sirkel	339	120	137	84	89	88	1			
361.2904	OE-OB	339	120	51	84	94	94	-			
361.3414	rett	0	0	149	∞	∞	∞	-			
361.4909	OB-OE	-347	120	60	94	99	99	-			
361.5509	sirkel	-347	120	154	85	90	89	1	361.7	9 +10	
361.705	OE-OB	-347	120	40	94	100	100	-			
361.745	sirkel	-729	85	272	120	123	121	2			
362.0171	OE-OB	-729	85	75	125	133	133	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
362.0921	OB-OE	799	75	82	131	139	139	-			
362.1741	sirkel	799	75	150	123	126	124	2			
362.3239	OE-OB	799	75	39	102	115	115	-	362.338		7^{5} +0
362.3629	OB-OE	-1005	65	39	117	123	123	-			
362.4019	sirkel	-1005	65	168	135	138	136	2			
362.57	OE-OB	-1005	65	34	103	119	119	-	362.57		9 +10
362.604	rett	0	0	366	∞	∞	∞	-			
362.97	OB-OE	-800	75	90	134	142	142	-			
363.06	sirkel	-800	75	174	123	126	124	2	363.135	7 +5	
363.234	OB-OE	-735	75	10	130	140	140	-			
363.244	sirkel	-735	75	127	118	120	119	1			
363.371	OB-OE	-403	135	60	123	130	130	-			
363.431	KP-sirkel	-403	135	71	89	89	89	-			
363.502	Hva er det som etterfolger FKP-en?										
363.575	Ikke verken OB, OE, FOB, KP, FKP, RB eller RE??										
363.702	OE-OB	-418	135	74	108	114	114	-			
363.776	rett	0	0	52	∞	∞	∞	-			
363.828	OB-OE	249	140	67	87	92	92	-	363.86		9 +10
363.895	sirkel	249	140	92	71	75	75	-			
363.987	OE-OB	249	140	45	79	83	83	-			
364.032	sirkel	2020	40	269	180	185	181	4			
364.301	OB-OE	250	140	45	79	84	84	-			
364.346	sirkel	250	140	389	71	75	75	-			
364.735	OE-OB	250	140	61	85	90	90	-			
364.796	OB-OE	-423	110	61	100	106	106	-			
364.857	sirkel	-423	110	307	92	98	97	1			
365.164	OE-OB	-423	110	61	100	106	106	-			
365.225	OB-OE	1950	40	47	147	156	156	-			
365.272	sirkel	1950	40	249	177	181	178	3			
365.521	OB-OE	341	125	50	91	97	97	-			
365.571	sirkel	341	125	30	85	90	89	1			
365.601	OE-OB	341	125	60	94	99	99	-	365.61	6^{5} +0	
365.661	OB-OE	-410	115	60	100	105	105	-			
365.721	sirkel	-410	115	76	92	97	96	1			
365.797	OE-OB	-410	115	80	107	113	113	-			
365.877	rett	0	0	275	∞	∞	∞	-			
366.152	OB-OE	242	130	70	86	91	91	-	366.215		7 +5
366.222	sirkel	242	130	118	68	73	73	-			
366.34	OE-OB	242	130	52	79	84	84	-			
366.392	OB-OE	-234	130	52	79	83	83	-			
366.444	KP-sirkel	-234	130	55	67	67	67	-			
366.499	KP-sirkel	-251	130	206	69	69	69	-			
366.705	KP-sirkel	-249	130	274	69	69	69	-	366.92	7 +5	
366.979	OE-OB	-249	130	69	86	91	91	-			
367.048	OB-OE	244	140	73	88	93	93	-			
367.121	sirkel	244	140	137	70	74	74	-			
367.258	OE-OB	244	140	65	86	90	90	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
367.323	OB-OE	-609	90	73	117	124	124	-	367.345		65 +0
367.396	sirkel	-609	90	129	111	113	111	2			
367.525	OE-OB	-609	90	57	110	117	117	-			
367.582	OB-OE	253	140	58	82	89	89	-			
367.64	sirkel	253	140	57	71	76	76	-			
367.697	OE-OB	253	140	56	85	90	90	-			
367.753	sirkel	4000	10	172	232	240	235	5	367.8	9 +0	
367.925	OB-OE	504	110	75	117	124	124	-			
368.0	sirkel	504	110	143	101	107	105	2			
368.143	OE-OB	504	110	80	121	129	129	-			
368.223	sirkel	2000	40	124	179	184	180	4	368.31		7 +5
368.347	OB-OE	520	120	75	123	130	130	-			
368.422	sirkel	520	120	44	104	111	109	2			
368.466	OE-OB	520	120	75	116	122	122	-			
368.541	OB-OE	-401	140	70	98	111	111	-			
368.611	sirkel	-401	140	227	95	100	99	1	368.8	7 +0	
368.838	OE-OB	-401	140	76	107	113	113	-			
368.914	rett	0	0	224	∞	∞	∞	-			
369.1375	OB-OE	582	90	67	113	119	119	-			
369.2045	sirkel	582	90	129	104	111	109	2			
369.3339	OE-OB	582	90	56	108	114	114	-			
369.3899	OB-OE	-660	90	55	113	119	119	-			
369.4449	KP-sirkel	-660	90	71	103	103	103	-	369.504		9 +0
369.5158	KP-sirkel	-600	90	56	98	98	98	-			
369.5714	OB-OE	-241	130	70	93	99	99	-			
369.6414	sirkel	-241	130	61	68	72	72	-			
369.7028	OE-OB	-241	130	52	79	84	84	-			
369.7548	OB-OE	247	130	52	79	85	85	-			
369.8068	sirkel	247	130	159	69	73	73	-			
369.966	OE-OB	247	130	82	90	95	95	-			
370.048	OB-OE	-743	80	49	113	119	119	-	370.077	8 +10	
370.097	sirkel	-743	80	117	120	122	121	1			
370.2142	OE-OB	-743	80	47	112	118	118	-			
370.2612	OB-OE	467	110	57	102	108	108	-			
370.3182	sirkel	467	110	104	97	103	102	1			
370.4218	OE-OB	467	110	58	103	109	109	-			
370.4798	OB-OE	-491	90	40	87	98	98	-			
370.5198	KP-sirkel	-491	90	86	88	88	88	-			
370.6059	KP-sirkel	-524	90	84	91	91	91	-			
370.6901	KP-sirkel	-518	90	217	91	91	91	-	370.71		7 +0
370.9067	OE-OB	-518	90	48	100	105	105	-			
370.9547	OB-OE	378	115	56	95	100	100	-			
371.0107	sirkel	378	115	83	88	93	92	1			
371.094	OE-OB	378	115	75	102	108	108	-			
371.169	rett	0	0	159	∞	∞	∞	-	371.32		8 +10
371.328	KP-sirkel	-20000	0	28	411	411	411	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
371.356	rett	0	0	258	∞	∞	∞	-			
371.614	OB-OE	5000	15	30	167	178	178	-			
371.644	sirkel	5000	15	68	264	272	266	6	371.655	7 +5	
371.712	OB-OE	1900	35	30	144	153	153	-			
371.742	sirkel	1900	35	66	172	177	173	4			
371.808	OE-OB	1900	35	30	128	135	135	-			
371.838	rett	0	0	508	∞	∞	∞	-	372.28		8 +10
372.346	OB-OE	-243	140	59	83	88	88	-			
372.405	sirkel	-243	140	133	70	74	74	-			
372.538	OE-OB	-243	140	59	83	88	88	-			
372.597	OB-OE	244	125	59	82	87	87	-	372.635	3 +0	
372.656	sirkel	244	125	106	68	72	72	-			
372.762	OE-OB	244	125	51	79	84	84	-			
372.813	OB-OE	-250	125	56	82	86	86	-			
372.869	sirkel	-250	125	82	69	73	73	-			
372.951	OE-OB	-250	125	56	82	86	86	-			
373.007	OB-OE	574	95	45	93	108	108	-			
373.052	sirkel	574	95	98	104	111	109	2			
373.15	OE-OB	574	95	60	110	116	116	-			
373.21	OB-OE	-685	80	58	114	121	121	-			
373.268	KP-sirkel	-685	80	107	102	102	102	-			
373.375	KP-sirkel	-711	80	160	104	104	104	-			
373.535	OB-OE	-248	150	65	93	99	99	-			
373.6	sirkel	-248	150	199	72	76	76	-	373.767		7 +0
373.799	OE-OB	-248	150	63	83	91	91	-			
373.862	rett	0	0	60	∞	∞	∞	-			
373.922	OB-OE	241	150	70	87	92	92	-			
373.992	KP-sirkel	241	150	65	71	71	71	-			
374.057	KP-sirkel	250	150	308	72	72	72	-			
374.365	OE-OB	250	150	50	92	98	98	-			
374.415	sirkel	502	100	151	98	105	103	2			
374.566	OE-OB	502	100	50	99	106	106	-			
374.616	rett	0	0	45	∞	∞	∞	-			
374.661	OB-OE	-277	140	65	90	95	95	-			
374.726	KP-sirkel	-277	140	55	75	75	75	-			
374.781	KP-sirkel	-307	140	51	79	79	79	-			
374.832	OE-OB	-307	140	60	84	97	97	-			
374.892	rett	0	0	106	∞	∞	∞	-			
374.998	OB-OE	491	100	56	103	108	108	-	375.0	7 +5	
375.054	sirkel	491	100	122	97	104	102	2			
375.176	OE-OB	491	100	46	91	104	104	-			
375.2223	OB-OE	-247	140	56	79	87	87	-			
375.2783	KP-sirkel	-247	140	181	70	70	70	-			
375.4597	KP-sirkel	-251	140	197	71	71	71	-			
375.657	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).								375.7		5 +0
375.7154	OB-OE	421	110	60	100	105	105	-			
375.7754	KP-sirkel	421	110	65	86	86	86	-			
375.84	KP-sirkel	490	110	131	93	93	93	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
375.9708	OE-OB	490	110	75	112	118	118	-			
376.0458	rett	0	0	43	∞	∞	∞	-			
376.0892	OB-OE	-317	130	52	79	94	94	-			
376.1412	KP-sirkel	-317	130	48	78	78	78	-			
376.1897	KP-sirkel	-296	130	201	75	75	75	-			
376.3907	OE-OB	-296	130	61	90	95	95	-			
376.4517	OB-OE	458	110	54	97	106	106	-			
376.5057	KP-sirkel	458	110	94	90	90	90	-			
376.5998	KP-sirkel	436	110	128	88	88	88	-			
376.7281	KP-sirkel	453	110	122	89	89	89	-			
376.8497	OE-OB	453	110	63	104	110	110	-			
376.9127	OB-OE	-372	125	50	79	98	98	-			
376.9627	KP-sirkel	-372	125	55	84	84	84	-			
377.0182	KP-sirkel	-321	125	44	78	78	78	-			
377.0625	OE-OB	-321	125	51	80	93	93	-			
377.1135	OB-OE	243	140	56	79	87	87	-			
377.1695	KP-sirkel	243	140	58	70	70	70	-			
377.2272	KP-sirkel	252	140	118	71	71	71	-			
377.3453	OE-OB	252	140	50	82	86	86	-			
377.3953	sirkel	3900	20	158	237	243	239	4			
377.5529	OB-OE	253	140	51	82	87	87	-			
377.6039	KP-sirkel	253	140	63	71	71	71	-			
377.6665	KP-sirkel	247	140	133	70	70	70	-			
377.7998	OE-OB	247	140	56	79	87	87	-			
377.8558	OB-OE	-291	130	56	85	92	92	-			
377.9118	KP-sirkel	-291	130	76	75	75	75	-			
377.9875	KP-sirkel	-300	130	106	76	76	76	-			
378.0935	OE-OB	-300	130	55	83	93	93	-			
378.1485	OB-OE	1460	50	55	141	150	150	-			
378.2035	sirkel	1460	50	210	157	161	158	3			
378.4136	OE-OB	1460	50	55	141	150	150	-			
378.4686	OB-OE	-1950	40	55	153	163	163	-			
378.5236	sirkel	-1950	40	118	177	181	178	3			
378.6417	OE-OB	-1950	40	40	141	149	149	-			
378.6816	rett	0	0	433	∞	∞	∞	-			
379.1143	OB-OE	246	140	63	85	90	90	-			
379.1774	sirkel	246	140	123	70	75	75	-			
379.3	OE-OB	246	140	56	79	87	87	-			
379.356	OB-OE	-218	140	56	79	83	83	-			
379.412	KP-sirkel	-218	140	22	66	66	66	-			
379.4341	KP-sirkel	-248	140	113	71	71	71	-			
379.5475	OE-OB	-248	140	58	82	88	88	-	379.59		
379.6055	rett	0	0	133	∞	∞	∞	-			
379.7388	OB-OE	1000	65	51	124	131	131	-			
379.7898	sirkel	1000	65	106	134	138	135	3			
379.8953	OE-OB	1000	65	51	124	131	131	-			
379.9463	rett	0	0	646	∞	∞	∞	-	380.237		
380.5923	OB-OE	-2000	40	50	151	160	160	-			
380.6423	sirkel	-2000	40	156	179	184	180	4	380.76		
380.7981	OE-OB	-2000	40	50	151	160	160	-			
380.8481	rett	0	0	85	∞	∞	∞	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
380.9329	OB-OE	603	90	50	107	112	112	-			
380.9829	KP-sirkel	603	90	138	98	98	98	-			
381.1211	KP-sirkel	593	90	145	97	97	97	-			
381.2665	KP-sirkel	605	90	64	98	98	98	-			
381.3305	OE-OB	605	90	61	112	118	118	-	381.36	▽	9^5 +10
381.3915	OB-OE	-320	140	64	90	100	100	-			
381.4555	KP-sirkel	-320	140	46	80	80	80	-			
381.5011	Radien endres i lopet av sirkelkurven.								381.625	7 +5	
381.7052	OE-OB	-292	140	64	90	96	96	-			
381.7692	OB-OE	301	140	64	90	97	97	-			
381.8333	sirkel	301	140	106	82	87	86	1			
381.9392	OE-OB	301	140	50	86	93	93	-			
381.9892	KP-sirkel	2970	25	102	177	177	177	-			
382.0912	KP-sirkel	2600	25	153	165	165	165	-			
382.2438	OB-OE	247	140	58	84	89	89	-	382.25	▽	8 +5
382.3018	KP-sirkel	247	140	166	70	70	70	-			
382.4678	KP-sirkel	250	140	97	71	71	71	-			
382.5649	OE-OB	250	140	60	84	89	89	-			
382.6249	rett	0	0	36	∞	∞	∞	-			
382.6614	OB-OE	-249	140	63	86	90	90	-			
382.7244	KP-sirkel	-249	140	258	71	71	71	-			
382.9821	KP-sirkel	-250	140	205	71	71	71	-			
383.187	OE-OB	-250	140	63	85	90	90	-	383.197	9 +10	▽
383.2501	KP-sirkel	-2020	50	61	160	160	160	-			
383.3112	KP-sirkel	-1520	50	55	139	139	139	-			
383.3658	OE-OB	-1520	50	47	138	146	146	-			
383.4128	rett	0	0	124	∞	∞	∞	-			
383.5372	OB-OE	3040	30	50	171	182	182	-			
383.5872	KP-sirkel	3040	30	303	183	183	183	-	383.797		7 +5
383.8907	KP-sirkel	2920	30	328	179	179	179	-	383.975	7 +0	
384.2185	OB-OE	500	100	60	108	114	114	-			
384.2785	KP-sirkel	500	100	120	92	92	92	-			
384.3984	KP-sirkel	755	100	206	113	113	113	-			
384.604	KP-sirkel	640	100	94	104	104	104	-	384.69	▽	9 +10
384.6975	KP-sirkel	380	100	116	80	80	80	-			
384.8139	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
384.87	rett	0	0	37	∞	∞	∞	-			
384.907	OB-OE	-385	45	40	78	84	84	-			
384.947	sirkel	-385	45	133	75	81	80	1			
385.08	OE-OB	-385	45	40	78	84	84	-			
385.12	rett	0	0	246	∞	∞	∞	-			
385.366	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
385.386	sirkel	1170	20	100	129	133	130	3	385.42	6^5 +0	
385.486	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
385.506	rett	0	0	179	∞	∞	∞	-			
385.685	OB-OE	-300	80	29	71	74	74	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
385.7143	KP-sirkel	-300	80	139	67	67	67	-			
385.8532	KP-sirkel	-390	80	45	77	77	77	-			
385.8982	OE-OB	-390	80	33	80	85	85	-	385.923	▽	7 +0
385.9312	rett	0	0	63	∞	∞	∞	-			
385.9938	OB-OE	226	130	52	78	82	82	-			
386.0458	sirkel	226	130	57	66	70	70	-			
386.1027	OE-OB	226	130	57	80	84	84	-			
386.1597	rett	0	0	124	∞	∞	∞	-	386.2		▽
									386.239	9 +0	
386.284	OB-OE	-500	90	81	112	119	119	-			
386.365	sirkel	-500	90	70	96	102	101	1			
386.435	OE-OB	-500	90	91	115	122	122	-			
386.526	OB-OE	1250	63	60	140	148	148	-			
386.586	sirkel	1250	63	1144	150	153	151	2	386.7	13 +0	
									386.72		▽
									387.175		6^5 +0
									387.71		9 +0
387.73	OE-OB	1250	63	100	160	170	170	-			
387.83	rett	0	0	1345	∞	∞	∞	-			
389.175	OB-OE	-5000	15	100	239	256	256	-			
389.275	sirkel	-5000	15	1952	264	272	266	6	391.15	10 +0	
391.227	OE-OB	-5000	15	150	271	291	291	-			
391.377	OB-OE	2000	40	150	205	219	219	-			
391.527	sirkel	2000	40	830	179	184	180	4	392.054	▽	13 +0
392.357	OE-OB	2000	40	150	205	219	219	-			
392.507	rett	0	0	1274	∞	∞	∞	-	392.607	6^5 +5	
393.781	OB-OE	-750	110	73	131	138	138	-			
393.854	sirkel	-750	110	526	128	131	129	2			
394.38	OE-OB	-750	110	72	129	137	137	-	394.43	▽	10 +0
394.452	rett	0	0	91	∞	∞	∞	-			
394.543	OB-OE	235	115	47	76	80	80	-			
394.59	sirkel	235	115	19	65	69	69	-			
394.609	OE-OB	235	115	47	76	80	80	-			
394.656	rett	0	0	162	∞	∞	∞	-			
394.818	OB-OE	-278	135	54	79	90	90	-			
394.872	sirkel	-278	135	33	74	81	81	-			
394.905	OE-OB	-278	135	54	79	90	90	-			
394.959	OB-OE	485	105	45	84	103	103	-			
395.004	sirkel	485	105	144	98	104	102	2			
395.148	OE-OB	485	105	62	106	111	111	-			
395.21	OB-OE	-3000	25	47	164	175	175	-			
395.257	sirkel	-3000	25	37	210	216	212	4			
395.294	OE-OB	-3000	25	30	146	155	155	-			
395.324	rett	0	0	283	∞	∞	∞	-			
395.607	OB-OE	280	150	60	79	94	94	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
395.667	sirkel	280	150	113	77	84	84	-			
395.78	OE-OB	280	150	60	79	94	94	-			
395.84	rett	0	0	359	∞	∞	∞	-	395.85	8^5 +5	
396.199	OB-OE	-390	115	57	96	102	102	-			
396.256	sirkel	-390	115	329	89	95	94	1	396.48		6^5 +5
396.585	OE-OB	-390	115	111	114	121	121	-			
396.696	OB-OE	450	110	109	119	126	126	-			
396.805	sirkel	450	110	122	95	101	100	1			
396.927	OE-OB	450	110	66	105	111	111	-			
396.993	OB-OE	-400	110	62	99	104	104	-			
397.055	sirkel	-400	110	51	90	95	94	1			
397.106	OE-OB	-400	110	57	97	102	102	-	397.11	8 +5	
397.163	OB-OE	735	80	42	103	114	114	-			
397.205	sirkel	735	80	85	119	122	120	2			
397.29	OE-OB	735	80	52	114	120	120	-			
397.342	rett	0	0	264	∞	∞	∞	-	397.6		8^5 +5
397.606	OB-OE	294	150	67	88	99	99	-			
397.673	sirkel	294	150	263	83	87	87	-			
397.936	OE-OB	294	150	67	88	99	99	-			
398.003	rett	0	0	23	∞	∞	∞	-			
398.026	OB-OE	-315	150	69	91	102	102	-			
398.095	sirkel	-315	150	56	86	90	89	1			
398.151	OE-OB	-315	150	74	128	137	137	-			
398.225	sirkel	-472	110	150	97	103	102	1			
398.375	OE-OB	-472	110	71	109	115	115	-			
398.446	rett	0	0	66	∞	∞	∞	-			
398.512	OB-OE	446	110	75	108	114	114	-			
398.587	sirkel	446	110	68	95	101	99	2			
398.655	OE-OB	446	110	76	108	114	114	-			
398.731	rett	0	0	63	∞	∞	∞	-			
398.794	OB-OE	-312	130	75	96	102	102	-			
398.869	sirkel	-312	130	57	82	87	86	1			
398.926	OE-OB	-312	130	73	96	101	101	-			
398.999	rett	0	0	76	∞	∞	∞	-			
399.075	OB-OE	833	80	59	123	130	130	-			
399.134	sirkel	833	80	31	127	130	128	2			
399.165	OE-OB	833	80	68	128	135	135	-			
399.233	OB-OE	-433	120	77	108	115	115	-			
399.31	sirkel	-433	120	35	95	101	100	1			
399.345	OE-OB	-433	120	74	107	113	113	-			
399.419	rett	0	0	321	∞	∞	∞	-			
399.74	OB-OE	310	130	67	93	99	99	-			
399.807	sirkel	310	130	128	82	87	86	1			
399.935	OE-OB	310	130	63	92	97	97	-			
399.998	rett	0	0	65	∞	∞	∞	-			
400.063	OB-OE	-780	80	50	116	122	122	-			
400.113	sirkel	-780	80	147	123	125	124	1			
400.26	OE-OB	-780	80	52	117	123	123	-			
400.312	OB-OE	625	90	53	110	116	116	-			
400.365	sirkel	625	90	179	112	115	113	2			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
400.544	OE-OB	625	90	51	112	119	119	-			
400.595	sirkel	5000	10	98	260	268	262	6			
400.693	OB-OE	460	120	50	90	108	108	-			
400.743	sirkel	460	120	79	98	104	103	1	400.807	7 +5	
400.822	OE-OB	460	120	48	79	99	99	-			
400.87	rett	0	0	41	∞	∞	∞	-			
400.911	OB-OE	-396	125	50	79	99	99	-			
400.961	sirkel	-396	125	84	92	97	96	1			
401.045	OE-OB	-396	125	50	79	99	99	-			
401.095	rett	0	0	248	∞	∞	∞	-	401.287		
401.343	OB-OE	-274	150	60	79	93	93	-			
401.403	sirkel	-274	150	72	76	82	82	-			
401.475	OE-OB	-274	150	60	79	93	93	-			
401.535	OB-OE	294	140	60	84	95	95	-			
401.595	sirkel	294	140	61	82	85	85	-			
401.656	OE-OB	294	140	60	84	95	95	-			
401.716	OB-OE	-384	125	57	90	102	102	-			
401.773	sirkel	-384	125	33	91	96	95	1			
401.806	OE-OB	-384	125	50	105	112	112	-	401.807		8 +5
401.856	sirkel	-835	75	76	126	128	127	1			
401.932	OB-OE	-313	130	51	94	100	100	-			
401.983	sirkel	-313	130	56	83	87	86	1			
402.039	OE-OB	-313	130	53	80	93	93	-			
402.092	OB-OE	249	120	50	79	83	83	-			
402.142	sirkel	249	120	30	68	72	72	-			
402.172	OE-OB	249	120	55	81	85	85	-			
402.227	rett	0	0	110	∞	∞	∞	-			
402.337	OB-OE	795	75	50	115	122	122	-			
402.387	sirkel	795	75	145	123	125	123	2			
402.532	OE-OB	795	75	50	115	122	122	-			
402.582	rett	0	0	153	∞	∞	∞	-			
402.735	OB-OE	-250	150	60	79	90	90	-			
402.795	sirkel	-250	150	149	72	77	77	-			
402.944	OE-OB	-250	150	60	79	90	90	-	402.98	7^5 +5	
403.004	OB-OE	320	125	59	91	96	96	-			
403.063	sirkel	320	125	64	83	87	86	1			
403.127	OE-OB	320	125	50	79	92	92	-			
403.177	rett	0	0	28	∞	∞	∞	-			
403.205	OB-OE	417	85	73	101	107	107	-			
403.278	sirkel	417	85	82	87	93	91	2			
403.36	OE-OB	417	85	72	101	107	107	-			
403.432	rett	0	0	163	∞	∞	∞	-	403.432		7 +5
403.595	OB-OE	-877	70	50	119	125	125	-			
403.645	sirkel	-877	70	25	127	130	128	2			
403.67	OB-OE	-300	110	56	91	97	97	-			
403.726	sirkel	-300	110	82	78	82	82	-			
403.808	OE-OB	-300	110	70	91	96	96	-			
403.878	rett	0	0	305	∞	∞	∞	-	404.145	12 +10	
404.183	OB-OE	-2500	30	27	135	143	143	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
404.21	sirkel	-2500	30	431	195	200	196	4			
404.641	OE-OB	-2500	30	27	135	143	143	-			
404.668	rett	0	0	756	∞	∞	∞	-	405.25		7^{5} +5
405.424	OB-OE	2500	30	27	135	143	143	-			
405.451	sirkel	2500	30	1668	195	200	196	4	406.875	10 +10	
407.119	OE-OB	2500	30	27	135	143	143	-			
407.146	rett	0	0	83	∞	∞	∞	-			
407.229	OB-OE	-5000	20	20	155	164	164	-			
407.249	sirkel	-5000	20	124	268	276	270	6			
407.373	OE-OB	-5000	20	20	155	164	164	-			
407.393	rett	0	0	1326	∞	∞	∞	-	407.775 408.7	 7 +10	
408.719	OB-OE	-600	120	75	122	129	129	-	408.73		12 +10
408.794	sirkel	-600	120	131	112	119	117	2			
408.925	OE-OB	-600	120	72	118	128	128	-			
408.997	rett	0	0	67	∞	∞	∞	-			
409.064	OB-OE	600	120	75	122	129	129	-			
409.139	sirkel	600	120	116	112	119	117	2			
409.255	OE-OB	600	120	73	131	139	139	-			
409.328	sirkel	2000	40	56	179	184	180	4			
409.384	OB-OE	430	135	72	113	120	120	-	409.402		10 +10
409.456	sirkel	430	135	51	98	103	102	1			
409.507	OE-OB	430	135	72	105	114	114	-	409.529	6 +10	
409.579	rett	0	0	298	∞	∞	∞	-			
409.877	OB-OE	300	150	70	92	100	100	-			
409.947	sirkel	300	150	106	84	88	88	-			
410.053	OE-OB	300	150	41	89	94	94	-			
410.094	sirkel	1000	60	31	133	136	134	2			
410.125	OE-OB	1000	60	48	121	128	128	-	410.16		7 +10
410.173	rett	0	0	64	∞	∞	∞	-			
410.237	OB-OE	-241	135	66	85	90	90	-			
410.303	sirkel	-241	135	60	69	73	73	-			
410.363	OE-OB	-241	135	71	108	117	117	-			
410.434	sirkel	-357	135	66	89	94	93	1			
410.5	OB-OE	-229	135	70	102	110	110	-			
410.57	sirkel	-229	135	70	67	71	71	-			
410.64	OE-OB	-229	135	68	84	89	89	-			
410.708	rett	0	0	218	∞	∞	∞	-			
410.926	OB-OE	299	140	60	84	96	96	-			
410.986	sirkel	299	140	107	82	87	87	-			
411.093	OE-OB	299	140	60	84	96	96	-			
411.153	rett	0	0	37	∞	∞	∞	-			
411.19	OB-OE	-220	126	60	79	84	84	-			
411.25	sirkel	-220	126	53	64	69	69	-			
411.303	OE-OB	-220	126	63	80	85	85	-			
411.366	OB-OE	835	55	54	115	122	122	-			
411.42	sirkel	835	55	30	120	123	121	2			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
411.45	OE-OB	835	55	40	107	113	113	-			
411.49	OB-OE	-250	145	50	68	85	85	-			
411.54	sirkel	-250	145	36	72	76	76	-			
411.576	OE-OB	-250	145	71	89	93	93	-			
411.647	OB-OE	240	150	75	89	94	94	-			
411.722	sirkel	240	150	111	71	75	75	-			
411.833	OE-OB	240	150	50	84	89	89	-			
411.883	sirkel	800	75	111	123	126	124	2	411.922	8 +0	▽
411.994	OE skal per def ha mindre radius enn OB. OE-overhoyde mindre enn OB-overhoyde?										
412.044	sirkel	1430	50	63	155	159	156	3			
412.107	OE-OB	1430	50	50	137	145	145	-			
412.157	rett	0	0	123	∞	∞	∞	-			
412.28	OB-OE	-320	130	52	79	94	94	-			
412.332	sirkel	-320	130	89	83	88	87	1			
412.421	OE-OB	-320	130	40	100	107	107	-			
412.461	sirkel	-520	100	80	100	107	105	2	412.48		6 +10
412.541	OE skal per def ha mindre radius enn OB. OE-overhoyde mindre enn OB-overhoyde?										
412.581	sirkel	-520	85	30	97	103	102	1			
412.611	OE-OB	-520	85	40	108	116	116	-			
412.651	sirkel	-945	70	192	132	135	133	2			
412.843	OB-OE	-310	150	50	95	100	100	-			
412.893	sirkel	-310	150	199	85	90	89	1			
413.092	OE-OB	-310	150	60	79	98	98	-			
413.152	rett	0	0	95	∞	∞	∞	-			
413.247	OB-OE	392	140	60	84	106	106	-			
413.307	sirkel	392	140	546	94	99	98	1			
413.853	OE-OB	392	140	59	83	104	104	-	413.875	12 +0	▽
413.912	rett	0	0	13	∞	∞	∞	-			
413.925	OB-OE	-1350	50	40	126	134	134	-			
413.965	sirkel	-1350	50	120	151	155	152	3			
414.085	OE-OB	-1350	50	46	131	139	139	-			
414.131	rett	0	0	91	∞	∞	∞	-			
414.222	OB-OE	-1000	65	100	148	157	157	-			
414.322	sirkel	-1000	65	471	134	138	135	3			
414.793	OE-OB	-1000	65	125	157	167	167	-	414.894		8 +0
414.918	rett	0	0	1159	∞	∞	∞	-	414.918	13 +0	▽
									415.568		12 +0
416.077	OB-OE	5000	15	50	194	207	207	-			
416.127	sirkel	5000	15	1152	264	272	266	6			
417.279	OE-OB	5000	15	50	194	207	207	-			
417.329	rett	0	0	4784	∞	∞	∞	-	421.3	10 +0	
									421.854	▽	
									421.954	7 +0	
422.113	OB-OE	-1000	80	125	160	170	170	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
422.238	sirkel	-1000	80	632	139	142	140	2			
422.87	OE-OB	-1000	80	100	151	160	160	-			
422.97	rett	0	0	1179	∞	∞	∞	-	423.104	▽	
									424.1		13 +0
424.149	OB-OE	350	120	60	94	99	99	-			
424.209	sirkel	350	120	54	86	91	89	2			
424.263	OE-OB	350	120	60	94	99	99	-			
424.323	OB-OE	-300	130	60	90	95	95	-			
424.383	sirkel	-300	130	266	81	85	85	-	424.485	5 +0	
424.649	OE-OB	-300	130	60	90	95	95	-			
424.709	rett	0	0	70	∞	∞	∞	-			
424.779	OB-OE	294	100	61	86	91	91	-			
424.84	sirkel	294	100	64	75	79	79	-			
424.904	OE-OB	294	100	39	97	103	103	-			
424.943	sirkel	540	40	77	88	95	93	2			
425.02	OB-OE	400	40	59	130	140	140	-	425.033	▽	7 +0
425.079	sirkel	400	40	109	75	82	80	2			
425.188	OE-OB	400	40	50	84	90	90	-			
425.238	rett	0	0	65	∞	∞	∞	-			
425.303	OB-OE	925	0	40	96	104	104	-			
425.343	KP-sirkel	925	0	73	88	88	88	-			
425.416	KP-sirkel	1800	0	125	123	123	123	-	425.52	8 +0	▽
425.541	OE-OB	1800	0	40	120	129	129	-			
425.581	rett	0	0	134	∞	∞	∞	-			
425.715	OB-OE	-625	90	49	107	113	113	-			
425.764	sirkel	-625	90	64	112	115	113	2			
425.828	OE-OB	-625	90	51	109	115	115	-			
425.879	rett	0	0	277	∞	∞	∞	-	426.065		6 +0
426.156	OB-OE	300	130	54	82	92	92	-			
426.21	sirkel	300	130	363	81	85	85	-			
426.573	OE-OB	300	130	60	90	95	95	-			
426.633	rett	0	0	52	∞	∞	∞	-	426.641	9 +10	▽
426.685	OB-OE	-1225	50	50	129	137	137	-			
426.735	sirkel	-1225	50	1178	144	147	145	2	427.241		8 +0
									427.82	7 +10	
427.913	OE-OB	-1225	50	50	129	137	137	-			
427.963	rett	0	0	147	∞	∞	∞	-			
428.11	OB-OE	-435	120	56	92	106	106	-			
428.166	sirkel	-435	120	77	96	101	100	1			
428.243	OE-OB	-435	120	57	94	107	107	-			
428.3	rett	0	0	98	∞	∞	∞	-	428.39	▽	9 +10
428.398	OB-OE	1060	55	60	129	137	137	-			
428.458	sirkel	1060	55	82	135	138	136	2			
428.54	OE-OB	1060	55	60	129	137	137	-			
428.6	rett	0	0	130	∞	∞	∞	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
428.73	OB-OE	-286	130	58	88	92	92	-			
428.788	sirkel	-286	130	164	74	82	82	-			
428.952	OE-OB	-286	130	83	95	101	101	-			
429.035	OB-OE	329	120	66	94	99	99	-			
429.101	sirkel	329	120	99	83	88	87	1			
429.2	OE-OB	329	120	50	102	108	108	-			
429.25	sirkel	710	60	38	112	115	113	2			
429.288	OE-OB	710	60	50	107	114	114	-			
429.338	rett	0	0	106	∞	∞	∞	-			
429.444	OB-OE	1250	50	50	130	138	138	-			
429.494	sirkel	1250	50	59	145	149	146	3			
429.553	OE-OB	1250	50	50	130	138	138	-			
429.603	rett	0	0	178	∞	∞	∞	-			
429.781	OB-OE	-316	130	60	91	97	97	-			
429.841	sirkel	-316	130	98	83	88	87	1			
429.939	OE-OB	-316	130	58	88	96	96	-			
429.997	OB-OE	307	130	58	88	95	95	-			
430.055	sirkel	307	130	52	82	86	85	1			
430.107	OE-OB	307	130	62	91	96	96	-			
430.169	OB-OE	-545	85	53	103	109	109	-	430.205	6 +5	
430.222	sirkel	-545	85	32	99	106	104	2			
430.254	OE-OB	-545	85	53	103	109	109	-			
430.307	rett	0	0	170	∞	∞	∞	-			
430.477	OB-OE	1650	45	50	142	151	151	-			
430.527	sirkel	1650	45	109	165	169	166	3	430.625		7 +10
430.636	OB-OE	212	117	49	73	78	78	-			
430.685	sirkel	212	117	81	62	66	66	-			
430.766	OE-OB	212	117	61	78	82	82	-			
430.827	OB-OE	-212	117	61	78	82	82	-			
430.888	sirkel	-212	117	90	62	66	66	-			
430.978	OE-OB	-212	117	66	79	84	84	-			
431.044	rett	0	0	176	∞	∞	∞	-	431.045	6^5 +0	
431.22	OB-OE	310	130	61	91	96	96	-	431.23		6 +5
431.281	sirkel	310	130	43	82	87	86	1			
431.324	OE-OB	310	130	66	93	98	98	-			
431.39	OB-OE	-300	130	66	92	97	97	-			
431.456	sirkel	-300	130	34	81	85	85	-			
431.49	OE-OB	-300	130	63	91	96	96	-			
431.553	rett	0	0	45	∞	∞	∞	-			
431.598	OB-OE	300	120	52	85	91	91	-			
431.65	sirkel	300	120	36	79	84	84	-			
431.686	OE-OB	300	120	58	88	93	93	-			
431.744	OB-OE	-290	80	58	83	88	88	-			
431.802	sirkel	-290	80	65	71	75	75	-			
431.867	OE-OB	-290	80	56	82	87	87	-			
431.9227	rett	0	0	15	∞	∞	∞	-			
431.9378	OB-OE	556	55	43	93	99	99	-	431.947		6^5 +0
431.9808	sirkel	556	55	79	93	100	99	1			
432.0594	OE-OB	556	55	43	93	99	99	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
432.1024	rett	0	0	103	∞	∞	∞	-	432.11		
432.2054	OB-OE	800	100	92	140	148	148	-			
432.2974	sirkel	800	100	61	130	132	130	2			
432.3585	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
432.4345	rett	0	0	134	∞	∞	∞	-			
432.5684	OB-OE	-700	110	75	128	135	135	-			
432.6434	sirkel	-700	110	94	124	126	124	2			
432.737	OE-OB	-700	110	75	128	135	135	-			
432.812	rett	0	0	247	∞	∞	∞	-	432.929		
433.059	OB-OE	3000	25	30	146	155	155	-			
433.089	sirkel	3000	25	159	210	216	212	4			
433.248	OE-OB	3000	25	35	152	161	161	-			
433.283	OB-OE	-400	140	78	108	114	114	-			
433.361	sirkel	-400	140	233	95	100	99	1	433.453		
433.594	OE-OB	-400	140	72	101	112	112	-			
433.666	rett	0	0	528	∞	∞	∞	-			
434.194	OB-OE	310	115	68	92	97	97	-	434.203 434.21		
434.262	sirkel	310	115	29	80	85	83	2			
434.291	OE-OB	310	115	48	82	89	89	-			
434.339	OB-OE	-210	100	45	70	74	74	-			
434.384	sirkel	-210	100	26	59	63	63	-			
434.41	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
434.516	OB-OE	300	100	41	79	83	83	-			
434.557	sirkel	300	100	37	76	81	81	-			
434.594	OE-OB	300	100	44	80	85	85	-			
434.638	OB-OE	-340	100	40	79	87	87	-			
434.678	sirkel	-340	100	20	81	86	85	1	434.694		
434.698	OE-OB	-340	100	40	79	87	87	-			
434.738	rett	0	0	84	∞	∞	∞	-			
434.822	OB-OE	300	110	45	81	86	86	-			
434.867	sirkel	300	110	73	78	82	82	-			
434.94	OE-OB	300	110	52	85	89	89	-			
434.992	OB-OE	-220	110	45	73	77	77	-			
435.037	sirkel	-220	110	57	62	66	66	-			
435.094	OE-OB	-220	110	60	78	83	83	-	435.135		
435.154	OB-OE	245	125	58	82	87	87	-			
435.212	sirkel	245	125	63	68	72	72	-			
435.275	OE-OB	245	125	58	82	87	87	-			
435.333	OB-OE	-230	100	50	75	79	79	-			
435.383	sirkel	-230	100	14	62	66	66	-			
435.397	OE-OB	-230	100	38	69	73	73	-			
435.435	sirkel	-1820	40	172	171	175	172	3	435.49		
435.607	OB-OE	-850	95	53	146	155	155	-			
435.66	sirkel	-850	95	135	132	135	133	2			
435.795	OE-OB	-850	95	67	131	139	139	-			
435.862	OB-OE	600	120	75	122	129	129	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
435.937	sirkel	600	120	162	112	119	117	2			
436.099	OE-OB	600	120	79	124	130	130	-			
436.178	rett	0	0	266	∞	∞	∞	-	436.365		6 +0
436.444	OB-OE	-600	120	75	122	129	129	-			
436.519	sirkel	-600	120	88	112	119	117	2			
436.607	OE-OB	-600	120	75	122	129	129	-	436.65	7 +0	
436.682	OB-OE	1000	60	60	128	136	136	-			
436.742	sirkel	1000	60	48	133	136	134	2			
436.79	OE-OB	1000	60	40	116	122	122	-			
436.83	rett	0	0	550	∞	∞	∞	-			
437.38	OB-OE	625	90	40	88	108	108	-			
437.42	sirkel	625	90	29	112	115	113	2			
437.449	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).								437.45		
									437.5		10 +10
437.545	OB-OE	-280	135	69	91	96	96	-			
437.614	sirkel	-280	135	141	74	81	81	-			
437.755	OE-OB	-280	135	76	93	98	98	-			
437.831	OB-OE	300	130	69	93	98	98	-			
437.9	sirkel	300	130	186	81	85	85	-			
438.086	OE-OB	300	130	62	91	96	96	-			
438.148	OB-OE	-295	100	54	84	89	89	-			
438.202	sirkel	-295	100	39	75	80	80	-			
438.241	OE-OB	-295	100	40	78	82	82	-			
438.281	OB-OE	590	75	40	98	103	103	-			
438.321	sirkel	590	75	71	101	108	106	2			
438.392	OE-OB	590	75	40	98	103	103	-			
438.432	rett	0	0	80	∞	∞	∞	-	438.437	10 +0	
438.512	OB-OE	-1000	65	55	126	134	134	-			
438.567	sirkel	-1000	65	116	134	138	135	3			
438.683	OB-OE	-700	110	75	180	191	191	-			
438.758	sirkel	-700	110	108	124	126	124	2			
438.866	OE-OB	-700	110	81	130	138	138	-			
438.947	OB-OE	750	105	78	132	139	139	-			
439.025	sirkel	750	105	338	127	129	128	1	439.1		7 +0
									439.336	6 +0	
439.363	OE-OB	750	105	72	129	136	136	-			
439.435	rett	0	0	96	∞	∞	∞	-			
439.531	OB-OE	-800	100	70	131	138	138	-			
439.601	sirkel	-800	100	104	130	132	130	2			
439.705	OE-OB	-800	100	70	131	138	138	-			
439.775	rett	0	0	26	∞	∞	∞	-			
439.801	OB-OE	700	110	75	128	135	135	-			
439.876	sirkel	700	110	172	124	126	124	2			
440.048	OE-OB	700	110	69	124	132	132	-	440.1		10 +0
440.117	OB-OE	-425	10	50	81	87	87	-			
440.167	KP-sirkel	-425	10	73	62	62	62	-			
440.24	KP-sirkel	-424	10	99	62	62	62	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
440.3392	OB-OE	-330	70	108	173	184	184	-			
440.4471	sirkel	-330	70	2	74	80	78	2			
440.4491	Stort avvik i overgangskurvens lengde (>5m).										
440.4691	KP-sirkel	-880	20	45	94	94	94	-			
440.514	Radien endres i lopet av sirkelkurven.										
440.605	OE-OB	-810	20	40	97	104	104	-			
440.645	rett	0	0	55	∞	∞	∞	-			
440.7	OB-OE	245	110	50	78	82	82	-			
440.75	sirkel	245	110	30	66	70	70	-			
440.78	OE-OB	245	110	42	82	87	87	-			
440.822	sirkel	625	60	75	105	107	106	1	440.822	5 +0	
440.897	OE-OB	625	60	60	107	114	114	-			
440.957	rett	0	0	43	∞	∞	∞	-			
441.0	OB-OE	-230	120	63	81	86	86	-			
441.063	sirkel	-230	120	76	65	69	69	-			
441.139	OE-OB	-230	120	63	81	86	86	-			
441.202	OB-OE	250	125	51	80	85	85	-			
441.253	sirkel	250	125	30	69	73	73	-			
441.283	OE-OB	250	125	50	79	84	84	-			
441.333	rett	0	0	68	∞	∞	∞	-	441.34		6 +0
441.401	OB-OE	187	90	40	65	68	68	-			
441.441	sirkel	187	90	94	54	59	59	-			
441.535	OE-OB	187	90	40	65	68	68	-			
441.575	rett	0	0	190	∞	∞	∞	-	441.623	7 +5	
441.765	OB-OE	350	120	48	79	94	94	-			
441.813	sirkel	350	120	48	86	91	89	2			
441.861	OE-OB	350	120	49	80	95	95	-			
441.91	OB-OE	-520	80	32	79	94	94	-			
441.942	sirkel	-520	80	100	96	102	101	1			
442.042	OE-OB	-520	80	59	103	109	109	-			
442.101	OB-OE	396	120	57	94	103	103	-			
442.158	sirkel	396	120	34	91	96	95	1			
442.192	OE-OB	396	120	61	99	105	105	-			
442.253	rett	0	0	280	∞	∞	∞	-	442.275		5 +0
442.533	OB-OE	-385	125	50	79	99	99	-			
442.583	sirkel	-385	125	72	91	96	95	1			
442.655	OE-OB	-385	125	50	79	99	99	-			
442.705	rett	0	0	150	∞	∞	∞	-			
442.855	OB-OE	294	120	50	82	89	89	-			
442.905	sirkel	294	120	102	78	82	82	-			
443.007	OE-OB	294	120	50	85	91	91	-			
443.057	sirkel	980	80	141	138	141	139	2			
443.198	OB-OE	472	120	50	113	120	120	-			
443.248	sirkel	472	120	75	100	105	104	1			
443.323	OE-OB	472	120	57	94	110	110	-			
443.38	rett	0	0	140	∞	∞	∞	-			
443.52	OB-OE	525	110	55	99	112	112	-			
443.575	sirkel	525	110	56	103	109	108	1			
443.631	OE-OB	525	110	67	112	118	118	-			
443.698	OB-OE	-294	140	78	96	101	101	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
443.776	sirkel	-294	140	62	82	85	85	-			
443.838	OE-OB	-294	140	76	95	101	101	-			
443.914	OB-OE	310	130	76	96	102	102	-			
443.99	sirkel	310	130	165	82	87	86	1			
444.155	OE-OB	310	130	60	91	96	96	-			
444.215	rett	0	0	385	∞	∞	∞	-			
444.6	OB-OE	-450	100	41	81	97	97	-			
444.641	sirkel	-450	100	30	93	99	98	1			
444.671	OE-OB	-450	100	48	95	101	101	-			
444.719	OB-OE	450	100	47	93	101	101	-			
444.766	sirkel	450	100	29	93	99	98	1			
444.795	OE-OB	450	100	45	89	99	99	-			
444.84	rett	0	0	151	∞	∞	∞	-	444.852 444.858		
444.991	OB-OE	-1000	80	60	133	140	140	-			
445.051	sirkel	-1000	80	47	139	142	140	2			
445.098	OE-OB	-1000	80	60	142	151	151	-			
445.158	sirkel	-4000	20	680	240	247	242	5	445.405 445.505		
445.838	OE-OB	-4000	20	20	142	151	151	-			
445.858	rett	0	0	2271	∞	∞	∞	-	446.24		
448.129	OB-OE	-2000	40	40	142	151	151	-			
448.169	sirkel	-2000	40	1500	179	184	180	4	448.35 449.05 449.15	  	
449.669	OE-OB	-2000	40	40	142	151	151	-			
449.709	rett	0	0	507	∞	∞	∞	-	449.795 450.0	 	
450.216	OB-OE	2326	20	30	130	138	138	-			
450.246	sirkel	2326	20	154	183	188	184	4			
450.4	OB-OE	450	90	42	96	101	101	-	450.42		
450.442	sirkel	450	90	1966	91	97	96	1			
452.408	OB-OE	187	105	44	71	77	77	-			
452.452	sirkel	187	105	148	57	61	61	-			
452.6	OE-OB	187	105	58	72	77	77	-	452.62		
452.658	rett	0	0	64	∞	∞	∞	-			
452.722	OB-OE	400	80	32	79	85	85	-			
452.754	sirkel	400	80	18	84	90	88	2			
452.772	OE-OB	400	80	44	87	92	92	-			
452.816	OB-OE	-300	125	55	87	92	92	-			
452.871	sirkel	-300	125	51	80	85	85	-			
452.922	OE-OB	-300	125	55	87	92	92	-			
452.977	rett	0	0	192	∞	∞	∞	-	452.995		
453.169	OB-OE	188	90	51	69	73	73	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
453.22	sirkel	188	90	35	55	59	59	-			
453.255	OE-OB	188	90	55	70	75	75	-			
453.31	OB-OE	-390	95	54	93	98	98	-			
453.364	sirkel	-390	95	108	86	91	90	1	453.425	6 +0	
453.472	OE-OB	-390	95	36	75	89	89	-			
453.508	rett	0	0	180	∞	∞	∞	-			
453.688	OB-OE	-333	120	54	89	95	95	-			
453.742	sirkel	-333	120	41	84	88	87	1			
453.783	OE-overhoyde mindre enn OB-overhoyde?										
453.833	sirkel	-244	110	105	65	70	70	-			
453.938	OE-OB	-244	110	69	84	89	89	-			
454.007	OB-OE	250	120	66	85	90	90	-			
454.073	sirkel	250	120	357	68	72	72	-	454.1		4 +0
454.43	OE-OB	250	120	48	79	83	83	-			
454.478	rett	0	0	9	∞	∞	∞	-			
454.487	OB-OE	-350	90	37	81	85	85	-			
454.524	sirkel	-350	90	30	80	86	84	2			
454.554	OE-OB	-350	90	37	81	85	85	-	454.555	5 +0	
454.591	rett	0	0	359	∞	∞	∞	-			
454.95	OB-OE	-187	90	40	65	68	68	-	454.955		6 +0
454.99	sirkel	-187	90	253	54	59	59	-			
455.243	OE-OB	-187	90	40	65	68	68	-			
455.283	rett	0	0	72	∞	∞	∞	-			
455.355	OB-OE	185	89	40	64	68	68	-			
455.395	sirkel	185	89	67	54	58	58	-			
455.462	OE-OB	185	89	69	74	79	79	-			
455.531	OB-OE	-183	89	69	74	79	79	-			
455.6	sirkel	-183	89	60	54	58	58	-			
455.66	OE-OB	-183	89	60	71	76	76	-			
455.72	OB-OE	568	100	40	79	99	99	-			
455.76	sirkel	568	100	37	105	111	110	1	455.78	7 +5	
455.797	OB-OE	294	130	40	90	96	96	-			
455.837	sirkel	294	130	81	80	84	84	-			
455.918	OE-OB	294	130	54	82	92	92	-			
455.972	OB-OE	-290	120	48	79	88	88	-			
456.02	sirkel	-290	120	30	78	82	82	-			
456.05	OE-OB	-290	120	48	79	88	88	-			
456.098	rett	0	0	165	∞	∞	∞	-			
456.263	OB-OE	440	100	40	79	96	96	-			
456.303	sirkel	440	100	287	92	98	97	1	456.33		5 +0
456.59	OE-OB	440	100	45	89	99	99	-			
456.635	rett	0	0	757	∞	∞	∞	-	456.658	10 +0	
457.392	OB-OE	-600	120	75	122	129	129	-			
457.467	sirkel	-600	120	246	112	119	117	2	457.493		7 +5
457.713	OE-OB	-600	120	75	122	129	129	-			
457.788	rett	0	0	84	∞	∞	∞	-			

Km	Element	R	h	L	Utregna makshastigheter				Skiltede hastigheter		
					konv	pluss160	pluss153	diff	km	med	mot
457.872	OB-OE	850	95	68	132	139	139	-			
457.94	sirkel	850	95	479	132	135	133	2	458.415	8 +0	
458.419	OB-OE	700	110	103	223	239	239	-			
458.522	sirkel	700	110	251	124	126	124	2			
458.773	OE-OB	700	110	75	128	135	135	-			
458.848	rett	0	0	250	∞	∞	∞	-			
459.098	OB-OE	-500	65	75	106	113	113	-	459.135		10 +0
459.173	sirkel	-500	65	285	90	97	96	1			
459.458	OE-OB	-500	65	64	102	108	108	-	459.503	12 +10	
459.522	rett	0	0	1691	∞	∞	∞	-	460.557		8 +0
									460.74	10 +0	
461.213	OB-OE	-700	110	75	128	135	135	-			
461.288	sirkel	-700	110	208	124	126	124	2			
461.496	OE-OB	-700	110	75	128	135	135	-			
461.571	rett	0	0	653	∞	∞	∞	-	461.59		12 +10
462.224	OB-OE	-700	110	75	128	135	135	-			
462.299	sirkel	-700	110	93	124	126	124	2			
462.392	OE-OB	-700	110	75	128	135	135	-	462.46	13 +0	
462.467	rett	0	0	5211	∞	∞	∞	-	463.66		10 +0
									467.67	11 +0	
467.678	OB-OE	4000	20	40	171	182	182	-			
467.718	sirkel	4000	20	1110	240	247	242	5	468.53	3 +0	
									468.815		13 +0
468.828	OB-OE	700	110	75	134	141	141	-			
468.903	sirkel	700	110	775	124	126	124	2			
469.678	OE-OB	700	110	75	128	135	135	-			
469.753	rett	0	0	206	∞	∞	∞	-	469.943		11 +0
469.959	OB-OE	-500	90	75	110	116	116	-			
470.034	sirkel	-500	90	58	96	102	101	1			
470.092	OE-OB	-500	90	75	110	116	116	-	470.13		9 +0
470.167	rett	0	0	50	∞	∞	∞	-			
470.2175	OB-OE	1250	50	50	130	138	138	-			
470.268	sirkel	1250	50	29	145	149	146	3			
470.297	OE-OB	1250	50	50	130	138	138	-			
470.3475	rett	0	0	143	∞	∞	∞	-			
470.491	OB-OE	700	35	37	93	99	99	-			
470.528	sirkel	700	35	45	104	107	105	2			
									470.82		3 +0