







Sporveksel nr._____ Stasjon:_____

Baneid._____ Km._____

Kontrollmål	Normalmål i flg. tegning	Toleranser (mm) (i hht. kap. 11)	Målte verdier (mm)	Avvik (mm)
A1				
A5				
A9				
A10				
A11				
A12				
B1		≥ 140		
B2		≥ 140		
C1		≥ 58		
C2		≥ 58		
G1				
G2				
F1		≥ 1370		
F2		≥ 1370		
F3		≥ 1370		
F4		≥ 1370		
G				
H				

- For målene A5 tas min. 3 mål fordelt jevnt over tungepartiet. Det målet som avviker mest fra normalmålet skal noteres i tabellen
- For målene A9 og A10 tas min. 3 mål for hvert spor fordelt jevnt over mellompartiet. De målene som avviker mest fra normalmålet skal noteres i tabellen
- Målene A11, A12, G1 og G2 tas 30 mm fra krysspiss
- Største pilhøydefeil, målt på 10 m korde, i sporvekselkurven(e) inntil minst 5 m forbi sporvekselens ender skal noteres i tabellen Pilhøyde finnes ved å legge 10 m korde an 14 mm under skinnetopp. Pilhøydefeil (pf) er lik teoretisk pilhøyde (tp) minus målt pilhøyde (mp).
- Teoretisk pilhøyde, tp = 25000/2R (R er radius i meter)

Kontrollert (dato):_____ Sign:_____