

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
515	4	2.3		Presisering, 1. kulepunkt: Skiltstolper må heller ikke skygge for hverandre	
515	4	2.4		Bruken av delvis kontra fullstendig skiltplan er presisert	
515	5	2	6	Signal 65 F: presisert at strømvaktaker kan heves <i>og kobles inn</i> når den passerer signalet	
515	5	2	7	Signal 65 G: Siste del av forklaring til anvendelsen er uklar og derfor fjernet	
515	5	2	15	ATC1: Presisering av plassering	
515	5	2	16	To nye ATC2-merker er satt inn: - ATC2 med nødstop - ATC2 med målpunktangivelse	
515	5	2	24	Seksjoneringsstolpe: Står at denne skal være grå på baksiden. Skal krav følges/realiseres?	
515	5	2	31	Presisering av plassering av Metermerke: plasseres ut fra "nullpunkt" avtalt med togselskapene, høyde 2-2,5 m, alternativt annet godt synlig sted.	
515	5	2	32	Nytt skilt: "Strekning uten linjeblokk begynner"	
515	5	2	36	Nytt skilt: "Anleggsområde begynner"	
515	5	2	36	Nytt skilt: "Anleggsområde slutter"	
515	5	2	36	Nytt skilt: Sidesporskilt	