

1 HENSIKT OG OMFANG	2
2 KRAV TIL SIKKERHET	3
3 ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV	4
3.1 Toganviseranlegg	4
3.1.1 Krav til montasje av toganviseranlegg og uranlegg	4
3.2 Høytaleranlegg	4

1 HENSIKT OG OMFANG

Hensikten med dette kapitlet er å sette krav til bygging av toginformasjonsanlegg.

Det skal utarbeides nødvendig dokumentasjon for å kunne bygge, montere og idriftsette et toginformasjonsanlegg.

2 KRAV TIL SIKKERHET

Det er ingen spesielle krav til sikkerhet utenom de generelle kravene som er definert i kap. 4.

3 ANLEGGSSPESIFIKKE KRAV

3.1 Toganviseranlegg

3.1.1 Krav til montasje av toganviseranlegg og uranlegg.

Senter for fundament for standard mast, se vedlegg 10.a [JD 560] må plasseres minst 460 cm fra spormidt, for rettspor, for det spor som den aktuelle anvisning skal gjelde.

For spor i kurve, med overhøyde mindre eller lik 150 mm, plasseres senter for fundament minst 440 cm fra spormidt for kurvens ytterside og minst 510 cm fra spormidt for kurvens innerside.

For mast for toganvisere av ikke standard type justeres målene for plassering av fundament i forhold til avvik fra mål for standard type.

Fundament skal settes ned i bakken slik at overkant fundament ligger 15 cm under bakkenivå.

Forøvrig vises til kap. 5 [JD 530].

3.2 Høytaleranlegg

Det er ingen spesielle krav utover hva som fremgår av kap. 4.