

1 HENSIKT OG OMFANG	2
2 BESTEMMELSER OG HENVISNINGER.....	3
2.1 Henvisninger.....	3
2.2 Inspeksjon og vedlikeholdsrutiner	3

1 HENSIKT OG OMFANG

Det tidsbaserte og tilstandsbaserte vedlikeholdet av utstyr og materiell som inngår i veisikringsanlegg er definert i kap. 2. I [JD 551] er justeringsforskrifter, monteringsanvisninger, mm. beskrevet. Ved vedlikehold som innbefatter utstyr i bruk til veisikringsanlegg, skal de retningslinjene som er gitt i vedlegg til [JD 551] følges. Det gjelder også de vedlegg som følger dette kapitlet.

Hensikten er at veisikringsanleggene til en hver tid fungerer etter forskriftene, slik at togfremføringen kan foregå uten fare for trafikk som krysser sporet på planovergangene.

2 BESTEMMELSER OG HENVISNINGER

2.1 Henvisninger

I kap. 4 beskrives krav til vedlikeholdsrutiner med sjekklister, inspeksjonslister, måleskjemaer m.m.

Når det gjelder krav til bygningsinstallasjoner som kiosker og apparatskap vises det til kap. 6 [JD 551].

Krav til innvendig jording av utstyr finnes i kap. 5, og utvendig jording i kap. 6.

Signalkabler blir omtalt i kap. 6 [JD 551]. (Med unntak av kabel som blir brukt til V og W signalene. Disse skal ha dimensjon $3 \times 6 \text{ mm}^2$)

Utstyr i betjeningsskap og på relèramme i kiosk (VAS 2) og på innkoblingsfeltene (VAS 1 og VAS 3) er sikret med overspenningsvern. Disse blir omtalt i kap. 5.

2.2 Inspeksjon og vedlikeholdsrutiner

Krav til inspeksjoner og vedlikeholdsrutiner for nedenfornevnte er utførlig beskrevet i kap. 4.

- Veisignaler
- Veisignalklokker
- Planovergangssignaler
- Forsignaler for planovergangssignaler
- Veibommer
- Innkoblingsfelter med sporfelter
- Utløsningsfelter med sporfelter
- Veibomkiosken med tilhørende utstyr (VAS 2)

Oversikt over måleskjemaer finnes i tillegg til det som er beskrevet i kap. 4, også i [JD 551].