

Endringsoversikten beskriver alle endringer som er utført i de ulike kapitler, og hvilke konsekvenser dette har for brukeren

Alle kapitler som er endret vil få nytt revisjonsnummer gjeldende for **hele** kapitlet. Eventuelle papirkopier av regelverket *skal* erstattes fullstendig av det reviderte kapitlet.

### JD 530, Overbygning, Regler for prosjektering

Kapittel	Avsnitt	Side	Endringer	Konsekvenser
1	4	7	Presisering av at teknisk regelverk utgis elektronisk og at den elektroniske versjonen til en hver tid er å regne som gyldig versjon.	Reduksjon av antall papirkopier av regelverket. Ved å bruke elektronisk versjon er brukeren sikker på å alltid ha siste versjon av regelverket.
2	2.1	3	Klargjøring av verbene skal, bør og kan, og presisering av krav til avviksbehandling.	Avvik fra "bør"-anbefaling i regelverket skal håndteres som avvik av anleggseier. Dokumentasjon på behandling av avvik nødvendig, OG synliggjøring av avvik i sluttdokumentasjon for anlegget nødvendig.
6	5.3.1	17	Sinkbelagt fjær for bruk i tunneler er tatt med	Åpner for bruk av fjærer med bedre motstand mot korrosjon på steder med aggressivt miljø
6	4.6.2	14	Nye krav til gjenbruk av betongsviller	Strengere krav til gjenbruk
7	5	11	Ny tegningshenvisning – Sk 3420	Sporveksel 1:14, R760 er nå tilgjengelig med tresviller
8	2.1.6	4	krav til minste avstand mellom sveis gjort hastighetsavhengig også for 3m/5m (tidligere hovedspor/øvrigt spor).	I praksis ingen eller svært små konsekvenser
12	2	7	Krav til sikt ved usikrede planoverganger. Krav til sikt er flyttet fra JD 522, Kap. 13 Vegetasjonskontroll. Siktkrav ikke endret.	Krav til planoverganger er samlet i ett og samme kap. for å bedre oversikten. Henvisning foretatt i JD 522, kap. 13.