

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
540	1			Hele kapitlet justert i forhold til ny organisasjon og innføring av nytt regelverk for vedlikehold.	Tilpasset ny organisasjon.
540	2	6.1.3	11	Punktet fjernet da det ikke er relevant.	Unødig tekst fjernet.
540	3	2	3	Oppdatert liste over definisjoner.	
540	3	3	9	Oppdatert liste over forkortelser.	
540	4	3.3	6	Lagt til nytt punkt om krav til sporbarhet for komponenter/systemer.	Nytt krav.
540	5	2.4	4	Lagt til krav om maksimal forskjell i spennlengde for kontaktledningsanlegg med dimensjonerende hastighet opp til 160 km/h.	Justert krav i forhold til tidligere.
540	6	2.1	3	Spesifisert krav til valg av sikksakk for seksjonsisolator i forhold til hastighet.	Flere prosjekteringsmuligheter.
540	7	2	3	Lagt til henvisning til nytt vedlegg 7.a for beregning av master og fundamenter.	Nytt vedlegg som beskriver dimensjonering/kontroll av master/fundamenter.
540	15	4.2	7	Overskrift endret fra "Forurensning" til "Krypstrømsvei". Endret krav til minste krypstrømsvei. Lagt in mulighet for å gi dispensasjon under visse forutsetninger.	Krav oppdatert i henhold til internasjonale normer.