

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
541	1			Hele kapitlet justert i forhold til ny organisasjon og innføring av nytt regelverk for vedlikehold.	Tilpasset ny organisasjon.
541	3	2	3	Oppdatert liste over definisjoner.	
541	3	3	9	Oppdatert liste over forkortelser.	
541	4			Alle henvisninger til JD 542 er oppdatert. I denne forbindelse er en del tekst fjernet eller skrevet om for å tilpasses ny form på JD542.	Henvisningene stemmer.
541	4	3.1	4	Nytt punkt lagt inn med krav til sporbarhet for komponenter/systemer.	Nytt krav.
541	4	5.1	6	Lagt til mulighet for bruk av isolasjonsmaterialer for å kunne redusere krav til statisk og dynamisk isolasjonsavstand.	Flere prosjekteringsmuligheter ved plassknapphet.
541	4.d			Nytt vedlegg 4.d. Materialbeskrivelser og montasjebeskrivelser for tilleggsisolasjon i kontaktledningsanlegget.	Ny beskrivelse.
541	4	6	1	Krav presisert.	
541	4	6.2.1	8	Krav spesifisert og knyttet til krav i JD 542.	
541	4	6.8	10	Fjernet krav til måling av isolerte skjøter da dette dekkes av signal. Erstattet med krav om driftsettelse av høyspente kabler.	
541	5	2	3	Krav presisert.	
541	5	3	4	Krav spesifisert. Krav til justeringsmuligheter for kontaktråd og bæreline på utligger redusert fra 150 til 100 mm.	Bedre tilpasset vårt system.
541	5	4	5	Krav spesifisert.	
541	6	2.1	3	Spesifisert krav til valg av sikksakk for seksjonsisolator i forhold til hastighet.	Flere prosjekteringsmuligheter.
541	6	2.4.1	7	Krav spesifisert.	
541	6	2.5	8	Krav spesifisert.	
541	6	4	12	Krav spesifisert.	
541	7	2.1	3	Tilført krav om at master som har minimumsavstand til spor skal merkes. Innført krav til toleranse for innmåling av master.	Nytt krav.
541	7	6.1 – 6.4	10-11	Redigert tekst og presisert krav. Innført krav til toleranser ved etablering (nytt pkt. 6.3) og innmåling av fundamenter (nytt pkt. 6.4).	Nye krav.