

1	OMFANG	2
2	INNSKREKNINGER I MINSTE TVERRSNITT	3
2.1	Midlertidige innskrenkninger	3
3	LAGRING AV GJENSTANDER	4

1 OMFANG

Kapittelet omfatter funksjonskrav for

- innskrenkninger i minste tverrsnitt
- lagring av gjenstander langs sporet

Generiske arbeidsrutiner for innskrenkninger i minste tverrsnitt er gitt i vedlegg 4.c.

2 INNSKREKNINGER I MINSTE TVERRSNITT

- a) Innskrenkninger i minste tverrsnitt som reduserer strekningens tillatte profilkapasitet, skal fjernes umiddelbart.

Aktuelle tiltak kan være :

- sporbaksing
- pigging
- saging
- strossing i heng
- bunnstrossing
- bytte av kl-komponenter (utligger mm)

Følgende profilkapasiteter forekommer for en banestrekning:

Konteiner- og semitrailerprofil:

Cxx, Pxx: Med bredde $\leq 2,55$ m på vogner med gulvhøyde 118 cm

Cxxx, Pxxx: Med bredde $\geq 2,60$ m på vogner med gulvhøyde 33 cm

Lasteprofil for strekningen:

UIC GC, RIV 3.2, JBV K, det normale lasteprofil, utvidet lasteprofil for 2-akslede vogner

Det må tas hensyn til dynamiske tillegg ved vurderinger om innskrenkningene reduserer profilkapasiteten.

2.1 Midlertidige innskrenkninger

- a) Midlertidige innskrenkninger i minste tverrsnitt, f. eks. i forbindelse med ombygging av eksisterende byggverk, kan tillates på følgende betingelser:
1. Det skal dokumenteres at innskrenkningene er min. 100 mm utenfor de tillatte profiler på strekningen. Det skal i den forbindelse tas hensyn til alle dynamiske tillegg beregnet for skiltet hastighet på stedet.
 2. Det skal foreligge godkjenning fra infrastruktureier.
 3. Infrastruktureier skal underrette vedkommende personale.

3 LAGRING AV GJENSTANDER

Følgende regler gjelder for lagring av gjenstander langs sporet:

- a) Gjenstander som legges i opplag langs sporet skal ha en avstand på minst 3200 mm fra spormidt.
- b) Ingen del av opplagrede gjenstander skal være nærmere spenningsførende deler enn 6000 mm. Avstanden skal måles vannrett. Dette gjelder også lagring av snø.

For gjenstander som midlertidig lagres i forbindelse med arbeid gjelder i tillegg følgende:

- c) Gjenstander som legges mellom skinnene eller nærmere spormidt enn 1700 mm skal ikke rage over sporplanet
- d) For gjenstander lagret lenger fra spormidt enn 1700 mm gjelder tabell 5.1.

Tabell 5.1 *Krav til avstand*

	Rettlinjet spor	Indre side av kurve/ overgangskurve	Ytre side av kurve/ overgangskurve
Høyde < 600 mm	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Høyde ≥ 600 mm	2200 mm	2900 mm	2500 mm