

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
530	5	2.3.4	5	Reglene for skilting av kjedebrudd er utvidet jf. at to eller flere spor/flere baner i samme trasé krever både et "hovedbrudd" på opprinnelig skilt samtidig med eksakt kjedebrudd i skinnesteg på nytt skilt.	Bedre oversikt over faktisk kjedebrudd på anlegg/i sporet
530	6	2.5	6	Nytt avsnitt med vurderingskriterier om bruk av ledeskiner på utsatte steder for å redusere avsporingfølgere	Bruk av ledeskiner på utsatte steder skal vurderes ved sporombygging og nyanlegg
530	6,a	1	2	Tabell med oversikt over sporkonstruksjoner på betongsviller er utvidet til også å omfatte sporkonstruksjoner med brusviller.	Tabell med oversikt over sporkonstruksjoner på betongsviller er utvidet til også å omfatte sporkonstruksjoner med brusviller.
530	11	3.7.1	14,15	Figur 11.9, forklaring til figur 11.9 og tabell 11.11 er endret for å gjøre figuren/tabellen mer presis / enklere å lese.	Figur 11.9 og tabell 11.11 er blitt lettere å lese
531	6.q	hele		Nytt vedlegg – prosedyre for måling av nøytraltemperatur i helsveiste skinner med instrumentet "VERSE"	Prosedyre tilgjengelig for bruk av "VERSE" instrument for måling av nøytraltemperatur i skinner
532	4.b			<a href="#">Fullstendig endringslogg kan lastes ned her</a>	
532	8	2.1	3	Utskiftingskriterier for betongsviller ved sprekker og andre skader er endret	Det er klarere definerte utskiftingskriterier mhp hvilke skader som krever utbedring snarest og hvilke skader som krever utbedring umiddelbart
532	10	2.1	3	Siktkrav for planoverganger som kun benyttes av fotgjengere endres ved at sikt måles 2,5 m fra spormidtd mot tidligere 4,0 m fra spormidtd. Endring basert på at adferdsmønster tilsier at fotgjengere går nærmere sporet før kryssing enn for eksempel avstand spormidtd til kjøretøy. Passeringstid endres til t = 3,75 sek..	Sikt måles fra reelt siktepunkt for fotgjengere. Forventet ganghastighet forblir uendret (1,2 m/s),
532	11	2.2	3	Det defineres hvilke feilmoder i tungeparti som er vedlikeholds krav og hvilke feilmoder som krever umiddelbar retting	Hvert krav / feilmodus tilknyttes klart definerte frister for feilretting
532	11	2.3	3 og 4	Det defineres hvilke feilmoder i tungeparti som er vedlikeholds krav og hvilke feilmoder som krever umiddelbar retting	Hvert krav / feilmodus tilknyttes klart definerte frister for feilretting
532	11.e	5.3	20	Ny tabell for mål i krysspiss HAL 60E1 mangankryss.	Mål for HAL 60E1 mangankryss er tilgjengelig
532	11.e	6.3	24	Tilføyde tegninger for maler f/ HAL 54E3 mangankryss	Maler for HAL 54E3 mangankryss er tilgjengelig
532	11.e	6.4	25	Tilføyde tegninger for maler f/ HAL 60E1 mangankryss	Maler for HAL 60E1 mangankryss er tilgjengelig
532	12	3	4	Retting av referanse fra 1B Ytre miljø til "Miljøhåndboken"	Korrekt referanse