

Referanse				Endring	Konsekvens for bruker
Bok	Kap	Avsn.	Side		
520	12	7.4.4		I teksten "For godkjente vann- og frostsikringsmatter påført sprøytebetong er det ikke krav om membran" er punktet om sprøytebetong fjernet.	Rettet opp misforståelse fra forrige endring.
520	12	10.1		Presisering av hvordan tunnallengde måles i diagram for klassifisering i klasse A, B, C og 0.	Ingen endring, men presisering nødvendig da SRT TSI ikke har denne definisjonen, og måler tunnallengde "langs sporet".
520	12	10.2		Avsnitt oppdatert slik at det harmoniserer med SRT TSI som Jernbaneloverket er pålagt å følge.	JBV er allerede pålagt å følge krav i TSI av SJT. Implementering av disse kravene i teknisk regelverk vil gjøre det enklere for bruker å finne kravene.
520	12	10.2		Avsnitt vedr beredskapsplaner er tatt ut da dette omfattes av andre deler av Jernbaneloverkets styringssystem.	
520	12	10.2		Tabell 12.6 endret. Viser ikke til tunnelklasse, men tunnallengde	Regelvert oppdatert i tråd med SRT TSI, som ikke bruker tunnelklasser.
520	12	10.2.2		Krav vedr rømningsveier oppdatert i tråd med krav gitt i SRT TSI. Krav om avstand mellom rømningsveier og utrustning/utforming av rømningsveier er inkludert.	
520	12	10.2.3		Krav om redningsområde lagt til	
520	12	10.2.5		Krav vedr håndløper er slått sammen med krav vedr gangbane (tidl avsnitt 10.2.5 og 10.2.6 er slått sammen)	Ingen. Håndløper sees på som en del av gangbanens utrustning.
520	12	10.2.6		Endring i hvilke tunneler kravet gjelder (harmonisering med SRT TSI)	
520	12	10.2.7		Endring i hvilke tunneler kravet gjelder (harmonisering med SRT TSI)	
520	12	10.2.12		Krav harmonisert med SRT TSI. Temperatur-tid kurve for betongkonstruksjoner inkludert.	
520	12	10.2.12		Krav vedr brannbeskyttelse av Pe-skum, og hvilke mengder som kan stå usikret er fjernet. Ubeskyttet pe-skum i små mengder er ikke lenger tillatt å montere.	Erstatningsprodukt for pe-skum til vannsikring er tilgjengelig.