1 GULLYS- OG RØDLYSRELEER 2
2 KONDENSATORER 3

1 GULLYS- OG RØDLYSRELEER

MÅLESKJEMA FOR GULLYS OG RØDLYSRELEER VED UTTATT PÆRE										
AO-nr.:		**Sted:**								
		Banenr.								
RELE	**Påstemplet verdi**	**Målt verdi**	**% av på-stemp.**	**Målt dato/sign.**	**Målt verdi**	**% av på-stemp.**	**Målt dato/sign.**	**Målt verdi**	**% av på-stemp.**	**Målt dato/sign.**

Krav/merknad: Maksimal tillatt strøm gjennom kontrollreleets spole, ved uttatt pære, skal være < 25% av påstemplet frafallsverdi på releet.

2 KONDENSATORER

MÅLESKJEMA FOR KONDENSATORER										
AO-nr.:		**Sted:**								
		Banenr.								
KONDENSATOR	**Påstemplet verdi**	**Målt verdi**	**% av på-stemp.**	**Målt dato/sign.**	**Målt verdi**	**% av på-stemp.**	**Målt dato/sign.**	**Målt verdi**	**% av på-stemp.**	**Målt dato/sign.**

Krav/merknad: Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi.