

1	KONTROLLISTER FOR STRØMFORSYNING.....	2
2	KONTROLLISTE PLS-INDIKERINGER.....	4
3	KONTROLLISTE STRØMINNGANGER.....	5
4	KONTROLLISTE KONDENSATORER.....	6

1 KONTROLLISTER FOR STRØMFORSYNING

MÅLESKJEMA FOR STRØMFORSYNING (NSB-94)											
AO-nr:		Sted:									
Hoved- trafo 95Hz	Sek. I	Påstemplet verdi	Målt verdi	Målt dato/sign	Målt verdi	Målt dato/sign	Målt verdi	Målt dato/sign	Målt verdi	Målt dato/sign	
		250									
		230									
		220									
		190									
		170									
		110									
		70									
	Sek. II	60									
		36									
		220V ^v /50Hz uten belastning									

Transformator for PLSB, CPU og IO 220V~/24V=5A kontrollert										
AO-nr:		Sted:								
	Målt verdi	Målt dato/sign	Målt verdi	Målt dato/sign	Målt verdi	Målt dato/sign	Målt verdi	Målt dato/sign	Målt verdi	Målt dato/sign
Prim.-CPU	V		V		V		V		V	
	A		A		A		A		A	
Sek.-CPU	V		V		V		V		V	
	A		A		A		A		A	
Prim.-IO	V		V		V		V		V	
	A		A		A		A		A	
Sek.-IO	V		V		V		V		V	
	A		A		A		A		A	

Transformator for PLSB, CPU og IO 220V~/24V=5A kontrollert										
AO-nr:		Sted:								
	Målt verdi	Målt dato/sign	Målt verdi	Målt dato/sign	Målt verdi	Målt dato/sign	Målt verdi	Målt dato/sign	Målt verdi	Målt dato/sign
Prim.-CPU	V		V		V		V		V	
	A		A		A		A		A	
Sek.-CPU	V		V		V		V		V	
	A		A		A		A		A	
Prim.-IO	V		V		V		V		V	
	A		A		A		A		A	
Sek.-IO	V		V		V		V		V	
	A		A		A		A		A	

2 KONTROLLISTE PLS-INDIKERINGER

Modul	Status	Dato/sign.			Dato/sign.			Dato/sign.			Dato/sign.			Dato/sign.		
		PLS A	PLS B	PLS C	PLS A	PLS B	PLS C	PLS A	PLS B	PLS C	PLS A	PLS B	PLS C	PLS A	PLS B	PLS C
200-CPU																
• Fail, rød	Skal ikke lyse															
• Power, Grønn	Skal ikke lyse															
• Stop, Rød	Skal ikke lyse															
• SB TD/RD 0, Grønn	Skal blinke ¹⁾															
• TD0/RD0, Grønn	Skal blinke ²⁾															
200-PSMG																
• Fail, rød	Skal ikke lyse															
• Power, Grønn	Skal lyse fast															
• Clock, Grønn	Skal lyse fast															
• Power fail, Rød	Skal ikke lyse															
200-PSSG																
• Fail, rød	Skal ikke lyse															
• Power fail, Rød	Skal ikke lyse															
200-CI232																
• Power, Grønn	Skal lyse fast															
• TD0/RD0/RTS0, Grønn	Skal blinke ³⁾															
• TD1/RD1/RTS1, Grønn	Skal blinke ⁴⁾															

¹⁾ Indikerer kommunikasjon mellom PLS'er

²⁾ Når det er kommunikasjon mot PC (DOX10)

³⁾ Ved utskrift til printer på aktuell stasjon (utskrift av buffer).

⁴⁾ Ved utskrift hvis alarmprinter er tilkoblet

Jernbanelverket

Infrastruktur

SIGNAL

Regler for vedlikehold

Kontrollister Innvendig sikringsanlegg - NSB-94

Generelle tekniske krav

Kap.: 4.m

Utgitt: 13.04.04

Rev.: 01

Side: 5 av 6

3 KONTROLLISTE STRØMINNGANGER

Ikke utarbeidet.

4 KONTROLLISTE KONDENSATORER

MÅLESKJEMA FOR KONDENSATORER										
AO-nr.:		Sted:								
		Banentr.								
KONDENSATOR	Påstemplet verdi	Målt verdi	% av på-stemp.	Målt dato/sign.	Målt verdi	% av på-stemp.	Målt dato/sign.	Målt verdi	% av på-stemp.	Målt dato/sign.

Krav/merknad: Kondensatorer skal ikke lekke, og ikke avvike mer enn 20% fra påstemplet verdi.