

1	OMFANG	2
2	GENERELLE KRAV	3
3	SPORBARHET	4

1 OMFANG

Dette kapitlet omhandler generelle tekniske krav knyttet til vedlikehold av underbygningen.

2 GENERELLE KRAV

Følgende krav gjelder generelt ved vedlikeholdsarbeider:

- a) Det skal ikke oppstå nye innskrenkninger i minste tverrsnitt.
- b) Kabelen eller kabelkanalen skal ikke legges i dreneringsanlegg eller kabelfritt profil jfr. kap. 5 [JD 510].
- c) Utvidelse av formasjonsplanet skal ikke medføre innskrenkninger i linjegrøften eller blokkering av stikkrenner.
- d) Mastefundamentet skal ikke anlegges slik at linjegrøften blokkeres eller eventuell drensledning kuttes.
 1. Hvis det ikke er mulig å unngå plassering av mastefundamentet i linjegrøften, skal grøften utvides forbi fundamentet. Eventuelt legges rør av minimum diameter 500 mm hvis det er problemer i forhold til skråningen.
 2. Drensledning skal skjøtes forbi mastefundamentet, eventuelt føres gjennom utsparing i selve fundamentet.
- e) Hydraulisk tetting på nedstrøms side av fyllinger skal ikke forekomme. Dersom ballastrensemasser, grøfterensemasser og lignende legges på nedstrøms side skal drenering ut av fyllinga sikres.

3 SPORBARHET

Det er ikke gitt krav til sporbarhet for noen komponenter knyttet til underbygningen.