


<b>1 HENSIKT OG OMFANG .....</b>	<b>2</b>
<b>2 FORRIGLINGSKRAV.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 Togvei .....</b>	<b>3</b>
2.1.1 Fastlegging av togvei og sikkerhetssone .....	3
2.1.2 Dekning for togvei og sikkerhetssone.....	5
2.1.3 Utløsning av togvei og sikkerhetssone .....	6
2.1.4 Forlengelse av togvei .....	9
<b>2.2 Skiftevei.....</b>	<b>9</b>
2.2.1 Fastlegging av skiftevei og sikkerhetssone.....	9
2.2.2 Dekning for skiftevei.....	10
2.2.3 Utløsning av skiftevei og sikkerhetssone .....	10
2.2.4 Forlengelse av skiftevei .....	13
<b>2.3 Område for lokal skifting .....</b>	<b>13</b>
2.3.1 Områdets begrensning.....	13
2.3.2 Frigiving .....	13
2.3.3 Oppheving .....	14
2.3.4 Forlengelse av område frigitt for lokal skifting.....	14
<b>2.4 Dekningsgivende objekt .....</b>	<b>14</b>
<b>2.5 Sporveksel og sporsperre .....</b>	<b>14</b>
2.5.1 Generelt.....	14
2.5.2 Sporveksel.....	15
2.5.3 Sporsperre.....	15
<b>2.6 Hovedsignal .....</b>	<b>15</b>
<b>2.7 Forsignal.....</b>	<b>16</b>
<b>2.8 Dvergsignal .....</b>	<b>16</b>
<b>2.9 Andre lyssignal .....</b>	<b>17</b>
2.9.1 Høyt skiftesignal .....	17
2.9.2 Repetersignal .....	17
2.9.3 Togsporsignal .....	17
2.9.4 Middelkontrollampe .....	18
2.9.5 Lyssignal forsiktig kjøring .....	18
2.9.6 Linjesignal .....	18
2.9.7 Lyssignal avvikende kjørehastighet .....	18
<b>3 RAMS-KRAV.....</b>	<b>19</b>
<b>3.1 Sikkerhet.....</b>	<b>19</b>
<b>3.2 Tilgjengelighet .....</b>	<b>19</b>
<b>3.3 Pålitelighet.....</b>	<b>19</b>
<b>3.4 Vedlikeholdbarhet.....</b>	<b>19</b>

**Forriglingsutrustning**

## 1 HENSIKT OG OMFANG

Dette kapitlet beskriver krav til forriglingsutrustningen for sikringsanlegg.



Figur 5.1 Systemoversikt signalanlegg


Forriglingsutrustning

## 2 FORRIGLINGSKRAV

### 2.1 Togvei

#### 2.1.1 Fastlegging av togvei og sikkerhetssone

##### 2.1.1.1 Togvei




Figur 5.2 Togvei, sikkerhetssone og forriglingsobjekter

Sporveksel 1 er motrettet sporveksel som inngår i togveien, og sporveksel 2 er medrettet sporveksel i sikkerhetssonen.

- a) For at en togvei skal kunne fastlegges, skal følgende sporavsnitt være frie:
1. Sporavsnitt som inngår i togveien.
  2. Sporavsnitt mellom togveien og dekningsgivende objekt for togveien, se figur 5.3.

**Unntak til punkt 2:**

1. Sporavsnittet mellom togveien og dekningsgivende signal kan være belagt av tog som har løst ut medrettet togvei når togets første aksel er innenfor det signalet som er dekningsgivende for togveiens flanke.



Figur 5.3 Sporavsnitt i forbindelse med togvei

Sporavsnittene 1, 2 og 3 er sporavsnitt som inngår i togveien. Sporavsnitt 1 omfatter sporvekselen inn til minimum 3 meter innenfor middel i begge spor. Sporavsnittet 4 er sporavsnitt mellom togveien og dekningsgivende objekt for togveien.

- b) For at en togvei skal kunne fastlegges, skal en sporveksel som inngår i togveien være kontrollert i korrekt posisjon.
- c) For at en togvei skal kunne fastlegges, skal en sporsperre som inngår i togveien være kontrollert i avlagt posisjon.
- d) For at en togvei skal kunne fastlegges, skal en kontrollåst sporveksel foran togveiens begynnelsepunkt være kontrollert i korrekt posisjon.

**Unntak:**

1. Gjelder ikke når togveien fram til begynnelsespunktet først løses ut etter at dette er passert, se figur 5.11.

- e) For at en togvei skal kunne fastlegges, skal den ikke ha noen felles del med en annen togvei, skiftevei eller område frigitt for lokal skifting.

**Unntak:**

1. Togveien kan ha felles del med en skiftevei som inngår i togveien.

- f) For at en togvei skal kunne fastlegges, skal den ikke ha noen felles del med sikkerhetssonen til en annen tog- eller skiftevei.

**Unntak:**

1. Togveien kan ha felles del med sikkerhetssonen til en annen tog- eller skiftevei når togveien er sikret fra slutt punktet til den andre tog- eller skifteveien.

- g) For at en togvei skal kunne fastlegges, skal den ha en sikkerhetssone som tilfredsstillende kravene beskrevet i avsnitt 2.1.1.2.

- h) For at en togvei skal kunne fastlegges, skal den ha et hovedsignal eller et dvergsignal i slutt punktet som viser gyldig signalbilde.


**Unntak:**

1. Gjelder ikke togvei inn i buttspor, eller togvei som på annen måte er forkortet.

- i) For at en togvei skal kunne fastlegges, skal et objekt som gir dekning til togveien være dekningsgivende.
- j) For at en togvei skal kunne fastlegges, skal en sporveksel eller sporsperre som inngår i togveien ikke være frigitt for lokal omlegging.
- k) For at en togvei skal kunne fastlegges, skal togveiens begynnelsespunkt ikke være sperret i "Stopp".
- l) For at en togvei skal kunne fastlegges, skal et sporavsnitt som inngår i togveien ikke være sperret.

## 2.1.1.2 Sikkerhetssone

Etter en togveis slutt punkt skal sikkerhetssonen redusere risikoen ved en eventuell feilaktig passering av slutt punktet når dette ikke viser kjørsignal.



Figur 5.4 Togvei med sikkerhetssone

- a) En sikkerhetssone skal ikke ha noen felles del med en annen togvei, skiftevei eller område frigitt for lokal skifting i en avstand etter togveiens slutt punkt som tilsvarer kravene til sikkerhetsavstander gitt i kapittel 6.

**Unntak:**

1. Sikkerhetssonen kan ha felles del med en tog- eller skiftevei som er sikret fra togveiens slutt punkt.

2. Sikkerhetssonen kan ha felles del med område frigitt for lokal skifting dersom slutt punktet er et innkjørhovedsignal.

- b) En sikkerhetssone skal ikke ha noen felles del med annen sikkerhetssone i en avstand etter togveiens slutt punkt som tilsvarer kravene til sikkerhetsavstander gitt i kapittel 6.

**Unntak:**

1. Sikkerhetssonen kan ha felles del med annen sikkerhetssone når avstanden mellom sikkerhetssonenes begynnelsespunkt (togveiens slutt punkt) tilsvarer kravet til sikkerhetssonens lengde.

**Forriglingsutrustning**

- c) I en sikkerhetssone med en avstand på minimum 150 meter etter togveiens sluttunkt skal følgende krav oppfylles:
- 1.Sporavsnitt skal være fritt
  - 2.Motrettet sporveksel skal være kontrollert i sikkerhetssonens retning
  - 3.Kontrollåst sporveksel skal være kontrollert i sikkerhetssonens retning
  - 4.Sporsperre skal være kontrollert i avlagt posisjon
  - 5.Sporveksel og sporsperre skal ikke være frigitt for lokal omlegging
  - 6.Sporavsnitt skal ikke være sperret for togvei
  - 7.Objekt som gir dekning for sikkerhetssonen skal være dekningsgivende


**Unntak fra punkt 1 - 7:**

1. Kravene gjelder ikke når togveiens sluttunkt er et innkjørhovedsignal
2. Kravene gjelder kun fram til hovedsignal for motrettet kjøreretning

**2.1.2 Dekning for togvei og sikkerhetssone**

2.1.2.1 Togvei

- a) En togvei skal ha dekningsgivende objekt for togveiens flanke.
- b) En togvei skal ha dekningsgivende sporsperre eller sporveksel mot usikret område når avstanden ( $A_m$ ) mellom motrettet sporveksel som leder inn til det usikrede område og togveien er kortere enn 100 meter, se figur 5.5.




Figur 5.5 *Minimumsavstand mellom togvei og motrettet sporveksel mot usikret område (eksemplet viser sporsperre som dekningsgivende objekt)*

## Forriglingsutrustning


## 2.1.2.2 Sikkerhetssone

- a) En togvei skal ha dekningsgivende sporsperre eller sporveksel mot usikret område når avstanden ( $A_{m1} + A_{m2}$ ) mellom motrettet sporveksel som leder inn til det usikrede område og sikkerhetssonens begynnelsepunkt (signal (y)) er mindre enn 100 meter, se figur 5.6 og 5.7.



Figur 5.6

Minimumsavstand ( $A_{m1} + A_{m2}$ ) mellom sikkerhetssone og motrettet sporveksel mot usikret område (eksemplet viser sporsperre som dekningsgivende objekt)



Figur 5.7

Minimumsavstand ( $A_{m1} + A_{m2}$ ) mellom sikkerhetssonens begynnelsepunkt og motrettet sporveksel mot usikret område (eksemplet viser sporsperre som dekningsgivende objekt)

- b) En sikkerhetssone som avsluttes mot et usikret område skal ha dekning mot sikkerhetssonens ende. Dekning skal utføres med sporveksel eller sporsperre.
- c) Dersom det i en sikkerhetssone inngår en motrettet sporveksel som leder inn til et usikret område kreves det dekning for sikkerhetssonen. Dekning skal utføres med sporveksel eller sporsperre.


## 2.1.3 Utløsning av togvei og sikkerhetssone

- a) For at en togvei og togveiens sikkerhetssone skal kunne utløses, skal samtlige krav til utløsning ved togpassasje eller ordre være oppfylt.


Forriglingsutrustning

2.1.3.1 Utløsning av togvei ved togpassasje


- a) Utløsning av en togvei, del av togveien eller objekt i en togveien skal kun skje når, se figur 5.8 - 5.11:
1. Innledende sporavsnitt er fritt
  2. Avsluttende sporavsnitt er belagt
  3. Sporavsnitt foran signal for motrettet kjøretretning (signal (z)) skal være belagt med minimum en aksel (gjelder ikke for del av togvei eller objekt i togvei, se figur 5.9 )
- Unntak til punkt 3:**
1. Gjelder ikke for togvei med slutt punkt i innkjørhovedsignal.




Figur 5.8 Utløsning av togvei (f.eks. innkjørtogvei)



Figur 5.9 Utløsning av togvei (f.eks. innkjørtogvei)




Figur 5.10 Utløsning av togvei (f.eks. utkjørtogvei)



Figur 5.11 Utløsning av togvei (f.eks. togvei på blokkstrekning)

- b) Utløsning av togvei eller del av togvei skal kun skje ved korrekt togpassasje, se figur 5.12.

Med korrekt togpassasje for togvei menes at sekvensen til to etter hverandre følgende sporavsnitt kontrolleres som vist nedenfor. Korrekt togpassasje kontrolleres normalt fra og med sporavsnittet foran togveiens begynnelsepunkt, til og med det sporavsnittet som må være belagt for at togveien skal løse ut. I tilfellet vist i figur 5.10 kontrolleres ikke sporavsnittet foran togveiens begynnelsepunkt.



Figur 5.12 Korrekt togpassasjesekvens for togvei

#### 2.1.3.2 Utløsning av sikkerhetssone ved togpassasje

- a) Utløsning av sikkerhetssone skal igangsettes når et bestemt punkt i togveien er passert med togets første aksel.

Med bestemt punkt menes normalt sporavsnittet foran togveiens slutt punkt.

- b) Utløsning av sikkerhetssone skal utføres en bestemt tid etter at utløsningen ble igangsatt, avhengig av avstand (A) fra bestemt punkt i togvei til slutt punkt, se tabell .1.

##### Unntak:

1. Sikkerhetssonen kan utløses umiddelbart dersom det er sikret togvei fra den aktuelle togveiens slutt punkt

Tabell 5.1 Utløsningstid for sikkerhetssone

Avstand A [m]	Utløsningstid [sek]	
	Strekning utstyrt med FATC	Strekning utstyrt med DATC
$0 \text{ m} \leq A \leq 350 \text{ m}$	40	50
$350 \text{ m} < A \leq 500 \text{ m}$	50	60
$500 \text{ m} < A \leq 750 \text{ m}$	60	70
$750 \text{ m} < A \leq 1000 \text{ m}$	70	80
$1000 \text{ m} < A \leq 1500 \text{ m}$	80	90

- c) For at en sikkerhetssone skal kunne utløses, skal togveien som sikkerhetssonen tilhører være utløst.

##### Unntak:

1. Sikkerhetssonen kan utløses umiddelbart dersom det er sikret togvei fra den aktuelle togveiens slutt punkt

- d) For at en sikkerhetssone skal kunne utløses, skal sporavsnitt i sikkerhetssonen være fritt.
- e) For at en sikkerhetssone skal kunne utløses, skal minimum ett av sporavsnittene mellom punktet for igangsetting av utløsning av sikkerhetssonen og togveiens slutt punkt være belagt.

#### 2.1.3.3 Utløsning av togvei ved ordre

- a) Utløsning av en togvei skal bare kunne igangsettes når begynnelsepunktet viser signal "Stopp" eller er mørkt (degradert fra "Stopp").
- b) Etter at utløsning er igangsatt, skal togveien utløses etter 90 sekund.



#### 2.1.3.4 Utløsning av sikkerhetssone ved ordre

- a) Utløsning av en togvei skal samtidig utløse togveiens sikkerhetssone.

#### 2.1.4 Forlengelse av togvei

- a) En togvei skal kunne forlenges med:

1. En togvei
2. En skiftevei

**Unntak:**

1. En togvei som signaleres med signal "Kjør med redusert hastighet" samtidig med "Forsiktig kjøring" og har frittstående dvergsignal som slutt punkt, skal ikke kunne forlenges før togveiens sikkerhetssone har løst ut.

## 2.2 Skiftevei

### 2.2.1 Fastlegging av skiftevei og sikkerhetssone

#### 2.2.1.1 Skiftevei

- a) For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal sporavsnittet mellom skifteveien og dekningsgivende objekt til skifteveien være fritt.
- b) For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal en sentralstilte sporveksler som inngår i skifteveien være kontrollert i korrekt posisjon.
- c) For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal sentralstilte spersperrer som inngår i skifteveien være kontrollert i avlagt posisjon.
- d) For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal den ikke ha noen felles del med en togvei eller en skiftevei.

**Unntak:**

1. Skifteveien kan ha felles del med en togvei dersom skifteveien inngår i togveien.
2. Skifteveien kan ha felles del med motrettet skiftevei til samme spor dersom sporengden er  $\geq 250$  meter.

- e) For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal den ikke ha noen felles del med sikkerhetssonen til togvei.

**Unntak:**

1. Skifteveien kan ha felles del med en togveis sikkerhetssone dersom skifteveien forlenger togveien.

- f) For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal den ha en sikkerhetssone som tilfredsstillere kravene beskrevet i avsnitt 2.2.1.2.

- g) For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal skifteveien ha et dvergsignal i slutt punktet som viser gyldig signalbilde.

**Unntak:**

1. Gjelder ikke ved skiftevei som slutter i et buttspor, i et usikret område eller dersom skifteveien er begrenset med grensestoppe.

- h) For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal et objekt som gir dekning til skifteveien være dekningsgivende.

- i) For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal ingen sporveksler som inngår i skifteveien være frigitt for lokal omlegging.


- j) For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal skifteveiens begynnelsepunkt ikke være sperret i "Kjøring forbudt"

- k) For at en skiftevei skal kunne fastlegges, skal et sporavsnitt som inngår i togveien ikke være sperret.

Forriglingsutrustning

2.2.1.2 Sikkerhetssone

Etter en skifteveis slutt punkt skal sikkerhetssonen redusere risikoen ved en eventuell feilaktig passering av slutt punktet når dette ikke viser skiftesignal.



Figur 5.13 Skiftevei med sikkerhetssone

- a) En sikkerhetssone skal ikke ha noen felles del med en togvei i en avstand etter skifteveiens slutt punkt som tilsvarer kravene til sikkerhetsavstander gitt i kapittel 6.

**Unntak:**


1. Sikkerhetssonen kan ha felles del med annen togvei som er sikret fra skifteveiens slutt punkt.
- b) En sikkerhetssone skal ikke ha noen felles del med en togveis sikkerhetssone i en avstand etter skifteveiens slutt punkt som tilsvarer kravene til sikkerhetsavstander gitt i kapittel 6.

**Unntak:**

1. Sikkerhetssonen kan ha felles del med en togveis sikkerhetssone når avstanden mellom sikkerhetssonenes begynnelsepunkt tilsvarer kravet til sikkerhetssonens lengde.

2.2.2 Dekning for skiftevei

- a) En skiftevei skal ha dekningsgivende objekt i skifteveiens flanke.
- b) En skiftevei skal ha dekningsgivende sporsperre eller sporveksel mot usikret område når avstanden ( $A_m$ ) mellom motrettet sporveksel som leder inn til det usikrede område og skifteveien er kortere enn 100 meter, se figur 5.14.



Figur 5.14 Minimumsavstand mellom skiftevei og motrettet sporveksel mot usikret område (eksemplet viser sporsperre som dekningsgivende objekt)

2.2.3 Utløsning av skiftevei og sikkerhetssone

- a) For at en skiftevei og skifteveiens sikkerhetssone skal kunne utløses, skal samtlige krav til utløsning ved togpassasje eller ordre være oppfylt.

Forriglingsutrustning

2.2.3.1 Utløsning av skiftevei ved togpassasje


a) Utløsning av skiftevei skal kun skje når, se figur 5.15 - 5.17:

1. Innledende sporavsnitt er fritt
2. Avsluttende sporavsnitt er belagt


**Unntak:**

1. Dersom en skiftevei ikke inneholder et avsluttende sporavsnitt utstyrt med togdeteksjon skal skifteveien løse ut en gitt tid etter at innledende sporavsnitt har blitt fritt.


I figur 5.15 - 5.17 vises hva som skal forstås med benevnelsene som benyttes for sporavsnitt i forbindelse med utløsning av skiftevei.



Figur 5.15 Utløsning av skiftevei




Figur 5.16 Utløsning av skiftevei



Figur 5.17 Utløsning av skiftevei

- b) Utløsning av skiftevei skal kun skje ved korrekt togpassasje, se figur 5.18.

Med korrekt togpassasje for skiftevei menes at sekvensen til to etter hverandre følgende sporavsnitt i skifteveien kontrolleres som vist nedenfor. Korrekt togpassasje kontrolleres normalt fra og med innledende sporavsnitt til og med det sporavsnittet som må være belagt for at skifteveien skal løse ut.



Figur 5.18 Korrekt togpassasjesekvens for skiftevei

### 2.2.3.2 Utløsning av sikkerhetssone ved togpassasje

- a) Utløsning av en sikkerhetssone skal først igangsettes når et bestemt punkt i skifteveien er passert med togets første aksel.

Med bestemt punkt menes normalt sporavsnittet foran togveiens slutt punkt.

- b) Utløsning av en sikkerhetssone skal skje en bestemt tid etter at utløsningen ble igangsatt, avhengig av avstand (A) fra bestemt punkt i skifteveien til slutt punkt, se tabell .2.

#### Unntak:

1. Sikkerhetssonen kan utløses umiddelbart dersom det er sikret skiftevei fra den aktuelle skifteveiens slutt punkt.

Tabell 5.2 Utløsningstid for sikkerhetssone for skiftevei

Avstand (A) [m]	Utløsningstid [sek]
$0 \text{ m} \leq A \leq 250 \text{ m}$	30
$250 \text{ m} < A \leq 500 \text{ m}$	40
$500 \text{ m} < A \leq 750 \text{ m}$	50
$750 \text{ m} < A \leq 1000 \text{ m}$	60

- d) For at en sikkerhetssonen skal kunne utløses, skal skifteveien som sikkerhetssonen tilhører være utløst.

### 2.2.3.3 Utløsning av skiftevei ved ordre

- a) Utløsning av en skiftevei skal bare kunne igangsettes når begynnelsepunktet viser signal "Kjøring forbudt" eller er mørkt (degradert fra "Kjøring forbudt").
- b) Etter at utløsning er igangsatt ved hjelp av ordre skal skifteveien utløses etter 10 - 30 sekund.

### 2.2.3.4 Utløsning av sikkerhetssone ved ordre

- a) Manuell utløsning av en skiftevei skal samtidig utløse skifteveiens sikkerhetssone.

**Forriglingsutrustning**

**2.2.4 Forlengelse av skiftevei**

- a) En skiftevei skal kunne forlenges med følgende:
1. Togvei
  2. Skiftevei
  3. Område frigitt for lokal skifting


**2.3 Område for lokal skifting**

**2.3.1 Områdets begrensnig**

- a) Et område som skal benyttes for lokal skifting, skal begrenses av et hovedsignal, et skiftesignal, en sporsperre eller en sporveksel.

**Unntak:**

1. Gjelder ikke når området ender i et buttspor, i et usikret område eller dersom området begrenses med en grensestolpe.



Figur 5.19 Lokal frigitt område

Signalene merket (a) er dekningsgivende for det lokalt frigitte området.

Signalene merket (b) begrenser det frigitte områdets utstrekning (sluttpunkt for det frigitte område). I motsatt ende er det regelen om at det ikke skal skiftes nærmere innkjørhovedsignalet enn 20 meter som begrenser områdets utstrekning.

**2.3.2 Frigiving**

- a) For at et område skal kunne frigis for lokal skifting skal området ikke ha noen felles del med en togvei eller togveiens sikkerhetssone.

**Unntak:**

1. Et område frigitt for lokal skifting kan ha felles del med en togveis sikkerhetssone når togveien ender i et innkjørhovedsignal.
- b) For at et område skal kunne frigis for lokal skifting, skal området ha en sikkerhetssone som ikke har noen felles del med en togvei eller togveiens sikkerhetssone i en avstand som tilsvarer kravene til sikkerhetsavstander gitt i kapittel 6.

**Unntak:**

1. Et område frigitt for lokal skifting kan ha felles del med en togveis sikkerhetssone når togveien ender i et innkjørhovedsignal.
- c) For at et område skal kunne frigis for lokal skifting, skal objekt som gir dekning til området være dekningsgivende.
- d) For at et område skal kunne frigis for lokal skifting, skal objekt som begrenser skifteområdets utstrekning være dekningsgivende.
- e) Når et område frigis for lokal skifting, skal sporveksler som inngår i området frigis for lokal omlegging.
- f) Når et område frigis for lokal skifting skal sentralstilte sporsperrer som inngår i området omlegges til avlagt posisjon.

### 2.3.3 Oppheving

- a) Når ordre om oppheving av et område som er frigitt for lokalskifting mottas, skal følgende utføres umiddelbart:
  - 1. Skiftesignal skal vise signal "Skifting forbudt" eller slukkes
  - 2. Lokalstilleren skal gjøres uvirksom
  - 3. Lampen på lokalstilleren skal slukkes
- b) Et område frigitt for lokal skifting skal oppheves med en forsinkelse på 10 sekund etter at ordren om oppheving er mottatt.

### 2.3.4 Forlengelse av område frigitt for lokal skifting

- a) Et område frigitt for lokal skifting skal kunne forlenges med:
  - 1. Togvei
  - 2. Skiftevei
  - 3. Område frigitt for lokal skifting

## 2.4 Dekningsgivende objekt

- a) Følgende objekt kan være dekningsgivende:
  - 1. Hovedsignal
  - 2. Dvergsignal
  - 3. Sporveksel
  - 4. Sporsperre
- b) Et hovedsignal skal vise signal "Stopp" for å være dekningsgivende.
- c) Et dvergsignal skal vise signal "Kjøring forbudt" for å være dekningsgivende.
- d) En sporveksel skal være i kontroll og låst i den stillingen som ikke leder inn til området det gis dekning for for å være dekningsgivende.
- e) En sporsperre skal være i kontroll og låst i pålagt stilling for å være dekningsgivende.

## 2.5 Sporveksel og sporsperre

### 2.5.1 Generelt

Kravene gjelder sporveksler og sporsperrer som er sikret med sporvekseldrivverk, rigel eller kontrollås/S-lås. Krav til sentralstilte sporveksler og sporsperrer gjelder kun for sporveksler og sporsperrer som er sikret med sporvekseldrivverk.

- a) For at en sporveksel eller sporsperre skal kunne omlegges, skal den ikke inngå i en tog- eller skiftevei.
- b) For at en sporveksel eller sporsperre skal kunne omlegges, skal den ikke være dekningsgivende objekt for en togvei, skiftevei eller et område frigitt for lokal skifting.
- c) For at en sentralstilt sporveksel eller sporsperre skal kunne omlegges sentralt, skal sporavsnittet som sporvekselen eller sporsperren inngår i være fritt.
  - Unntak:**
    - 1. Når omlegging av sporveksel er igangsatt skal omleggingen være uavhengig av sporavsnittet som sporvekselen inngår i.
- d) For at en sentralstilt sporveksel eller sporsperre skal kunne omlegges sentralt, skal den ikke være frigitt for lokal omlegging.
- e) For at en sporveksel eller sporsperre skal kunne frigris for lokal omlegging, skal den ikke:
  - 1. være en del av en togvei
  - 2. være en del av en togveis sikkerhetssone
  - 3. være en del en skiftevei
  - 4. være et dekningsgivende objekt
  - 5. være sperret for omlegging
- f) For at en sporveksel eller sporsperre skal kunne omlegges lokalt, skal sporvekselen være

frigitt for lokal omlegging.

- g) For at en sentralstilt sporveksel eller sporsperre skal kunne omlegges sentralt, skal sveiva som tilhører området som sporvekselen eller sporsperren ligger i, være i kontroll.
- h) En sporveksel og sporsperre skal kunne sperres for omlegging.
- i) For at en sporveksel eller sporsperre skal kunne omlegges, skal den ikke være sperret for omlegging.

### 2.5.2 Sporveksel

- a) For at en sporveksel skal kunne omlegges, skal den ikke være motrettet og inngå i en togveis sikkerhetssone.

### 2.5.3 Sporsperre

- a) For at en sporsperre skal kunne omlegges, skal den ikke inngå i en togveis sikkerhetssone.
- b) Når et område frigis for lokal skifting, skal en sporsperre som inngår i området automatisk legges av.
- c) Når et område som har vært frigitt for lokal skifting oppheves, skal en sporsperre som inngår i området automatisk legges på.

## 2.6 Hovedsignal

- a) Et hovedsignal som ikke skal vise kjørsignal skal vise signal "Stopp".  
**Unntak:**
  - 1. Et blokksignal skal normalt være slukket, og skal kun vise signal "Stopp" når:
    - a) signalet står på en enkeltsporet strekning, og er et slutt punkt for en togvei, eller har vært et begynnelsepunkt for en togvei som ikke er utløst
    - b) signalet står på en dobbeltsporet strekning, og har vært et begynnelsepunkt for en togvei som ikke er utløst
  - b) Et hovedsignal som på grunn av feil ikke kan vise signal "Stopp" som samsvarer med forriglingsutrustningen, skal være slukket.
  - c) Et hovedsignal som på grunn av feil ikke kan vise kjørsignal som samsvarer med forriglingsutrustningen, skal vise signal "Stopp".
  - d) For at et hovedsignal skal kunne vise kjørsignal, skal alle krav til fastlegging av togvei og sikkerhetssone være oppfylt.
  - e) For at et hovedsignal skal vise kjørsignal, skal dvergsignal på samme mast og dvergsignal som inngår i togveien vise signal som samsvarer med forriglingsutrustningen.
  - f) For at et hovedsignal skal vise kjørsignal, skal avsporingsindikator som hovedsignalet er satt i avhengighet til være i kontroll.
  - g) For at et hovedsignal skal kunne vise signal "Kjør", skal følgende krav være oppfylt:
    - 1. Sporveksler som inngår i togveien som signalet gjelder for skal være fastlagt for kjøring i sporvekselens hovedspor.
    - 2. Togveien som signalet gjelder for skal ikke være signalert med signal "Forsiktig kjøring".
  - h) Et hovedsignal skal vise signal "Kjør med redusert hastighet" i ett eller begge følgende tilfeller:
    - 1. Når togveien inneholder en sporveksel som er fastlagt for kjøring i sporvekselens avvikespor
    - 2. Når togveien er signalert med signal "Forsiktig kjøring"**Unntak til punkt 1:**
  - 1. Hovedsignalet kan vise signal "Kjør med redusert hastighet" i visse tilfeller selv om ingen sporveksel i togveien er fastlagt for kjøring i sporvekselens avvikespor.  
Dette skal godkjennes spesielt i hvert enkelt tilfelle.
- i) Når et hovedsignal er plassert i en togvei, skal ikke togveiens begynnelsepunkt vise kjørsignal før signalet i togveien viser korrekt kjørsignal.
- j) For at et hovedsignal skal kunne vise signal "Kjør med redusert hastighet" for en togvei

- som signaleres med signal "Forsiktig kjøring" skal dette signalet vises korrekt signal.
- k) For at et hovedsignal skal vise signal "Kjør" eller "Kjør med redusert hastighet" skal veisikringsanlegg, rasvarslingsanlegg eller lignende anleggstyper som hovedsignalet er satt i avhengighet til, tillate passering av tog.
  - l) Dersom et hovedsignal på grunn av feil ikke kan vise kjørsignal som samsvarer med forriglingsutrustningen, skal togvei løses ut og fastlegges på nytt for at det skal kunne vise kjørsignal etter at feil er utbedret..
  - m) Et hovedsignal skal kunne sperres i "Stopp".

## 2.7 Forsignal

- a) Et forsignal skal vise signal "Vent stopp" når tilhørende hovedsignal viser "Stopp" eller er slukket.
  - Unntak:**
  - 1. Gjelder ikke når forsignal er plassert på masten til et hovedsignal som viser "Stopp"; eller er slukket.
- b) Et forsignal som på grunn av feil ikke kan vise signal "Vent stopp" som samsvarer med tilhørende hovedsignal, skal være slukket.
- c) Et forsignal som på grunn av feil ikke kan vise signal "Vent kjø" eller "Vent kjø med redusert hastighet" som samsvarer med tilhørende hovedsignal, skal vise signal "Vent stopp".
- d) For at et forsignal skal vise signal "Vent kjø", skal tilhørende hovedsignal vise "Kjør".
- e) For at et forsignal skal vise signal "Vent kjø med redusert hastighet", skal tilhørende hovedsignal vise "Kjør med redusert hastighet".
- f) For at et forsignal skal vise signal "Vent kjø" eller "Vent kjø med redusert hastighet", skal veisikringsanlegg, rasvarslingsanlegg eller lignende anleggstyper som er plassert mellom hovedsignal og forsignal, tillate passering av tog.
- g) Et forsignal skal være slukket når det er plassert på masten til et hovedsignal som viser signal "Stopp", eller som er slukket.
- h) Et forsignal skal være slukket når det er plassert på samme mast som lyssignal forsiktig kjøring som viser signal "Forsiktig kjøring".
- i) Et forsignal skal være slukket når det er plassert på samme mast som et linjesignal som viser signal til et annet linje/sporområde enn det forsignalet gjelder for.

## 2.8 Dvergsignal

- a) Et dvergsignal som ikke skal vise signal "Kjøring tillatt", "Varsom kjøring tillatt" eller "Frigitt for lokal skifting", skal vise signal "Kjøring forbudt".
- b) Et dvergsignal som på grunn av feil ikke kan vise signal "Kjøring forbudt" som samsvarer med forriglingsutrustningen, skal være slukket.
- c) Et dvergsignal som på grunn av feil ikke kan vise signal "Kjøring tillatt", "Varsom kjøring tillatt" eller "Frigitt for lokal skifting" som samsvarer med forriglingsutrustningen, skal vise signal "Kjøring forbudt".
- d) For at et dvergsignal skal kunne vise "Varsom kjøring tillatt" eller "Kjøring tillatt", skal alle krav til fastlegging av skiftevei og sikkerhetssone være oppfylt.
- e) For at et dvergsignal i skiftevei skal kunne vise "Kjøring tillatt", skal følgende krav være oppfylt:
  - 1. Samtlige sporavsnitt som inngår i skifteveien skal være frie
  - 2. Etterfølgende dvergsignal viser "Varsom kjøring tillatt" eller "Kjøring tillatt"
  - 3. Kontrollåste sporveksler er kontrollert i korrekt posisjon
- f) Et dvergsignal skal vise signal "Varsom kjøring tillatt" i ett eller flere av de følgende tilfellene:
  - 1. Sporavsnitt i skifteveien er belagt
  - 2. Etterfølgende dvergsignal viser "Kjøring forbudt"



3. Kontrollåste sporveksler som inngår i skifteveien er ikke i kontroll
4. Dvergsignalet er siste signal i skiftevei før endebutt eller usikret område.

g) Når et dvergsignal inngår i en togvei skal det vise signal "Kjøring tillatt".

**Unntak:**

1. Når togveien ender i et buttspor eller på annen måte er avkortet, eller avstanden fra dvergsignalet til togveiens slutt punkt er mindre enn 100 meter, skal dvergsignalet vise signal "Varsom kjøring tillatt".
- h) Når et dvergsignal som er plassert på et hovedsignals mast, inngår i en togvei, skal det vise signal "Kjøring forbudt" når sporavsnitt mellom dvergsignalet og togveiens slutt punkt er belagt.
- i) For at et dvergsignal skal kunne vise "Frigitt for lokal skifting", skal området som dvergsignalet gjelder for være frigitt for lokal skifting, og eventuelle sentralstilte sporsperrer som inngår i området skal være i avlagt posisjon.
- j) For at et dvergsignal skal vise signal "Varsom kjøring tillatt" eller "Kjøring tillatt", skal veisikringsanlegg eller lignende anleggstyper som dvergsignalet er satt i avhengighet til tillate passering av tog.
- k) Dersom et dvergsignal på grunn av feil ikke kan vise signal "Kjøring tillatt", "Varsom kjøring tillatt" eller "Frigitt for lokal skifting" som samsvarer med forriglingsutrustningen, skal skifteveien løses ut og fastlegges på nytt for at signalet skal kunne vise det opprinnelige signalet etter at feilen er utbedret.
- l) Et dvergsignal skal kunne sperres i "Kjøring forbudt".

## 2.9 Andre lyssignal

### 2.9.1 Høyt skiftesignal

a) Et høyt skiftesignal skal normalt vise signal "Skifting forbudt".

**Unntak:**

1. Når et høyt skiftesignal kun er satt opp for å oppheve "Stopp" i utkjørhovedsignal skal signalet normalt være slukket.
- b) For at et høyt skiftesignal skal kunne vise signal "Skifting tillatt" skal det inngå i et område som er frigitt for lokal skifting.

### 2.9.2 Repetersignal

- a) Et repetersignal skal dersom ikke følgende krav (b-e) er oppfylt være slukket.
- b) Et repetersignal som på grunn av feil ikke kan vise signal som samsvarer med forriglingsutrustningen, skal være slukket.
- c) For at et repetersignal skal kunne vise signal "Kjør" skal tilhørende hovedsignal vise signal "Kjør".

**Unntak:**

1. Dersom det mellom repetersignalet og det tilhørende hovedsignalet befinner seg en sporveksel som ligger for kjøring i sporvekselens avvikespor, skal repetersignalet vise signal "Kjør med redusert hastighet".
- d) For at et repetersignal skal kunne vise signal "Kjør med redusert hastighet" skal tilhørende hovedsignal vise signal "Kjør med redusert hastighet".
- e) For at et repetersignal skal vise signal "Kjør med redusert hastighet" eller "Kjør" skal veisikringsanlegg eller lignende anleggstyper som er plassert mellom repetersignalet og tilhørende hovedsignal, tillate passering av tog.

### 2.9.3 Togsporsignal

- a) Et togsporsignal skal dersom ikke følgende krav er oppfylt være slukket.
- b) Et togsporsignal som på grunn av feil ikke kan vise signal som samsvarer med forriglingsutrustningen, skal være slukket.

- c) For at et togsforsignal skal kunne vise signal "Kjør" skal tilhørende hovedsignal vise signal "Kjør".

**Unntak:**

1. Dersom det mellom togsforsignalet og det tilhørende hovedsignalet befinner seg en sporveksel som ligger for kjøring i sporvekselens avvikespor, skal togsforsignalet vise signal "Kjør med redusert hastighet".
- d) For at et togsforsignal skal kunne vise signal "Kjør med redusert hastighet", skal tilhørende hovedsignal vise signal "Kjør med redusert hastighet".
- e) For at et togsforsignal skal vise signal "Kjør" eller "Kjør med redusert hastighet", skal veisikringsanlegg eller lignende anleggstyper som er plassert mellom togsforsignalet og tilhørende hovedsignal, tillate passering av tog.

#### 2.9.4 Middelkontrollampe

- a) En middelkontrollampe skal dersom ikke følgende krav er oppfylt være slukket.
- b) En middelkontrollampe skal vise signal når tog som kjører i togvei har belagt sporavsnittet foran togveiens slutt punkt, men hvor toget ikke har passert et definert punkt (for eksempel middel) i togveien med siste aksel.
- c) En middelkontrollampe skal slukke hvitt blinkende lys når tog som kjører i togvei har belagt sporavsnittet foran togveiens slutt punkt, og har passert et definert punkt (for eksempel middel) i togveien med siste aksel.
- d) En middelkontrollampe skal avhengig av bruksområdet, kunne settes i slik avhengighet til videre fastlagt togvei at den slukkes når denne stilles.

#### 2.9.5 Lyssignal forsiktig kjøring

- a) Lyssignalet forsiktig kjøring skal dersom ikke følgende krav er oppfylt være slukket.
- b) Et lyssignal forsiktig kjøring som på grunn av feil ikke kan vise signal som samsvarer med forriglingsutrustningen, skal være slukket.
- c) For at lyssignalet skal kunne vise signal "Forsiktig kjøring" skal tilhørende hovedsignal vise signal "Kjør med redusert hastighet".

#### 2.9.6 Linjesignal

- a) Et linjesignal skal dersom ikke følgende krav er oppfylt være slukket.
- b) Et linjesignal som på grunn av feil ikke kan vise signal som samsvarer med forriglingsutrustningen, skal være slukket.
- c) For at et linjesignal skal kunne vise signal "Til angitt linje/sporområde" skal tilhørende hovedsignal vise signal "Kjør" eller "Kjør med redusert hastighet".

#### 2.9.7 Lyssignal avvikende kjørehastighet

- a) Lyssignalet avvikende kjørehastighet skal dersom ikke følgende krav er oppfylt være slukket.
- b) For at lyssignalet skal kunne vise signal "Avvikende kjørehastighet" skal tilhørende hovedsignal vise kjørsignal til spor med avvikende hastighet.

### 3 RAMS-KRAV

#### 3.1 Sikkerhet

- a) En forriglingsutrustning skal ha sikkerhetskritisk funksjon SKF1:

*Forriglingsutrustningen skal sette korrekte utgangssignaler/sende korrekte data til styrte objekter, gitt korrekte innsignaler/data inn til forriglingsutrustningen.*

Delfunksjoner:

1. Forriglingsutrustningen skal ikke gi mindre restriktive beskjeder til et lyssignal enn det som er tillatt ut fra forutsetningene.
  2. Forriglingsutrustningen skal ikke gi ordre til en sporvekselutrustning uten at betingelsene er oppfylt.
  3. Forriglingsutrustningen skal ikke gi mindre restriktive beskjeder til ATC-infrastrukturutrustningen enn det som er tillatt ut fra forutsetningene.
- b) THR for den sikkerhetskritiske funksjonen SKF1 skal være lik  $10^{-9}$  feil/time.
- c) Forriglingsutrustningen skal være konstruert for minimum å ha kontroll på følgende farer:
1. Mindre restriktiv beskjed til lyssignal enn det som er tillatt ut fra forutsetningene.
  2. Ordre om omlegging av sporveksel eller sporsperre uten at betingelsene er oppfylt.
  3. Mindre restriktiv beskjed til ATC-infrastrukturutrustningen enn det som er tillatt ut fra forutsetningene.
- d) Eventuelle hjelpesystemer, som for eksempel service-PC, skal være av en slik konstruksjon at feil på hjelpesystemet eller systemets grensesnitt ikke påvirker forriglingsutrustningen.

#### 3.2 Tilgjengelighet

- a) En forriglingsutrustning skal ha en tilgjengelighet  $A \geq 99.99975\%$ , det vil si en akkumulert utilgjengelighet  $UA \leq 1,3$  minutter pr. år.
- b) Reparasjon eller utbytting og justering av en funksjonsenhet slik at den igjen fungerer korrekt, skal kunne utføres på maksimalt 15 minutter, det vil si MTTR  $\leq 15$  minutter.

#### 3.3 Pålitelighet

- a) Forriglingsutrustning skal ha en gjennomsnittlig tid mellom feil - MTBF  $\geq 100\ 000$  timer.
- b) Forriglingsutrustning skal ha en levetid på minimum 30 år.

#### 3.4 Vedlikeholdbarhet

- a) Forriglingsutrustningen skal bestå av veldefinerte funksjonsenheter slik at hele funksjonsenheter kan byttes i forbindelse med vedlikehold.
- b) Funksjonsenheter som inneholder slidedetaljer, skal være konstruert slik at disse kan overvåkes/inspiseres og skiftes i sammenheng med ordinært forebyggende vedlikehold.
- c) Vekt for utbytbare funksjonsenheter skal ikke overstige 15 kg.