

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Utforming av master med tilbehør FOR FALLBLADSYSTEM | 2 |
| 2 | Utforming av hus for fallbladsystem..... | 3 |
| 3 | Utforming av trykt tekst og piktogrammer for fallbladsystem | 4 |
| 4 | Utforming av master med tilbehør FOR LCD-SYSTEM | 5 |
| 5 | Utforming av hus for LCD-SYSTEM | 6 |

1 UTFORMING AV MASTER MED TILBEHØR FOR FALLBLADSYSTEM

Master m.v. skal utformes i henhold til følgende tegninger:

- Tegn.nr.: E 82987 Toganviseranlegg (B 11.88.02)
Mast, hovedtegning standard galge 1:10 og 1:1
- Tegn.nr.: E 82988 Toganviseranlegg (B 11.88.03)
Klokkefeste for enkeltmast 1:1
- Tegn.nr.: E 82989 Toganviseranlegg (B 11.88.04)
Klokkefeste for dobbeltmast 1:1
- Tegn.nr.: E 82990 Toganviseranlegg (B 11.88.05)
Bunnplate for mast og dekkplate 1:1
- Tegn.nr.: E 82991 Toganviseranlegg (B 11.88.06)
Mast, hovedtegning kort galge 1:10 og 1:1
- Tegn.nr.: E 82995 Toganviseranlegg (B 11.88.11)
Mast type 5 (hel bøyle) 1:10 og 1:1
- Tegn.nr.: E 82996 Toganviseranlegg (B 11.88.12)
Bunnplate for mast type 5 (hel bøyle) 1:1
- Tegn.nr.: E 82997 Toganviseranlegg (B 11.87.04)
Montering av mast til fundament

Mastene skal være tilpasset montasje på standard signalmastfundament, f.nr.708.001.14.
Det vises til tegning nr. S 22016 for nærmere referanse.

Kopi av aktuelle tegninger kan rekvireres fra Hovedkontoret.

2 UTFORMING AV HUS FOR FALLBLADSYSTEM

Hus for toganvisere og klokke skal utformes i henhold til følgende tegninger:

- Tegn.nr.: E 82998 Toganviseranlegg (B 11.87.01)
Utforming av toganviserhus
- Tegn.nr.: E 82999 Toganviseranlegg (B 11.87.02)
Plassering av spornummer i toganviserhus 1:5
- Tegn.nr.: E 83000 Toganviseranlegg (B 11.87.03)
Utforming og oppheng av toganviserhus 1:5
- Tegn.nr.: E 83001 Toganviseranlegg.
Mast og toganviserhus type 1. Dobbelmast 1:20

Kopi av aktuelle tegninger kan rekvireres fra Hovedkontoret.

3 UTFORMING AV TRYKT TEKST OG PIKTOGRAMMER FOR FALLBLADSYSTEM

Plassering av tekst og piktogrammer fremgår av følgende tegninger:

- Tegn.nr. E 82169: Plassering av tekst på palettblad (C1-2, G1-2)
- Tegn.nr. E 82170: Plassering av tekst på palettblad (K)
- Tegn.nr. E 82171: Plassering av tekst på palettblad (C1-2, G1-2)
- Tegn.nr. E 82172: Plassering av tekst på palettblad (B)
- Tegn.nr. E 82173: Plassering av tekst på palettblad (D-E)
- Tegn.nr. E 82174: Plassering av tekst på palettblad (F-H)
- Tegn.nr. E 82175: Plassering av tekst på palettblad (A)

Kopi av aktuelle tegninger kan rekvireres fra Hovedkontoret.

Aktuelle lengder for fallblad med hensyn på ulike tekstfelt:

- Lengde for tekstfeltene A, C1, C2, G1, G2 : 150 mm, alternativt 190 mm.
- Lengde for tekstfelt B : 750 mm, alternativt 800 mm.
- Lengde for tekstfeltene D og E : 600 mm, alternativt 800 mm.
- Lengde for tekstfeltene F og H : 600 mm, alternativt 500 mm.
- Lengde for tekstfeltene K og I : 300 mm.

4 UTFORMING AV MASTER MED TILBEHØR FOR LCD-SYSTEM

Master m.v. skal utformes i henhold til følgende tegninger:

- | | | |
|-------------|---------|--|
| - Tegn.nr.: | E 82982 | Skjema monitor-rack (A 276017) |
| - Tegn.nr.: | E 82983 | Skjema monitor på stender med sideoppheng (A 276018) |
| - Tegn.nr.: | E 82984 | Skjema sporanviser på søyle/galge (A 276911) |
| - Tegn.nr.: | E 82985 | Detalj sporanvisere på søyle/galge (A 277096) |
| - Tegn.nr.: | E 82986 | Detalj monitorer på stendere (A 277097) |

Mastene skal være tilpasset montasje på standard signalmastfundament, f.nr.708.001.14.
Det vises til tegning nr. S 22016 for nærmere referanse.

Kopi av aktuelle tegninger kan rekvireres fra Hovedkontoret.

5 UTFORMING AV HUS FOR LCD-SYSTEM

Hus for toganvisere og klokke skal utformes i henhold til følgende tegninger:

- Tegn.nr.: E 83002 Anviser 2100 Stasjonshall 2 linjer (98114-891)
- Tegn.nr.: E 83003 Anviser 2200 Plattform 4 linjer (98114-892)
- Tegn.nr.: E 83004 Anviser 2300 Kulvert 1 linje (98114-893)
- Tegn.nr.: E Hovedtavle (foreligger ikke)
- Tegn.nr.: E Klokke (foreligger ikke).

Kopi av aktuelle tegninger kan rekvireres fra Hovedkontoret.